



ECO SERVICE

CHEMICAL PRODUCTS

ADESIVOS - SELANTES
ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ - ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΩΝ
LJEPILA - BRTVILA
KLEBSTOFFE - DICHTUNGSMITTEL



CP410 COLLA PERMANENTE



PT Cola Spray é indicada para colar tudo de modo rápido e seguro: papel, cartão, tecido, pele, plástico, vidro e metal. Tem uma boa resistência à temperatura e a válvula especialmente montada na sua concepção permite uma vaporização difusa e concentrada, bem como regular o borifo no sentido vertical ou horizontal para obter uma melhor adesividade. Antes de aplicar Cola Spray aconselha-se a polir e vaporizar o produto sobre ambas as superfícies a colar. Esperar alguns minutos pela evaporação do solvente e juntar as duas partes exercendo uma certa pressão. A completa adesividade obtém-se algumas horas depois.

GR ΣΠΡΕΥ ΚΟΛΛΑΣ- MONIMH: Το Colla Spray είναι ένα σπρέι συγκολλητικό, κατάλληλο για επικόλληση με γρήγορο και σταθερό τρόπο σε χαρτί, χαρτόνι, ύφασμα, δέρμα, πλαστικό, γυαλί και μέταλλο. Όλη η κολλώδης ουσία είναι ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες και η ειδική βαλβίδα που τοποθετείται στον ψεκασμό δημιουργεί έναν νηματοειδή ζεκάσμο και επιτρέπει επίσης να ρυθμίσετε τον ψεκασμό σε κατακόρυφο και οριζοντιό τρόπο προκειμένου να επιτύχετε μια καλύτερη επικόλληση. Πριν χρησιμοποιήσετε το συγκολλητικό είναι ενδεδειγμένο να καθαριστούν οι επιφάνειες και να ψεκαστεί έπειτα το προϊόν. Περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα την εξάτμιση των διαλυτών και ενώστε έπειτα τα δύο μέρη ασκώντας πίεση. Για να έχετε πλήρη προσκόλληση περιμένετε μερικές ώρες.

HR Ljepilo U Spreju- Dugotrajno: Attaccatutto je sredstvo brzo i čvrsto lijepljenje papira, kartona, kože, plastike, stakla i metala. Sredstvo ima dobru otpornost na visoke temperature. Ambalaza ima poseban ventil koji omogućava nitasto isparavanje koje omogućava efikasniju regulaciju spreja u horizontalnom / vertikalnom položaju kako bi se postiglo bolje prijanjanje. Prije upotrebe spreja, potrebno je očistiti radnu površinu, nanesti sredstvo, pričekati nekoliko sekundi te pritiskom spojiti predmete koje želimo zalijepiti. Za potpuni učinak lijepljenja potrebno je pričekati nekoliko sati.

DE Sprühkleber: Der Spray ist ein Sprühkleber, geeignet zum Aufkleben von Papier, Karton, Stoffe, Leder, Kunststoff, Glas und Metall auf eine rasche und zuverlässige Art und Weise. Alle Klebstoff haben eine hohe Temperaturbeständigkeit und das Ventil auf der Spraydose ermöglicht ein "filamentöses" Verdampfen und die Verwendung des Sprühklebers sowohl in vertikaler als auch horizontaler Richtung, um eine bessere Haftfähigkeit zu erlangen. Es ist ratsam, vor der Anwendung die zu beklebende Oberfläche zu reinigen, danach den Kleber aufzusprühen, ein paar Sekunden zu warten bis das Lösungsmittel verdampft ist damit sich die beiden Teile unter Druck verbinden können. Um die vollständige Haftung zu garantieren muss man ein paar Stunden warten.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
SPRAY	400 ML	81410/04	8 027354 814109

AS310 ATTACCA E STACCA



PT Cola e Descola: é uma cola spray reposicionável, de altíssima qualidade, propositadamente estudada para os profissionais que operam no sector da gráfica, publicidade, fotografia, fotolito e vitrinista. Permite colar e descolar papel, cartão, tecidos e películas. Não deixa resíduos e aumenta a espessura.

GR ΣΠΡΕΥ ΚΟΛΛΑΣ: Η επικόλληση και αποκόλληση είναι το υψηλότερης ποιότητας, σπρέι κόλλας επανατοποθέτησης, τεχνολογικά μελετημένο ειδικά για τους επαγγελματίες που αναπτύσσουν δραστηριότητες στους τομείς της γραφικής παράστασης, της διαφήμισης, της φωτογραφίας, της φωτολιθογραφίας, και του καλύματος παραθύρων. Επιτρέπει την επικόλληση και αποκόλληση εγγράφων, χαρτονιού, υφάσματος, και ταινίας. Δεν αυξάνει το πάχος και δεν λεκιάζει.

HR Zalijepi I Odljepi Sprej: Ljepilo u spreju visoke kvalitete koje je specijalno napravljeno za profesionalnu upotrebu u grafici, oglašavanju, fotografiji itd. omogućava lijepljenje / ne lijepljenje papira, kartona, tkanine itd. Ne ostavlja mrlje i ne «povećava volumen».

DE Kleben Und Entfernen: Der Spray ist die höchste Qualität eines Sprühklebers, der technologisch speziell für die Fachleute aus den Bereichen Grafik, Werbung, Fotografie, Photolithographie und Schaufensterdekoration entwickelt wurde. Er ermöglicht das Kleben und Entfernen von Papier, Pappe, Stoffe und Folien. Er hinterlässt weder Reste noch Schmutz.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
SPRAY	400 ML	82310/04	8 027354 824108

A101 ADESIVO BASSA VISCOSITÀ



PT: Adesivo Rápido A101 (Baixa viscosidade): Adesivo cianoacrilato para a fixação instantânea e estrutural de materiais não porosos: vidro, metais, cerâmica, etc. Modo de utilização: verificar se as superfícies a colar coincidem. Aplicar pouco produto sobre uma das superfícies a colar e pressionar durante alguns segundos.

GR: ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ A101 (χαμηλό ιξώδες): Καθολική κόλλα κυανού ακρυλικού χαμηλού ιξώδους. Ιδανική για άμεση και σταθερή στερέωση μη μόνιμων υλικών: γυαλί, μέταλλα, κεραμικά, κλπ. Μόλις εφαρμοστεί, τα συνδεδεμένα αντικείμενα δεν μπορούν να ξεκολλήσουν. Χρήση: σιγουρευτείτε ότι οι επιφάνειες είναι συνδεδεμένες ώστε να ταιριάζουν η μια με την άλλη. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα του προϊόντος σε μια από τις επιφάνειες και πιέστε τις έπειτα και τις δύο μαζί για μερικά δευτερόλεπτα.

HR: LJEPILO RAPID A101 (NISKA VISKOZNOST). Univerzalno ljepilo niske viskoznosti od cijanoakrilata. Idealno za pričvršćivanje gume, metala, keramike, kože, drveta, plastike. Nakon primjene ne dopušta izmjene na lijepljene objekte. Kako koristiti: Pobrinite se da si površine odgovaraju. Nanesite malo proizvoda na površinu koja mora biti zalijepljena i držite pritisnuto nekoliko sekundi.

DE: Rapid Kleber A 101 (niedrige Viskosität): Universal-Cyanacrylat-Klebstoff mit niedriger Viskosität. Ideal für die sofortige und strukturelle Haftung von nicht porösen Materialien: Glas, Metalle, Keramik usw. Einmal aufgetragen, können die fixierten Objekte nicht mehr verändert werden. Anwendung: Stellen Sie sicher, dass die Klebeflächen aufeinander passen. Geben Sie eine kleine Menge des Produktes auf einer der Oberflächen und drücken Sie dann beide für ein paar Sekunden zusammen.

COLOR TRANSPARENT - LOW VISCOSITY

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	20 GR	67301/20	8 027354 673010

A150 ADESIVO MEDIA VISCOSITÀ



PT: Adesivo Rápido A150 (Média viscosidade): Adesivo cianoacrilato para a fixação estrutural de materiais de média porosidade: plástico, borracha, etc. Modo de utilização: verificar se as superfícies a colar coincidem. Aplicar pouco produto sobre uma das superfícies a colar e pressionar durante alguns segundos.

GR: ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ A150 (μέσο ιξώδες): κόλλα κυανού ακρυλικού μέσου ιξώδους. Ιδανική για διαρθρωτική προσκόλληση υλικών μεσαίας πορώδους: πλαστικό, καουτσούκ, κλπ. Ειδικό για υγρές όξινες και πορώδεις επιφάνειες. Χρήση: σιγουρευτείτε ότι οι επιφάνειες είναι συνδεδεμένες ώστε να ταιριάζουν η μια με την άλλη. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα του προϊόντος σε μια από τις επιφάνειες και πιέστε τις έπειτα και τις δύο μαζί για μερικά δευτερόλεπτα.

HR: Ljepilo rapid A 150 (Srednja Viskoznost): Univerzalno ljepilo srednje viskoznosti od ijanoakrilata. Idealan za strukturnu adheziju materijala srednje poroznosti: plastike, gume itd. Kako koristiti: Pobrinite se da si površine odgovaraju. Nanesite malo proizvoda na površinu koja mora biti zalijepljena i držite pritisnuto nekoliko sekundi.

DE: Rapid Kleber A 150 (Mittlere Viskosität): Universal-Cyanacrylat-Klebstoff mit mittlerer Viskosität. Ideal für die strukturelle Haftung von Materialien mit mittlerer Porosität: Kunststoff, Gummi usw. Speziell für feuchte, saure und poröse Oberflächen. Anwendung: Stellen Sie sicher, dass die Klebeflächen aufeinander passen. Geben Sie eine kleine Menge des Produktes auf einer der Oberflächen und drücken Sie dann beide für ein paar Sekunden zusammen.

COLOR TRANSPARENT - MEDIUM VISCOSITY

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	20 GR	67302/20	8 027354 673027

A200 ADESIVO ALTA VISCOSITÀ



PT: Adesivo Rápido A200 (Alta viscosidade): Adesivo cianoacrilato para a fixação estrutural de materiais de alta porosidade: papelão, madeira, cortiça, etc. Modo de utilização: verificar se as superfícies a colar coincidem. Aplicar pouco produto sobre uma das superfícies a colar e pressionar durante alguns segundos.

GR: ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ A200 (υψηλό ιξώδες): κόλλα κυανού ακρυλικού υψηλού ιξώδους. Υλικά υψηλής πυκνότητας: χαρτόνι, ξύλο, φελλό, κλπ. Ειδικό για υγρές όξινες και πορώδεις επιφάνειες. Χρήση: σιγουρευτείτε ότι οι επιφάνειες είναι συνδεδεμένες ώστε να ταιριάζουν ή μια με την άλλη. Εφαρμόστε μικρή ποσότητα του προϊόντος σε μια από τις επιφάνειες και πιέστε τις έπειτα και τις δύο μαζί για μερικά δευτερόλεπτα.

HR: Ljepilo rapid A 200 (Visoka Viskoznost): Univerzalno ljepilo visoke viskoznosti od cijanoakrilata. Idealan za strukturnu adheziju materijala visoke poroznosti: kartona, drva, pluta, itd. Odličan za popunjavanje te omogućava popravak dijelova tokom sastavljanja. Kako koristiti: Pobrinite se da si površine odgovaraju. Nanesite malo proizvoda na površinu koja mora biti zalijepljena i držite pritisnuto nekoliko sekundi.

DE: Rapid Kleber A 200 (hohe Viskosität): Universal-Cyanacrylat-Klebstoff mit hoher Viskosität. Ideal für die strukturelle Verklebung von Materialien mit hoher Porosität: Karton, Holz, Kork usw. Gute Füllkraft und kann für das Reparieren während der Montage verwendet werden. Anwendung: Stellen Sie sicher, dass die Klebeflächen aufeinander passen. Geben Sie eine kleine Menge des Produktes auf einer der Oberflächen und drücken Sie dann beide für ein paar Sekunden zusammen.

COLOR TRANSPARENT - HIGH VISCOSITY

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	20 GR	67303/20	8 027354 673034

DI730 ADESIVI RAPIDI DISPLAY



PT Adesivo Rápido é a gama de colas de cianoacrilato produzido exclusivamente para aplicações industriais. Adere em poucos segundos e garante uma forte adesão por muito tempo em borracha, plástico, metais, madeira, couro, cerâmica, ferro, cortiça, vidro e papel. Este produto de força adesiva elevadíssima, é monocomponente. Não é necessário misturá-lo nem ocorrem desperdícios.

GR ΣΤΑΝΤ ΚΟΛΛΑΣ: Το Rapid Adhesive είναι μια πλήρης σειρά από κυανό-ακρυλικά συγκολλητικά για βιομηχανική χρήση. Ενεργούν σε μόλις λίγα δευτερόλεπτα δημιουργώντας πολύ ισχυρούς, ανθεκτικούς δεσμούς. Συστήνονται για πολλά διαφορετικά υλικά όπως καουτσούκ, πλαστικό, μέταλλο, ξύλο, δέρμα, κεραμικά, γυάλινα, και φελλό. Είναι ενός συστατικού γρήγορα και πολύ εύκολα στη χρήση.

HR Prijanjajuće etikete: Paleta akril-etiketa isključivo za industrijske potrebe. Prijanjaju za nekoliko sekundi i garantiraju dugogodišnje prijanjanje na gumu, plastiku, metal, drvo, keramiku, željezo, pluto, staklo i kaučuk.

DE Der Rapid Kleber ist eine komplette Palette von Cyanacrylat Klebstoffen für den industriellen Gebrauch. Sie kleben in wenigen Sekunden und haben eine sehr starke und langanhaltende Wirkung. Sie sind für viele verschiedene Materialien wie Gummi, Kunststoff, Metall, Holz, Leder, Keramik, Glas und Kork geeignet. Sie sind Mono - Komponenten, schnell und sehr einfach zu bedienen.

PROD.CODE	SIZE	DESCRIPTION	PIECES
67300/MIX	20 GR	ADESIVI RAPIDI DISPLAY	12
/	20 GR	A 101 - LOW VISCOSITY	4
/	20 GR	A 150 - MEDIUM VISCOSITY	4
/	20 GR	A 200 - HIGH VISCOSITY	4

F1222 FRENAFILETTI BASSA RESISTENZA



PT Frenador De Roscas F1222 (Baixa resistência): Adesivo anaeróbico específico para bloquear e travar os parafusos, porcas, cavilhas, prisioneiros e partes com rosca em geral. Modo de uso: verificar que as partes a colar estejam limpas, secas e sem graxa. Aplicar pouco produto somente na parte inicial da rosca e efectuar o bloqueio.

GR Η ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ F1222 (χαμηλή δύναμη) Αναερόβια κόλλα με χαμηλή αντίσταση στην αποσύνθεση. Ιδανικό για να κλειδώνετε βίδες και τα παξιμάδια που αποσυναρμολογούνται συχνά. Κατάλληλο για τις βίδες μέχρι M-36. Χρήση: σιγουρευτείτε ότι τα μέρη που θα κολλήσετε είναι καθαρά, ξηρά και χωρίς λιπαρότητα. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος, ακριβώς στην αρχή του νήματος και προχωρήστε έπειτα ώστε να το κλειδώσετε το αντικείμενο.

HR Ljepilo F1222 (niski otpor): Ljepljiva anaerobna smjesa niskog otpora rastavljanju. Idealan za pričvršćivanje vijaka koji se često moraju rastaviti. Idealan za vijke do mjere M-36. Upute za korištenje: provjeriti da su površine čiste, suhe i nemasne. Nanijeti malu količinu na rub navoja te zalijepiti plohe.

DE Schraubensicherung F1222 (leicht): Anaerobe Kleber mit geringem Widerstand gegen Demontage. Ideal für Schrauben und Muttern, die oft demontiert werden. Geeignet für Schrauben bis M-36. Anwendung: stellen Sie sicher, dass die Teile, die fixiert werden, sauber, trocken und fettfrei sind. Geben Sie eine kleine Menge des Produktes an den Anfang der Schraube und fixieren Sie dann das Teil.

COLOR PURPLE - LOW RESISTANCE

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	50 ML	67201/50	8 027354 672013
BOTTLE	250 ML	67201/250	/

F1243 FRENAFILETTI MEDIA RESISTENZA



PT Fixador De Roscas F1243 (Média resistência): Adesivo anaeróbico específico para bloquear e travar os parafusos, porcas e componentes roscados em geral. Adequado para parafusos até M-46. Modo de utilização: verificar se as partes a colar estão limpas, secas e sem gorduras. Aplicar pouco produto, apenas na parte inicial da rosca e efetuar o bloqueio.

GR ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ F1243 (μέση δύναμη): Αναερόβια κόλλα μέσης αντίστασης στην αποσύνθεση. Ιδανική για τα κλειδώμα και σφράγιση παξιμαδιών και βιδών που αποσυναρμολογούνται αρκετά συχνά. Κατάλληλη για βίδες μέχρι M-46. Χρήση: Σιγουρευτείτε ότι τα μέρη που κλειδώνονται είναι καθαρά, ξηρά και χωρίς λιπαρότητα. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος, ακριβώς στην αρχή του νήματος και προχωρήστε έπειτα για να κλειδώσει το αντικείμενο.

HR Ljepilo F1243 (srednji otpor): Ljepljiva anaerobna smjesa niskog otpora rastavljanju. Idealan za pričvršćivanje vijaka koji se ponekad moraju rastaviti. Idealan za vijke do mjere M-46. Upute za korištenje: provjeriti da su površine čiste, suhe i nemasne. Nanijeti malu količinu na rub navoja te zalijepiti plohe.

DE Schraubensicherung F1243 (mittelfest): Anaerobe Kleber mit mittlerer Beständigkeit gegen Demontage. Ideal für Schrauben und Muttern, die häufig demontiert werden. Geeignet für Schrauben bis M-46. Anwendung: stellen Sie sicher, dass die Teile, die fixiert werden, sauber, trocken und fettfrei sind. Geben Sie eine kleine Menge des Produktes an den Anfang der Schraube und fixieren Sie dann das Teil.

COLOR BLUE - MEDIUM RESISTANCE

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	50 ML	67202/50	8 027354 672020
BOTTLE	250 ML	67202/250	/

F1270 FRENAFILETTI ALTA RESISTENZA



PT Fixador De Roscas F1270 (Alta resistência): Adesivo anaeróbico específico para bloquear e travar os parafusos, porcas, e componentes roscados em geral. Adequado para bloqueio permanente em parafusos até M-20. Modo de utilização: verificar se as partes a colar estão limpas, secas e sem gorduras. Aplicar pouco produto apenas na parte inicial da rosca e efetuar o bloqueio.

GR ΚΟΛΛΑ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ F1270 (υψηλή δύναμη): Αναερόβια κόλλα με υψηλή αντίσταση στην αποσύνθεση. Ιδανική για να κλειδώνει μόνιμα τα μπουλόνια στηριγμάτων, τις βίδες, τα παξιμάδια, τις τα στηρίγματα που δεν θα αποσυναρμολογηθούν αργότερα. Κατάλληλο για τις βίδες μέχρι M20. Χρήση: σιγουρευτείτε ότι τα μέρη που θα κολλήσετε είναι καθαρά, ξηρά και χωρίς λιπαρότητα. Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα του προϊόντος, ακριβώς στην αρχή του νήματος και προχωρήστε έπειτα ώστε να το κλειδώσετε το αντικείμενο.

HR Ljepilo F1270 (visoki otpor): Ljepljiva anaerobna smjesa niskog otpora rastavljanju. Idealan za pričvršćivanje vijaka ili klinova koji se više ne rastavljaju. Idealan za vijke do mjere M-20. Upute za korištenje: provjeriti da su površine čiste, suhe i nemasne. Nanijeti malu količinu na rub navoja te zalijepiti plohe.

DE Schraubensicherung F1270 (hohe Festigkeit): Anaerobe Kleber mit hohem Widerstand gegen Demontage. Ideal für dauerhaft haltende Stehbolzen, Schrauben, Muttern, Gewindestifte und Stollen, die nicht demontiert werden. Geeignet für Schrauben bis M-20. Anwendung: stellen Sie sicher, dass die Teile, die fixiert werden, sauber, trocken und fettfrei sind. Geben Sie eine kleine Menge des Produktes an den Anfang der Schraube und fixieren Sie dann das Teil.

COLOR GREEN - HIGH RESISTANCE

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	50 ML	67203/50	8 027354 672037
BOTTLE	250 ML	67203/250	/

DI200 FRENAFILETTI DISPLAY



PT Frenador de roscas é a gama de adesivos anaeróbios produzidos exclusivamente para aplicações industriais. Bloqueia, frena e sela qualquer tipo de ligações roscadas protegendo-as da vibração, das pancadas e corrosão. Os Frenadores de roscas são fáceis de aplicar pois são produtos monocomponentes e específicos para cada grau de fixação.

GR ΣΤΑΝΤ ΚΟΛΛΑΣ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ: Το Thread Locker είναι μια σειρά από αναερόβια συγκολλητικά υψηλών επιδόσεων για στερέωση, κλειδωμα και στεγανοποίηση, ειδικά διαμορφωμένα για βιομηχανική χρήση. Κατάλληλα για κάθε τύπο μεταλλικών ενώσεων είναι ανθεκτικά σε διάβρωση, δονήσεις, υγρασία και χημικούς παράγοντες. Τα συγκολλητικά ενός συστατικού Thread Locker είναι εύκολα στην εφαρμογή και χάρη στο ευρύ φάσμα τους επιτυγχάνουν την επιθυμητή δύναμη ένωσης.

HR Prijanjajuće ljepilo: Paleta anaerobnih ljepiva za industrijske namjene. Pričvršćuje navoje te ih štite od udaraca, vibracija ili korozije. Lako se nanose te su pogodni za bilo koje popravke.

DE Die Schraubensicherung ist eine Serie von Hochleistungs-Anaerob Klebstoffe für die Befestigung, Sichern und Dichten, die speziell für bestimmte industrielle Zwecke entwickelt wurden. Geeignet für jede Art von Metall-Übergänge. Sie sind widerstandsfähig gegen Korrosion, Vibrationen, Feuchtigkeit und Chemikalien. Die Schraubensicherung Mono-Komponente ist einfach anzuwenden und dank des Sortiments in allen Stärken erhältlich.

PROD.CODE	SIZE	DESCRIPTION	PIECES
67200/MIX	50 ML	FRENAFILETTI DISPLAY	12
/	50 ML	F1222 - LOW RESISTANCE	4
/	50 ML	F1243 - MEDIUM RESISTANCE	4
/	50 ML	F 1270 - HIGH RESISTANCE	4

F1572 PTFE



PT F1572 - Ptfе Liquido: Adesivo anaeróbio branco com PTFE, com média resistência mecânica, adequado para vedar partes com rosca e planas em instalações civis e industriais de água, ar, gás, gásóleo, GPL. O produto conforme a norma DIN EN 751-1, pode ser utilizado em conexões até 2' com rosas em conformidade com a norma e polimeriza naturalmente na ausência de ar no interior de superfícies metálicas. F1572 é homologado GASTEK e DVGW EN 751-1 para vedação do ar, gás e água. A embalagem prática e confortável tipo fole permite aplicar o produto de forma fácil e limpa.

GR F1572 (Ptfе): Ένα λευκό αναερόβιο κολλητικό με PTFE, με μέτρια μηχανική αντίσταση, ιδανικό για το σφράγισμα νημάτων και επιπέδων κομματιών σε πόσιμο και εργοστασιακό νερό, αέρα, βενζίνη, πετρέλαιο και αέριο LPG. Το προϊόν είναι συμβατό με το DIN EN 751-1 Standard, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσοχές μέχρι και 2' με νήματα και διασπάται στην έλλειψη αέρα μέσα στις μεταλλικές επιφάνειες. Το F1572 EN GASTEK και το DVGW EN 751-1 είναι εγγυημένα για στεγανότητα εναντίον σε αέρα, νερό και αέριο. Η πρακτική συσκευασία του προϊόντος το κάνει ευκολόχρηστο χωρίς κίνδυνο λερώματος.

HR F1572 (PTFE): Anaerobna ljepila s bijelim PTFE, s prosječnom mehaničkom otpornošću, pogodan je za navojne dijelove u stambenim i industrijskim postrojenjima za vodu, zrak, plin, diesel i LPG. Proizvod je u skladu sa normom DIN EN 751-1, može se koristiti na priključcima do 2' te spontano polimerizira u nedostatku zraka unutar metalnih površina. F1572 GASTEK je odobren prema normi EN 751-1 i DVGW za zrak, vodu i plin. Praktična omogućuje vam da primijeniti proizvod u jednostavan i čist.

DE F1572 (Ptfе): Ein anaerober weißer Klebstoff mit PTFE, mit mittleren mechanischen Widerstand, geeignet zum Abdichten von flachen Teilen im Heimbereich, Industrie, Wasser-Luft-, Gas-, Diesel- und LPG-Systemen. Das Produkt ist in Übereinstimmung mit der DIN EN 751-1 Norm entwickelt und wird bei Gewindeverbindungen bis zu 2 Zoll nach der Rechtsnorm spontan unter Luftausschluss in den Innenflächen von Metallen polymerisiert. F1572 ist nach der Norm GASTEK und DVGW EN 751-1 für Luft, Gas, Wasser und Abdichtungen homologiert. Durch die handliche und praktische Spritzflasche ist es möglich das Produkt einfach und sauber anzuwenden.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	50 ML	67204/50	8 027354 672044

UN510 UNIRAPID



PT UNIRAPID adesivo cianoacrilato universal e rápido. Cola, de modo definitivo, em 10 segundos. UNIRAPID é superactivo, apenas uma gota é suficiente para selar superfícies até 2 cm. Não forma fios nem espessura e é totalmente transparente para garantir colagens invisíveis de objectos de cerâmica, madeira, plástico, borracha, metal, papel, couro, tecido, vidro e muitos outros materiais. Verifique se as superfícies a colar estão limpas e secas, depois distribua uma ou mais gotas somente sobre uma superfície e aperte junto as partes durante alguns segundos. Feche de novo a bsnaga após a utilização para evitar a contaminação com a humidade do ar.

GR UNIRAPID Καθολικό κυανό-ακρυλικό συγκολλητικό ταχείας στερεοποίησης. Στερεοποιείται οριστικά σε 10 δευτερόλεπτα. Το Unirapid είναι υπέρ δραστικό, μια σταγόνα είναι αρκετή να ενώσεις επιφάνειες μέχρι και 2 εκατοστών. Δεν προκαλεί κλώστες ούτε παχύνει τα αντικείμενα και είναι πλήρως διαφανές για να εξασφαλίσει αόρατη συγκόλληση κεραμικών, ξύλινων, πλαστικών και λαστιχένιων αντικειμένων, μετάλλου, γούνας, χαρτίου, δέρματος, υφάσματος, γυαλιού και πολλών άλλων υλικών. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες προς συγκόλληση είναι καθαρές και στεγνές και μετά εφαρμόστε μια ή περισσότερες σταγόνες στη μια μόνο από τις δυο επιφάνειες και πιέστε δυνατά τα μέρη μεταξύ τους για λίγα δευτερόλεπτα. Κλείστε τον σωλήνα αμέσως μετά τη χρήση.

HR UNIRAPID Univerzalno ljepilo od cijanoakrilata. Trajno lijepi u 10 sekundi. UNIRAPID je vrlo jak, jedna kap dovoljna je za površinu do 2 cm. Ne rasteže se, potpuno je transparentno što osigurava nevidljivo lijepljenje npr. keramike, drveta, plastike i gume, metala, kože, papira, tkanine, stakla i većine drugih materijala. Površina mora biti čista i suha, a zatim nanijeti jednu ili više kapi na samo jednu površinu i pritisnite zajedno dijelove na nekoliko sekundi. Zatvoriti tubu neposredno nakon uporabe.

DE UNIRAPID Universal Cyanacrylat- Sekundenkleber. Es fixiert innerhalb im 10 Sekunden. UNIRAPID ist super-aktiv, ein einziger Tropfen genügt, um Oberflächen von bis zu 2 cm zu fixieren. Es macht keinen Schlieren noch erhöht es die fixierten Objekte. Durch seine Transparenz ist es für die unsichtbare Verklebung von Keramik, Holz, Kunststoff- und Gummiteile, Metall, Fell, Papier, Leder, Textilien, Glas und vielen anderen Materialien geeignet. Stellen Sie sicher, dass die zu klebenden Oberflächen sauber und trocken sind; geben Sie einen oder mehrere Tropfen auf eine oder beide Oberflächen und drücken Sie die Teile für ein paar Sekunden fest zusammen. Verschließen Sie die Tube sofort nach dem Gebrauch, um die Luftfeuchte -Kontamination zu umgehen.

PACK.	SIZE	PRODUCT CODE	EAN CODE
BOTTLE	50 GR	69510/50	8 027354 695500

EP010 EPOXY STICK DISPLAY



PT Epoxy Stick: Adesivo epoxídico modelável em pasta. Específico para as reparações permanentes de suportes, também molhadas, em âmbito industrial, marinho, automobilístico, construções, oficinas e também para uso doméstico. Modo de uso: limpe e lixe as superfícies a reparar, corte a quantidade necessária do stick, misture e esquite com os dedos até obter uma cor uniforme e aplique na superfície a reparar num tempo de 3/4 minutos depois da mistura (depende da quantidade e temperatura ambiente). Depois de endurecido, após 8/12 minutos, torna-se como um metal e após 30/60 minutos estará suficientemente polimerizado para poder ser perfurado, serrado, lixado, pintado.

GR Epoxy Stick: είναι ένα συγκολλητικό για τροποποιήσιμη επικόλλησης. Παρασκευασμένο ειδικά για μόνιμες επισκευές στηριγμάτων ακόμα και υγρών σε βιομηχανικά, ναυτικά, αυτοκινητιστικά, οικοδομικά και εργαστηριακά περιβάλλοντα αλλά επίσης και για οικιακή χρήση. Οδηγίες χρήσης: Καθαρίστε και τραχύνετε τις επιφάνειες προς επισκευή κόψτε την απαραίτητη ποσότητα της ράβδου, ανακατέψτε και θερμάνετε με το χέρι μέχρι να επιτύχετε ένα ενιαίο χρώμα και εφαρμόστε το στην επιφάνεια που χρειάζεται επισκευή μέσα σε 3/4 λεπτά από την ανάμειξη. Αφού σκληρύνει γίνεται σαν μέταλλο και μετά από 30/60 λεπτά μπορεί να τρυπηθεί να πριονιστεί ή να βαφεί.

HR Epoxy Stick: Epoxidno ljepilo je smjesa koja se moze modelirati. Koristi se za stalne popravke čak i kada je površina mokra kao na primjer u industriji, brodogradnji, automobilskoj industriji, zgradama, tvornicama, ali i za kućnu uporabu. Upotreba: nanijeti na čistu i grubu površinu potrebnu količinu sticka, promjesati, te prstima modelirati dok boja ne postane jednaka. Nanijeti smjesu najviše 3/4 min od miješanja. Kada smjesa očvrstne pretvori se u metal a nakon 30/60 min moguće ga je brusiti, pilati, bojati ili bušiti.

DE Epoxid Klebstoff Display: Epoxid-Klebstoff ist eine formbare Paste. Zusammengesetzt speziell für dauerhafte Reparaturen, auch bei Nässe, in der Industrie, Schifffahrt, Automobil-, Bau- und Werkstätten und im häuslichen Gebrauch. Anwendung: Säubern und rauen Sie die zu reparierende Oberfläche; schneiden Sie die erforderliche Menge an Paste ab; mischen und wärmen Sie diese mit der Hand, bis eine einheitliche Farbe entsteht; tragen Sie dieses innerhalb von 3/4 Minuten nach dem Mischen auf die Oberfläche auf. Nach dem Aushärten in 8/12 Minuten, bekommt die Paste einen Metall-Look und kann nach 30/60 Minuten gebohrt, gesägt, gefeilt und lackiert werden.

PACK.	SIZE	PIECES	PROD.CODE	EAN CODE
TUBE	57 GR	12	69010/57	8 027354 690109

VI850 VINILPROF



PT Vinilprof: Cola profissional universal à base de acetato de polivinil em dispersão aquosa, especial para colar madeira, cartão, tecidos, cortiça, papel, artigos de couro, laminados plásticos diversos, armações, azulejos, aglomerados e materiais porosos. Adequado para as prensas a quente e a frio. Cola pronta para o uso de cor branca e torna-se transparente quando está seca. Devido às suas características, este adesivo pode ser utilizado em fábricas de móveis, de painéis, pois junta uma boa rapidez de colagem, com uma versatilidade de aplicação e ótima resistência ao calor.

GR Vinilprof: Γενική επαγγελματική κόλλα με βάση οξικό πολυβινίλιο σε διάλυμα νερού, ειδική για ξύλο, χαρτόνι, υφάσματα, φελλό, χαρτί, δέρματα, διάφορες πλαστικές επιφάνειες, πλαίσια, πλακάκια, επενδύσεις και πορώδη υλικά. Κατάλληλη είτε για ζεστές είτε για κρύες πρέσες. Κόλλα έτοιμη για τη χρήση λευκού χρώματος που γίνεται διαφανής όταν στεγνώνει. Χάρη στις ιδιότητές της, αυτή η κόλλα προσφέρεται για χρήση σε εργοστάσια επίπλων και πλακών διότι συνδυάζει γρήγορη κολλητική ικανότητα με ευκαμψία εφαρμογής και πολύ καλή αντοχή στη θερμότητα.

HR Vinilprof: Profesionalno ljepilo na bazi polivinil acetata u vodenoj disperziji. Koristi se za lijepljenje drveta, kartona, tkanine i pluta, papira, kože, razne laminate, okvire, pločice, furnir i staklo. Pogodan za tople i hladne preše. Ljepilo je bijele boje te postaje transparentno čim se osuši. Zbog svojih karakteristika, ovo ljepilo se koristi u tvornicama namještaja, za razne panele jer ih spaja a ujedno je jako brz. Raznovrsnost primjene i otpornost na toplinu.

DE Vinilprof: Ein professioneller Universal Polyvinylacetat-Klebstoff auf Wasserbasis, insbesondere zu fixieren von Holz, Pappe, Stoff, Kork, Papier, Lederwaren, verschiedene Kunststoff-Laminaten, Rahmen, Fliesen, Furniere und poröse Materialien. Geeignet sowohl für warme und kalte Einheiten. Der Weißleim wird transparent wenn er trocknet. Aufgrund seiner Eigenschaften wird dieser Kleber in Möbeln und Panel Fabriken verwendet, da es schnell trocknet, der Klebstoff sich vielfältig verbindet und wärmebeständig ist.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	0,50 KG	69850/75	8 027354 698754

KO554 KOLPIASTR



PT Kolpiastr é um adesivo em pó composto por cimento branco, inertes com granulometria escolhida e aditivos especiais. É utilizado para colar ladrilhos cerâmicos na parte interna ou externa em pavimentos ou paredes. Colocar água limpa em um contentor (28% em relação ao produto), adicionar a quantidade necessária de Kolpiastr, deixar repousar por 5-10 minutos e misturar rapidamente até obter uma massa brilhosa, plástica e homogênea. A cola está pronta para o uso e pode ser utilizada por 8 horas. A fórmula de Kolpiastr possui muitos anos de experiência e é garantida por milhares de aplicações efetuadas anualmente na Itália e no exterior. Ótima propriedade adesiva para todos os materiais de revestimento e em todos os subfundos utilizados em alvenaria. A massa pode ser obtida / misturada manualmente ou com máquina.

GR Το Kolpiastr είναι ένα συγκολλητικό σε σκόνη από λευκό τσιμέντο, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρικής διαβάθμισης και ειδικά πρόσθετα. Χρησιμοποιείται για την εσωτερική και εξωτερική συγκόλληση κεραμικών πλακιδίων σε δάπεδο ή τοίχο. Χύστε πρώτα το καθαρό νερό σε ένα δοχείο (28% σε σχέση με το προϊόν), στη συνέχεια προσθέστε την αναγκαία ποσότητα Kolpiastr, αφήστε για 5-10 λεπτά και αναμείξτε ξανά γρήγορα έως ότου έχετε ένα υαλιστερό, πλαστικό και ομοιογενές μείγμα. Το συγκολλητικό είναι έτοιμο για χρήση και μπορεί να το επεξεργαστείτε για 8 ώρες. Η σύνθεση του Kolpiastr υπαγορεύεται από χρόνια εμπειρίας και είναι εγγυημένη από τις χιλιάδες εφαρμογές που εκτελούνται κάθε χρόνο στην Ιταλία και στο εξωτερικό. Εξαιρετικές ιδιότητες συγκόλλησης με όλα τα υλικά επένδυσης και όλα τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται στις οικοδομικές κατασκευές. Το μείγμα μπορεί να γίνει στο χέρι ή στο μηχάνημα.

HR Kolpiastr je ljepilo u prahu izrađeno od bijelog cementa, agregata s odabranom granulometrijom i specijalnih aditiva. Koristi se za lijepljenje u vanjskim i unutrašnjim prostorima keramičkih podnih ili zidnih pločica. Najprije uliti čistu vodu u posudu (28% u odnosu na proizvod), zatim dodati potrebnu količinu proizvoda Kolpiastr, neka odstoji 5-10 minuta i ponovno kratko promiješati sve dok se ne postigne sjajna, plastična i homogena pasta. Ljepilo je spremno za uporabu i može se obradivati 8 sati. Sastav proizvoda Kolpiastr dikira višegodišnje iskustvo zajamčeno s više tisuća primjena svake godine u Italiji i inozemstvu. Ima odlična svojstva lijepljenja u odnosu na sve materijale za oblaganje zidova kao i na sve podloge korištene u građevinarstvu. Masa se može pripremiti ručno i strojno.

DE Kolpiastr ist ein Kleber in Pulverform, der aus weißem Zement, Zuschlagstoffen mit ausgewählter Körnung und Spezialzusatzstoffen besteht. Er wird zur Verklebung von Keramikfliesen auf Fußböden oder an Wänden in Innen- und Außenräumen verwendet. Sauberes Wasser in einen Behälter gießen (28 % im Verhältnis zum Produkt), die erforderliche Menge Kolpiastr hinzufügen, 5-10 Minuten ruhen lassen und dann kurz rühren, bis eine glänzende, plastische, homogene Masse entsteht. Der Kleber ist gebrauchsfertig und bleibt 8 Stunden lang verarbeitbar. Die Rezeptur für Kolpiastr ist das Ergebnis langjähriger Erfahrung und durch Tausende von Anwendungen garantiert, die jährlich in Italien und im Ausland erfolgen. Ausgezeichnete Haftigenschaften auf allen im Bauwesen verwendeten Untergründen und Verkleidungsmaterialien. Die Masse kann mit der Hand oder mit einer Maschine hergestellt werden.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOX	1 KG	67554/01	8 027354 675540

AC300 ANCORANTE



PT BUCHA QUIMICA POLIESTER Resina Poliéster bicomponente sem estireno, ideal para adesões de alto valor de aderência, para fixações médias e pesadas. Graças às excelentes características mecânicas e à ausência de tensões de expansão, permite efectuar aplicações seguras nas mais variadas condições de assentamento, tanto em materiais de base compactos como em materiais de base furados com a utilização da bucha apropriada tipo rede. A falta absoluta de estireno permite uma utilização fácil também em ambientes fechados. Não necessita ser misturada previamente pois a resina e o endurecedor misturam-se somente durante a extrusão no bico mixer especial. Modo de uso: utilize BUCHA QUIMICA 300 ml com as pistolas comuns de silicone. Os cartuchos parcialmente utilizados podem ser guardados para aplicações sucessivas efectuando as operações a seguir:

- Remova o cartucho da pistola;
 - Remova o bico mixer (não reutilizável);
 - Limpe os resíduos nos furos de saída do cartucho e reaparafuse a tampa com rosca.
- Guarde o produto em lugar seco e fresco entre +5°C e +30°C.

GR ΑΓΚΥΡΑ Ρητίνη πολυεστέρα, δυο συστατικών, χωρίς σταυρόλιθο ιδανική για ισχυρές συγκολλήσεις για μεσαίες και βαριές επισκευές. Εξαιρετικές μηχανικές ιδιότητες και έλλειψη πίεσης επιτρέπουν να εξασφαλίσετε συγκόλληση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών και συνθηκών σε συμπαγή και διάτρητα υλικά χρησιμοποιώντας το ειδικό πλέγμα συγκράτησης για το τελευταίο. Δεν περιέχει καθόλου σταυρόλιθο είναι εύκολο να χρησιμοποιηθεί και σε κλειστά περιβάλλοντα. Δεν χρειάζεται πρωτύτερη ανάμειξη αφού η ρητίνη και το σκληρυντικό αναμειγνύονται μόλις ελθίχθ από το ειδικό στόμιο του δοχείου. Εφαρμογή: Χρησιμοποιήστε το ΑΓΚΥΡΑ 300 ml με το ειδικό πιστόλι. Οι μισοχρησιμοποιημένες φιάλες μπορούν να κρατηθούν για μελλοντική χρήση αν ακολουθηθούν οι παρακάτω οδηγίες: Αφαιρέστε τη φιάλη από το πιστόλι. Αφαιρέστε το εξάρτημα ανάμειξης (δεν μπορεί να ξαναχρησιμοποιηθεί). Καθαρίστε κάθε υπόλειμμα ρητίνης από τις τρύπες εξόδου της φιάλης και τοποθετήστε το βιδωτό καπάκι. Διατηρείτε σε δροσερό ξηρό μέρος μεταξύ +5 και +30°C

HR ANCHOR Bicomponentna poliesteraska smola bez stirena idealna je za srednje-jaka privrscivanja. Zahvaljujući odličnim mehaničkim svojstvima i nedostatku napetosti omogućuje sigurnu primjenu u različitim uvjetima polaganja, na cjelovitim i na probušnim materijalima uz pomoc mrezice. Potpunu odsutnost stirena omogućuje jednostavno korištenje u zatvorenim prostorima. Nema potrebe za pre-mix kao smolu i utvrđivač je mješoviti samo tijekom ekstrudiranja posebna mlažnica mikser. Kako koristiti: koristiti ANCHOR 300 ml sa sa uobicajenim pistoljem za silikon. Djelomično korištene patrone mogu biti pohranjene za buduće aplikacije na sljedeći način:

- Izvadite patronu iz pištolja,
 - Uklonite kapicu na mixer (nije za višekratnu upotrebu)
 - Očistite rupice na patronama od ostatka smole i zamijenite staru kapicu novom.
- Čuvati proizvod na hladnom i suhom mjestu između 5 ° C do +30 ° C.

DE BEFESTIGUNG Styrolfreies Zwei-Komponenten-Vinylharz. Ungiftig, nicht brennbar, geruchlos und kann daher in geschlossenen Räumen verwendet werden. Die unglaubliche Qualität seiner Bestandteile machen es zu einem unverzichtbaren Produkt für den professionellen Gebrauch bei kompakten Materialien wie Stein, Vollziegel und Beton. Hohe Ergiebigkeit und sehr zuverlässig. Beständig gegen Chemikalien, Süß- und Salzwasser. Kompatibilität mit Holz, lang anhaltende Haftung in jeder Situation. Anwendung: Verwenden Sie BEFESTIGUNG 300 ml mit normalen Pistolen. Benutzte Kassetten können für eine spätere Verwendung aufbewahrt werden, wenn die nachstehenden Anweisungen beachtet werden:

- Nehmen Sie die Patrone aus der Pistole;
 - Entfernen Sie die Mischdüse (kann nicht wieder verwendet werden);
 - Reinigen Sie alle verbleibenden Harz aus der Auslassöffnung der Patrone Ersetzen Sie den Schraubverschluss.
- Halten Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, zwischen +5 ° C und +30 ° C.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
CARTRIDGE	300 ML	G/300	8 027354 003008

SG310 SIGILLANTE ACRILICO



BIANCO



GRIGIO

PT SELANTE ACRÍLICO Selante monocomponente tixotrópico e inodoro à base de resina acrílica em dispersão aquosa. Ideal para colagem interna de fechaduras, portas e janelas, juntas de paredes e pavimentos, painéis pré-fabricados, painéis de pladur, e para selar fissuras ou pequenas fendas em construções. Adere também sobre suportes húmidos. Não contém solventes e pode ser envernizado. Quando endurecido tem um elevado alongamento, baixo módulo elástico e óptima adesão. Não utilizar em selagens e juntas em contacto contínuo com a água.

GR ΑΚΡΥΛΙΚΟΣ ΣΤΟΚΟΣ Θιξοτροπικό, άοσμο, ακρυλικό σφραγιστικό με βάση ρητίνη σε υδατικό διάλυμα. Ιδανική για εσωτερικούς χώρους για τη σφράγιση των κουφωμάτων και των συναρμολογήσεων, των πορτών και των παραθύρων, συνενώσεις τοίχων-παραθύρων, προκατασκευασμένων πλαισίων, πλαστικών πλαισίων, μικρών ρωγμών και σχισμών σε τεκτονικές εργασίες. Επίσης προσκολλάται σε υγρές επιφάνειες, δεν περιέχει διαλύτες και μπορεί να βαφτεί. Όταν χρησιμοποιείται έχει την υψηλή ελαστικότητα, χαμηλό ελαστικό συντελεστή και άριστη προσκόλληση. Μην χρησιμοποιήσετε ενώσεις που βρίσκονται σε διαρκή επαφή με το νερό.

HR Akrilno ljepilo Zaptivna smesa tiksotropno ljepilo bez mirisa na osnovi akrilnih smola u vodenoj otopini. Idealno za unutarnje brtvljenje prozora, spojeva između zidova i podova, predefinirane ploče, gips ploče, za brtvljenje pukotina i malih pukotina u zidu. Prijanjanje na mokre površine, ne sadrži otapala te se može prebojati. Kada se potpuno osuši, ima visoku razinu istezanja te izvrsno prijanja. Ne koristiti za spojeve u stalnom kontaktu s vodom.

DE Acryl-Dichtungsmittel Geruchloser thixotropischer Ein-Komponenten Acrylharz-Dichtstoff auf Wasserbasis. Ideal für den Innen- und Außenbereich, zum Abdichten von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, Türen und Fenster, Wand-Boden, vorgefertigten Platten, Gipskartonplatten und für kleine Risse und Spalten im Mauerwerk. Es haftet auch auf feuchten Untergründen, ist lösungsmittelfrei und kann überstrichen werden. Getrocknet hat es eine hohe Dehnung, eine niedrige Elastizität und eine ausgezeichnete Haftung. Nicht für den Gebrauch in ständigem Kontakt mit Wasser geeignet.

PACK. SIZE	COLOUR	PROD. CODE	EAN CODE
CARTRIDGE 310 ML	BIANCO	68310/31	8 027354 683101
CARTRIDGE 310 ML	GRIGIO	68311/31	8 027354 683118

SU013 SILICONE UNIVERSALE



TRASPARENTE



RAL 9010
BIANCO

PT SILICONE UNIVERSAL É um anti-molde selante de silicone, reticulação acética de um componente, elástico e impermeável. Resiste no tempo aos agentes atmosféricos e à maior parte dos produtos químicos. Excelente selante, isolante e adesivo para vidro, cerâmica, aço, alumínio. Ideal para vedar sanitários, bases de duche e banheiras, cabines de chuveiro, lavatórios, azulejos, janelas, clarabóias, instalações de condicionamento, etc... Não é sobreponível.

GR ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Είναι μια αντιμυρουχλική σιλικονή, ένα συστατικό οξικό μείγμα, ελαστικό και αδιαβροχο. Μακροχρόνια αντοχή σε καιρικά φαινόμενα και στις περισσότερες χημικές ουσίες. Εξαιρετικό στεγανωτικό, μονωτικό και κολλητικό για γυαλί, κεραμικά, ασφάλι, αλουμίνιο. Ιδανικό για τη στεγανοποίηση ειδών υγιεινής, μπανιέρες, καμπίνες ντους, νιπτήρες, πλακάκια, παράθυρα και κουφώματα, φεγγίτες, συστήματα κλιματισμού κ.λπ. Δεν βαφεται.

HR Univerzalni silikon to je jednokomponentno silikonsko brtvilo protiv plijesni s oćenim umrežavanjem, elastično i vodonepropusno. Otporan na vremenske neprilike i na većinu kemikalija. Odličan za brtvljenje, izolaciju i ljepilo za staklo, keramiku, čelik i aluminij. Idealno za brtvljenje sanitarija, kada, tuševa, sudopera, ploča, prozora, vrata, krovnih prozora, klima uređaja, itd... Proizvod bez bojanja.

DE UNIVERSAL SILIKON Universelles Formbeständiges – Silikon aus einer Komponente aus Essigsäure, elastisch und wasserfest. Dauerhafte Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und die meisten Chemikalien. Ausgezeichneter Dichtstoff, Isolator und Kleber für Glas, Keramik, Stahl und Aluminium. Ideal zum Abdichten von Sanitärkeramik, Badewannen, Duschkabinen, Waschbecken, Fliesen, Fenster und Rahmen, Lichtkuppeln, Klimaanlage etc. Unlackierbares Produkt.

PACK. SIZE	COLOUR	PROD. CODE	EAN CODE
CARTRIDGE 280 ML	TRASPARENTE	68010/28	8 027354 680100
CARTRIDGE 280 ML	RAL 9010 Bianco	68011/28	8 027354 680117

SN610 SILICONE NEUTRO



PT SILICONE NEUTRO Selante silicónico monocomponente de reticulação neutra alcoólica, módulo baixo. Endurece com a humidade atmosférica formando um selo elástico e adesivo. Utilização aconselhada no sector de latonaria em geral e na construção tradicional para selagem de materiais porosos e não porosos: betão, reboco, alvenaria, cobre, aço, alumínio, folhas galvanizadas, vidro, cerâmica, madeira, ABS, PVC rígido, policarbonato e suportes pintados, espelhos. Não é sobreponível.

GR ΟΥΔΕΤΕΡΗ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ στεγανωτική ουσία σιλικόνης ενός συστατικού χωρίς διαλυτή, με ουδέτερη οιοπνευματούχο σύνθεση, χαμηλού συντελεστή. Σε συνεργασία με την ατμοσφαιρική υγρασία, διαμορφώνει μια ελαστική, συγκολλητική επισφράγιση. Συστήνεται για χρήση σε λαμαρίνες σε γενικές σε παραδοσιακές κατασκευές για τη σφράγιση των πορωδών και μη πορωδών υλικών: σκυρόδεμα, ασβεστοκονίαμα, τεκτονική, χαλκό, χάλυβα, αλουμίνιο, γαλβανισμένα φύλλα, γυαλί, κεραμικά, ξύλο, ABS, άκαμπτο PVC, ποάνθρακα, χρωματισμένα υποστρώματα, καθρέφτες. Δεν βαφεται.

HR NEUTRALNI SILIKON Neutralni monokomponentni silikon bez acetona, neutralnog alkoholnog sastava, niskog modula. Učvršćuje se zbog atmosferske vlage tvoreći elastičnu i ljepljivu ovojnicu. Preporuča se primjena u vodovodima, orćenito u građevini za brtvljenje poroznih materijala i neč: beton, žbuka, zidanje, bakar, čelik, aluminij, pocinčani čelik, staklo, keramika, drvo, ABS, kruti PVC, polikarbonat, obojene površine, ogledalo. Proizvod bez bojanja.

DE NEUTRALE SILIKON-VERSIEGELUNG Lösemittelfreier Silikon-Dichtstoff, mit neutralem Alkohol und niedrigem Elastizitätsmodul. Ausgehärtet durch Luftfeuchtigkeit, bildet es einen elastischen, Klebestreifenverschluss. Empfohlen für den Einsatz von Spenglern, zum Abdichten von porösen und nicht porösen Materialien in Gebäuden: Beton, Putz, Mauerwerk, Kupfer, Stahl, Aluminium, verzinkte Bleche, Glas, Keramik, Holz, ABS, Hart-PVC, Polycarbonat, gemalte Substrate. Unlackierbares Produkt.

PACK. SIZE	COLOUR	PROD. CODE	EAN CODE
CARTRIDGE 310 ML	TRASPARENTE	68610/31	8 027354 686102

SI710 SILICONE 300°



PT Silicone Alta Temperatura: Selante em silicone monocomponente de reticulação acética, com elevadíssima resistência a temperaturas até 300°C, mantendo sempre inalterável a sua elasticidade, a sua perfeita retenção e excepcional resistência à água, gás, gasolina, gasóleo, aos óleos e aos anticongelantes. O seu elevado teor elástico e sua ótima adesão aos vários tipos de materiais, tornam-no especialmente indicado para cabeças de cilindro, tampas, rebordos e tubagens de motores de explosão. É igualmente recomendado para caldeiras, dispositivos e condutas para instalações térmicas, permutadores de calor, etc. Não é sobreponível.

GR ΣΙΛΙΚΟΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ Οξική στεγανωτική ουσία σιλικόνης σύνδεσης ενός υλικού. Άριστες αντοχές στις υψηλές θερμοκρασίες μέχρι 300°C, διατηρεί την ελαστικότητα της, παρέχει μια τέλειο σφράγιση και αντοχή σε νερό, αέριο, βενζίνη, πετρέλαιο καυσίμων, αντιψυκτικό. Ο υψηλός συντελεστής ελαστικότητας και η άριστη προσκόλλησή της στους διάφορους τύπους υλικών την καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλη για τις κεφαλές κυλίνδρων, τα καλύμματα, τις φλάντζες και τις σωληνώσεις στις μηχανές εσωτερικής καύσεως. Είναι επίσης κατάλληλο για τη χρήση στους λέβητες εγκαταστάσεων θέρμανσης, στις συνδέσεις και τους αγωγούς, στους αγωγούς θερμότητας κ.λπ. Δεν βαφεται.

HR Silikon za Visoke temperature: Silikon octene kiseline, visoke otpornosti na temperature do 300° uz zadržavanje fleksibilnosti i iznimnu otpornost na vodu, plin, benzin, naftu, ulje, antifriz. Visoka elastičnost i odlična adhezije na različite vrste materijala, čine ga osobito pogodnim za glava motora, priрубnicama i cijevi s unutarnjim izgaranjem. Također odgovarajuću primjenu u kotlovima, cijevi i pribor za toplinsku, izmjenjivači topline, itd.. Proizvod bez bojanja.

DE Hitzebeständige - Silikon: Silikon aus einer Komponente aus Essigsäure. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen bis 300 ° C, durch die Aufrechterhaltung ihrer Elastizität bietet es eine perfekte Abdichtung und außergewöhnliche Beständigkeit gegen Wasser, Gas, Benzin, Heizöl, Frostschutzmittel. Das hohe Elastizitätsmodul verspricht eine ausgezeichnete Haftung auf verschiedenen Materialien und ist besonders geeignet für Zylinderköpfe, Kappen, Flanschen und Rohrleitungen in Verbrennungsmotoren. Es ist auch geeignet für den Einsatz in Heizungsanlagen Kessel, Anschlüsse und Leitungen, in Wärmetauschern etc. Unlackierbares Produkt.

PACK. SIZE	COLOUR	PROD. CODE	EAN CODE
CARTRIDGE 280 ML	NERO	68710/28	8 027354 687109
TUBE 60 ML	NERO	68710/60	8 027354 687604
TUBE 60 ML	ROSSO	68711/60	8 027354 687611

NM010 NASTRO MASCHERA



PT FITA DE PINTURA UNIVERSAL Fita de papel auto adesiva para pintura de aplicação universal ou profissional. Particularmente indicada para o ramo construção civil e bricolage. A elevada qualidade da matéria prima confere ao produto as seguintes propriedades: propriedades adesivas equilibradas mesmo em superfícies irregulares; não deixa marcas quando removida; compatível com a maior parte dos vernizes e tintas frequentemente usados; pode ser removida sem quebrar; pode ser cortada à mão; resistente a pinturas em fornos de secagem com temperaturas médias.

GR χαρτοταινία Αυτοκόλλητη χαρτοταινία για τις επαγγελματικές και γενικές εφαρμογές επικάλυψης. Ιδιαίτερα κατάλληλη για , την οικοδομή και τον ερασιτέχνη . Οι υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες δίνουν στο προϊόν τις ακόλουθες ιδιότητες: ισορροπημένες συγκολλητικές ιδιότητες ακόμη και στις ανώμαλες επιφάνειες, δεν αφήνει κανένα ίχνος όταν αφαιρείται, συμβατή με τα πλέον συχνά χρησιμοποιούμενα χρώματα και βερνίκια, μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να σπάει, μπορεί να σχιστεί με το χέρι, ανθεκτικό στην κάλυψη σε μέσης θερμοκρασίας φούρνους στέγνωσης.

HR UNIVERZALNA TRAKA ZA POKRIVANJE Samoljepljiva traka od papira za stručno i opće prikriivanje. Posebno je pogodna za izgradnju i hobby. Visoka kvaliteta materijala koji se koriste kako bi proizvod sadržavao sljedeće značajke: osobito dobra ljepljivost čak i na nepravilnim ploham, kod uklanjanja ne ostavlja tragove, kompatibilan s najpopularnije bojama i lakovima, može se ukloniti u jednom potezu, otporan na srednja temperature.

DE UNIVERSALE FARBBANDABDECKUNG Selbstklebendes Papierband für professionelles Abkleben und allgemeine Markierungen. Besonders geeignet für Hochbau- und für den Heimwerker. Die hohe Qualität der Rohstoffe geben dem Produkt die folgenden Eigenschaften: besonders ausgewogene Klebeeigenschaften auch auf unebenen Oberflächen, hinterlässt keine Spuren wenn sie entfernt wird, kompatibel mit den am häufigsten verwendeten Farben und Lacken, es kann ohne zu reißen entfernt werden, kann per Hand abgerissen werden und ist in mittlerer Temperatur für Trockenöfen zur Markierung beständig.

TECHNICAL PLUS

- ✓ **Produto universal**
Προϊόν γενικής χρήσης
Univerzalni proizvod
Universell einsetzbar
- ✓ **Facilmente removível**
Αφαιρείται εύκολα
Lako uklonjivo
Leicht entfernbar
- ✓ **Não deixa resíduos**
Χωρίς υπολείμματα
Ne ostavlja ostatke
Hinterlässt keine Rückstände

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
REEL	19X50 MT	67010/19	8 027354 670194
REEL	25X50 MT	67010/25	8 027354 670255
REEL	30X50 MT	67010/30	8 027354 670309
REEL	38X50 MT	67010/38	8 027354 670385
REEL	50X50 MT	67010/50	8 027354 670507

ST040 NASTRO SUPER TAPE



PT Super Tape: Fita adesiva que adere e resiste sem limites de tempo e é muito forte, impermeável à água e ao ar, anti-abrasão, macia, fácil de utilizar, segura. Suas características extraordinárias fazem com que seja universal e indispensável para: canalizadores, campistas, velejadores, mecânicos, agricultores, eletricitistas, instaladores, vitrinistas, assentadores, instaladores. Apropriada para: vedar tubagens de água e de ar, reparar os rasgos, fixar no chão, proteger, tapar, embalar, reforçar, reconstruir.

GR Super Tape: Αυτοκόλλητη ταινία που εφαρμόζει και αντέχει απεριόριστα και είναι πολύ δυνατή, αδιάβροχη στο νερό και στον αέρα, αντιδιαβρωτική, μαλακιά, εύκολη στη χρήση, ασφαλής. Τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά την καθιστούν προϊόν γενικής χρήσεως και απαραίτητο για υδραυλικούς, για χρήση κάμπινγκ, στην ιστιοπλοία, μηχανική, γεωργία, στον ηλεκτρολογικό τομέα, εγκαταστάσεις, υαλοργεία, κατασκευές. Ιδανικό για τη στεγανοποίηση αγωγών νερού και αέρα, επιδιόρθωση ρωγμών, στερέωση στο δάπεδο, προστασία, συσκευασία, ενίσχυση, αποκατάσταση.

HR Super Tape: Ljepljiva traka koja prijanja, otporna na starenje, veoma jaka, ne propušta vodu i zrak, otporna na ogrebotine, meka, lako se koristi, sigurna. Njezine izvrsne značajke čine je univerzalnom i neophodnom za: vodoinstalatore, kampere, jedrilčare, mehaničare, seljake, električare, instalatere, staklare, polagače, uvoditelje. Idealna za: brtvljenje cijevi za vodu i zrak, popravku pukotina, fiksiranje za tlo, zaštitu, prikriivanje, pakiranje, ojačavanje, rekonstruiranje.

DE Super Tape: Klebeband, das zeitlich unbegrenzt haftet und hält. Sehr stark, wasser- und luftundurchlässig, abriebfest, weich, benutzungsfreundlich, sicher. Wegen seiner außerordentlichen Eigenschaften ist es universell verwendbar und unverzichtbar für: Klempner, Camper, Segler, Mechaniker, Landwirte, Elektriker, Monteure, Glaser, Fliesenleger, Anlagentechniker. Ideal zum: Abdichten von Wasser- und Druckluftleitungen, Ausbessern von Rissen, Befestigung am Boden, Schutz, Abdecken, Verpacken, Verstärken, Rekonstruieren.

PACK.	SIZE	COLOUR	PROD. CODE	EAN CODE
REEL	50X50 MT	GRIGIO	67040/50	8 027354 670408
REEL	50X50 MT	NERO	67041/50	8 027354 670415

NB070 NASTRO BIADESIVO



PT Fita biadesiva: Adere em diferentes tipos de suporte. Excepcional resistência ao envelhecimento e às baixas/altas temperaturas ambiente. Suporte em polipropileno e liner de papel siliconado. Biadesivo de carácter profissional e para DIY, graças à forte estrutura e à reticulação da massa adesiva que permite de poder ser aplicada numa ampla tipologia de superfícies, como paredes, papel, metais, altamente recomendado para tapetes. Antes da aplicação limpar as superfícies de eventuais impurezas ou materiais oleaginosos.

GR Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψεως: Προσχωρεί σε διαφορετικούς τύπους υποστρώματος. Εξαιρετική ανθεκτικότητα στη γήρανση και στις χαμηλές/υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Υπόστρωμα πολυπροπυλενίου και επένδυση από χαρτί σιλικόνης. Αυτοκόλλητο διπλής όψεως επαγγελματικού χαρακτήρα και για DIY, χάρη στην ισχυρή δομή και δικτύωση της αυτοκόλλητης μάζας δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής σε ένα ευρύ φάσμα επιφανειών, όπως τοιχώματα, χαρτί, μέταλλα, συνίσταται έντονα για χαλιά. Πριν από την εφαρμογή καθαρίστε τις επιφάνειες από τυχόν ακαθαρσίες ή λιπαρά υλικά.

HR Dvostrana ljepljiva traka: Prijanja na razne vrste podloga. Sredstvo je izrazito otporno na starenje i na niske/visoke prostorne temperature. Polipropilenska podloga i silikonski papir liner. Dvostrana ljepljiva traka profesionalnih osobina i za izolaciju DIY, zahvaljujući snažnoj strukturi i povezivanju ljepljive mase, omogućuje primjenu na veliki broj vrsta površina, poput zidova, papira, metala, posebno preporučljiva za tepihe. Prije primjene očistiti površine od mogućih nečistoća ili masnih materijala.

DE Doppelklebeband: Haftet auf verschiedenen Oberflächen. Außergewöhnliche Beständigkeit gegen Alterung und niedrige/hohe Umgebungstemperaturen. Untergrund aus Polypropylen und Liner aus Silikonpapier. Professioneller und DIY-Doppelkleber, dank seiner starken Struktur und der Vernetzung der Klebmasse kann er auf viele verschiedene Oberflächen wie Mauern, Papier oder Metall aufgetragen werden. Besonders empfohlen für Teppiche. Vor der Anwendung müssen ggf. vorhandene Unreinheiten oder ölige Materialien auf der Oberfläche entfernt werden.

PACK.	SIZE	COLOUR	PROD. CODE	EAN CODE
REEL	50X10 MT	AVANA	67070/50	8 027354 670750

NP020

NASTRO IMBALLO SILENZIOSO



PT Fita De Embalagem Silenciosa: Fita auto-adesiva com suporte de Polipropileno e adesivo acrílico em dispersão aquosa, com desenrolamento suave e silencioso. A massa adesiva especial e o tratamento do suporte oferecem as características a seguir: elevada resistência ao envelhecimento causado por fontes luminosas, comportamento excelente também durante o uso com alta ou baixa temperatura ambiente, isento de qualquer solvente orgânico, desenrolamento facilitado e equilibrado para ser utilizada também nas máquinas automáticas aplicadoras de fita adesiva.

GR ΣΙΩΠΗΛΗ ΤΑΙΝΙΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Η αυτοκόλλητη ταινία με υποστήριξη πολυπροπυλενίου και ακρυλική κόλλα με διασπορά ύδατος, ξετυλίγεται ομαλά και σιωπηλά. Η ειδική επεξεργασία μάζας συγκόλλησης και υποστήριξης παρέχει τις ακόλουθες ιδιότητες: υψηλή αντίσταση στην παλαίωση λόγω των ελαφρών υλικών, άριστη συμπεριφορά ακόμα και όταν χρησιμοποιείται σε υψηλές και χαμηλές περιβαλλοντικές θερμοκρασίες, πλήρης απουσία οργανικών διαλυτών, ευκολία, ισορροπημένο ξετύλιγμα έτσι ώστε μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε αυτόματες μηχανές συγκόλλησης.

HR Nečujna Samoljepljiva Traka: Samoljepljiva traka od polipropilena i akrila sa jednostavnim i tihim odmotavanjem. Ljepljiva masa ima sljedeća svojstva: visoka otpornost na starenje uslijed izvora svjetlosti, optimalno ophodjenje čak i kada koristite visoke ili niske temperature okoline, bez ikakvih organskih otapala, olakšano korištenje čak i na automatizirane industrijske trake.

DE Verpackungsband Geschmeidig: Selbstklebendes Band unterstützt durch Polypropylen und einem auf Wasser-Dispersionsfarbe basierendem Acrykleberzusatz, entrollt sich sanft und geschmeidig. Das spezielle Klebeband bietet folgende Eigenschaften: hohe Beständigkeit gegen durch Vergilbung, exzellentes Klebeverhalten, auch bei hohen und niedrigen Umgebungstemperaturen, frei von organischen Lösungsmitteln, Verwendung zum lockeren, ausgeglichen Abrollen, so dass sie auch in automatischen Bandwickelmaschinen verwendet werden können.

TECHNICAL PLUS

✓ **Desenrolamento da fita silencioso**

Αθόρυβο ξετύλιγμα

Tiho odmotavanje

Leises Abrollen

✓ **Suporte em polipropileno**

Φορέας πολυπροπυλενίου

Polipropilenski nosač

Träger aus Polypropylen

✓ **Sem solventes**

Χωρίς διαλύτες

Ne sadrži otapala

Lösungsmittelfrei

PACK.	SIZE	COLOUR	PROD. CODE	EAN CODE
REEL	50X66 MT	AVANA	67020/50	8 027354 670200
REEL	50X66 MT	TRASP.	67022/50	8 027354 670224

TR250 TASSELLO A RETE



PT Bucha tipo rede é indispensável para fixações no caso de tijolos furados.

GR ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ: Αγκύριο συγκράτησης , Ανεκτίμητο για συγκράτηση σε κούφια τούβλα.

HR Mrežasta Matica: Neophodna je za učvršćivanje perforiranih cigli, omogućuje sigurnu ugradnju različitih držača, cijevi, šarafa i slično.

DE Gitter-Anker: Unverzichtbar für die Verankerung von Hohlwandziegel.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
PACK	12X50	1250	8 027354 012451
PACK	15X85	1585	8 027354 015858
PACK	15X135	15130	8 027354 151303
PACK	20X85	2085	8 027354 020852

BM008 BECCUCCIO MIXER



PT Bico Mixer: Bico especial para ancorantes químicos.

GR NAMEIKTHΡΕΣ: ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΑΝΑΜΙΚΤΕΙΡΩΝ. Ειδικό ακροφύσιο για χημικά προϊόντα συγκράτησης.

HR Kljunomix: Specijalni pipac za kemijske spojeve.

DE Misch-Düse: Spezielle Düse für chemische Produkte.

PACK.	PROD. CODE	EAN CODE
PACK	00008	8 027354 000083

SP PISTOLA



PT Pistola Sp: Pistola profissional de alta tecnologia, específica para a aplicação de espuma poliuretânica monocomponente pressurizada em embalagem spray. Estudada especificamente para montagens, enchimentos, isolamentos de esquadrias, no sector da construção civil em geral. A pistola SP é maneável e resistente.

GR ΠΙΣΤΟΛΙ ΤΥΠΟΥ SP: Υψηλής τεχνολογίας επαγγελματικός ψεκαστήρας, ειδικός για την κατανομή αφρού συστατικού πολυουρεθάνιου από τα μεταλλικά κουτιά πίεσης. Ειδικά σχεδιασμένος για τις συναρμολόγηση, τις πληρώσεις, τις μονώσεις τα πλαίσια και για τη βιομηχανία κτηρίου γενικά. Ο ψεκαστήρας είναι δυνατός και εύκολος στη χρήση.

HR Pištolj SP: Stručni pištolj visoke tehnologije za primjenu poliuretanske pjene iz bočice pod pritiskom. Dizajniran specifično za montažu, izolaciju prozora i sl. SP pištolj je praktičan i otporan.

DE SP Sprüh Pistole: Hochtechnologische professionelle Pistole, die speziell für die Abgabe von Ein-Komponenten Polyurethan-Schaum, aus unter Druck stehenden Behältern, gemacht wurde. Speziell entwickelt für Montage-, Füll-, Isolier-Profile und Beschläge in der Bauindustrie. Die SP Pistole ist robust und leicht zu handhaben.

PROD. CODE	EAN CODE
00013	8 027354 000137

SK PISTOLA



PT Pistola SK: Pistola super profissional para selantes, silicones e massas em cartuchos. A robustez elevada torna esta pistola especificamente apropriada para usos difíceis. O corpo e a alavanca da pistola são produzidos em alumínio prensado com revestimento protector em pintura epoxi e porta cartuchos em aço.

GR ΠΙΣΤΟΛΙ SK: Έξοχο επαγγελματικό πιστόλι για τις στεγνωτικές ουσίες, τη σιλικόνη και τη μαστίχα. Η μεγάλη δύναμή της καθιστά αυτό το πιστόλι ιδιαίτερα κατάλληλο για τη βαριά χρήση. Το πιστόλι έχει ένα φορμαρισμένο σώμα αλουμινίου και έναν μοχλό με το προστατευτικό εποξικό επίστρωμα βερνικιών, και έναν κάτοχο κασετών χάλυβα.

HR Pištolj SK: Stručni pištolj za brtvila, silikon i brtvila u patronama. Visoke čvrstoće čini ga posebno pogodnim za teške uvjete. Tijelo i drška pištolja su napravljeni od aluminija te obloženi zaštitnim premazom od epoksida i čelični spremnik za patrone.

DE Sk Gun: Super Profi-Kartuschenpistole für Dichtstoffe, Silikone und Mastix. Seine starke Konstruktion ist besonders geeignet für den professionellen Einsatz. Die Pistole hat ein geformtes Aluminium-Gestell mit einem Hebel aus schützender Epoxy Lackierung und einer Stahl-Patronenhalterung.

PROD. CODE	EAN CODE
00015	8 027354 000151