




Eco SERVICE

CHEMICAL PRODUCTS

TINTAS - ACESSÓRIOS
ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ - ΑΞΕΣΟΥΑΡ
BOJA I LAKOVA - DODACI
FARBEN - ZUBEHÖR



TP010 TOP ACRYLIC RAL

PROFESSIONAL



PT Esmalte acrílico 100% para exteriores e interiores de secagem rápida.

GR Ακρυλικό σμάλτο 100%, για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους, γρήγορου στεγνώματος.

HR 100% akrilni emajl za eksterijere i interijere, izrazito se brzo suši.

DE Schnelltrocknend Acryllack 100% für den Außen- und Innenbereich.

TECHNICAL PLUS

- ✓ **Cobertura elevada**
Υψηλή κάλυψη
Visoka pokrivenost
Hohe Deckkraft
- ✓ **Resistente às alterações climáticas**
Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
Otporan na atmosferske utjecaje
Witterungsbeständig
- ✓ **Secagem rápida**
Γρήγορο στέγνωμα
Brzo sušenje
Schnelltrocknend

400 ML

RAL 1001 BEIGE BEIGE BEIGE 90010-041P	RAL 1003 GIALLO SEGNALE SIGNAL YELLOW AMARILLO SEÑALES 90010-042P	RAL 1003 MATT GIALLO SEGNALE OPACO SIGNAL YELLOW MATT AMARILLO SEÑALES MATE 99010-042P	RAL 1004 GIALLO ORO GOLDEN YELLOW AMARILLO ORO 90010-035P
RAL 1007 GIALLO CROMO CHROME YELLOW AMARILLO NARCISO 90010-011P	RAL 1018 GIALLO ZINCO ZINC YELLOW AMARILLO DE ZINC 90010-075P	RAL 1019 NEW BEIGE GRIGIASTRO GREY BEIGE BEIGE AGRISADO 90010-095P	RAL 1021 GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW AMARILLO COLZA 90010-010P
RAL 1023 GIALLO TRAFFICO TRAFFIC YELLOW AMARILLO TRÁFICO 90010-044P	RAL 1028 GIALLO MELONE MELON YELLOW AMARILLO MELÓN 90010-046P	RAL 2000 NEW ARANCIO GIALLASTRO YELLOW ORANGE AMARILLO NARANJA 90010-096P	RAL 2002 ARANCIO SANGUE VERMILION NARANJA SANGRE 90010-019P
RAL 2003 ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE NARANJA PÁLIDO 90010-047P	RAL 2004 ARANCIO PURE ORANGE NARANJA PURO 90010-020P	RAL 2011 ARANCIO PROFONDO DEEP ORANGE NARANJA INTENSO 90010-039P	RAL 3000 ROSSO FUOCO FLAME RED ROJO VIVO 90010-003P
RAL 3000 MATT ROSSO FUOCO OPACO FLAME RED MATT ROJO VIVO MATE 99010-003P	RAL 3001 ROSSO SEGNALE SIGNAL RED ROJO SEÑALES 90010-004P	RAL 3002 ROSSO CARMINIO CARMINE RED ROJO CARMÍN 90010-076P	RAL 3003 ROSSO RUBINO RUBY RED ROJO RUBÍ 90010-013P
RAL 3004 NEW ROSSO PORPORA PURPLE RED ROJO PÚRPURA 90010-097P	RAL 3005 ROSSO VINO WINE RED ROJO VINO 90010-077P	RAL 3009 ROSSO OSSIDO OXIDE RED ROJO ÓXIDO 90010-064P	RAL 3012 ROSSO BEIGE BEIGE RED ROJO BEIGE 90010-078P

RAL 3015 ROSA CHIARO LIGHT PINK ROSA CLARO 90010-014P	RAL 3016 ROSSO CORALLO CORAL RED ROJO CORAL 90010-079P	RAL 3017 ROSATO ROSE ROSA 90010-048P	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO TRAFFIC RED ROJO TRÁFICO 90010-027P
RAL 3020 MATT ROSSO TRAFFICO OPACO TRAFFIC RED MATT ROJO TRÁFICO MATE 90010-027P	RAL 4003 VIOLA ERICA HEATHER VIOLET VIOLETA ÉRICA 90010-049P	RAL 4005 LILLA BLUASTRO BLUE LILAC LILA AZULADO 90010-050P	RAL 4006 PORPORA TRAFFICO TRAFFIC PURPLE PÚRPURA TRÁFICO 90010-051P
NEW RAL 5002 BLU OLTREMARE ULTRAMARINE BLUE AZUL ULTRAMAR 90010-098P	RAL 5003 BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE AZUL ZAFIRO 90010-025P	RAL 5005 BLU SEGNALE SIGNAL BLUE AZUL SEÑALES 90010-067P	RAL 5009 BLU AZZURRO AZURE BLUE AZUL AZUR 90010-080P
RAL 5010 BLU GENTIAN BLUE AZUL GENCIANA 90010-009P	RAL 5010 MATT BLU OPACO GENTIAN BLUE MATT AZUL GENCIANA MATE 99010-009P	RAL 5011 BLU ACCIAIO STEEL BLUE AZUL ACERO 90010-052P	RAL 5012 BLU LUCE LIGHT BLUE AZUL LUMINOSO 90010-005P
RAL 5013 BLU COBALTO COBALT BLUE AZUL COBALTO 90010-061P	RAL 5015 AZZURRO SKY BLUE AZUL CELESTE 90010-024P	RAL 5015 MATT AZZURRO OPACO SKY BLUE MATT AZUL CELESTE MATE 99010-024P	RAL 5017 BLU TRAFFICO TRAFFIC BLUE AZUL TRÁFICO 90010-007P
RAL 5018 BLU TURCHESE TURQUOISE BLUE AZUL TURQUESA 90010-054P	NEW RAL 5019 BLU CAPRI CAPRI BLUE AZUL CAPRI 90010-099P	RAL 5022 BLU NOTTE MIDNIGHT BLUE AZUL NOCHE 90010-081P	RAL 6001 VERDE SMERALDO EMERALD GREEN VERDE ESMERALDA 90010-053P
RAL 6002 VERDE PRIMAVERA LEAF GREEN VERDE HOJA 90010-015P	RAL 6002 MATT VERDE PRIMAVERA OPACO LEAF GREEN MATT VERDE HOJA MATE 99010-015P	RAL 6003 MATT VERDE MILITARE OPACO OLIVE GREEN MATT VERDE OLIVA MATE 90010-074P	RAL 6005 VERDE SCURO MOSS GREEN VERDE MUSGO 90010-012P
RAL 6005 MATT VERDE SCURO OPACO MOSS GREEN MATT VERDE MUSGO MATE 99010-012P	RAL 6009 VERDE ABETE FIR GREEN VERDE ABETO 90010-062P	RAL 6011 VERDE RESEDA RESEDA GREEN VERDE RESEDA 90010-023P	RAL 6018 VERDE GIALLASTRO YELLOW GREEN VERDE AMARILLENTO 90010-055P
RAL 6021 MATT VERDE PALLIDO OPACO PALE GREEN MATT VERDE PÁLIDO MATE 99010-093P	RAL 6024 VERDE TRAFFICO TRAFFIC GREEN VERDE TRÁFICO 90010-090P	RAL 6029 VERDE MENTA MINT GREEN VERDE MENTA 90010-022P	NEW RAL 6031 VERDE NATO NATO GREEN VERDE OTAN 90010-120P
RAL 7000 GRIGIO VAIO SQUIRREL GREY GRIS ARDILLA 90010-082P	RAL 7001 GRIGIO SILVER GREY GRIS PLATA 90010-017P	RAL 7001 MATT GRIGIO OPACO SILVER GREY MATT GRIS PLATA MATE 99010-017P	RAL 7004 GRIGIO SEGNALE SIGNAL GREY GRIS SEÑALES 90010-056P
NEW RAL 7010 GRIGIO TENDA TARPAULIN GREY GRIS LONA 90010-122P	RAL 7011 GRIGIO FERRO IRON GREY GRIS HIERRO 90010-091P	RAL 7011 MATT GRIGIO FERRO OPACO IRON GREY MATT GRIS HIERRO MATE 99010-091P	RAL 7016 GRIGIO SCURO DARK GREY GRIS OSCURO 90010-037P
NEW RAL 7016 MATT GRIGIO SCURO OPACO DARK GREY MATT GRIS OSCURO MATE 99010-037P	RAL 7021 GRIGIO ANTRACITE BLACK GREY GRIS NEGRUZCO 90010-036P	RAL 7021 MATT GRIGIO ANTRACITE OPACO BLACK GREY MATT GRIS NEGRUZCO MATE 99010-036P	NEW RAL 7022 GRIGIO OMBRA UMBRA GREY GRIS SOMBRA 90010-121P

NEW RAL 7022 GRIGIO OMBRA OPACO UMBRA GREY MATT GRIS SOMBRA MATE 99010-121P	RAL 7024 GRIGIO GRAFITE GRAPHITE GREY GRIS GRAFITO 90010-059P	RAL 7030 GRIGIO PIETRA STONE GREY GRIS PIEDRA 90010-083P	RAL 7031 GRIGIO BLUASTRO BLUE GREY GRIS AZULADO 90010-034P
RAL 7032 GRIGIO MEDIO PEBBLE GREY GRIS GUIJARRO 90010-026P	RAL 7035 GRIGIO CHIARO LIGHT GREY GRIS LUMINOSO 90010-008P	NEW RAL 7036 GRIGIO PLATINO PLATINUM GREY GRIS PLATINO 90010-125P	RAL 7037 GRIGIO POLVERE DUSTY GREY GRIS POLVO 90010-068P
RAL 7038 GRIGIO AGATA AGATE GREY GRIS ÁGATA 90010-033P	NEW RAL 7039 GRIGIO QUARZO QUARTZ GREY GRIS CUARZO 90010-063P	RAL 7040 GRIGIO FINESTRA WINDOW GREY GRIS VENTANA 90010-084P	RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO A TRAFFIC GREY A GRIS TRÁFICO A 90010-085P
RAL 7044 GRIGIO SETA SILK GREY GRIS SEDA 90010-088P	RAL 9006 ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIO BLANCO 90010-029P	NEW RAL 9007 ALLUMINIO GRIGIO GREY ALUMINIUM ALUMINIO GRIS 90010-124P	RAL 8000 MARRONE VERDASTRO GREEN BROWN PARDO VERDOSO 90010-086P
RAL 8003 MARRONE FANGO CLAY BROWN PARDO ARCILLA 90010-057P	RAL 8004 MARRONE RAME COPPER BROWN PARDO COBRE 90010-058P	RAL 8008 MARRONE OLIVA OLIVE BROWN PARDO OLIVA 90010-069P	RAL 8011 MARRONE CHIARO NUT BROWN PARDO NUEZ 90010-021P
NEW RAL 8012 MARRONE ROSSICCIO RED BROWN PARDO ROJO 90010-123P	RAL 8014 MARRONE SEPIA SEPIA BROWN MARRÓN SEPIA 90010-070P	RAL 8016 MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN MARRÓN CAOBA 90010-006P	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO CHOCOLATE BROWN MARRÓN CHOCOLATE 90010-016P
RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO OPACO CHOCOLATE BROWN MATT MARRÓN CHOCOLATE MATE 99010-016P	RAL 8019 MARRONE GRIGIASTRO GREY BROWN PARDO GRISÁCEO 90010-065P	NEW RAL 8019 MARRONE GRIGIASTRO OPACO GREY BROWN MATT PARDO GRISÁCEO MATE 99010-065P	NEW RAL 8025 BRONZANTE PALE BROWN PARDO PÁLIDO 90010-066P
RAL 9001 BIANCO CREMA CREAM WHITE BLANCO CREMA 90010-071P	RAL 9002 BIANCO GRIGIO GREY WHITE BLANCO GRISÁCEO 90010-060P	RAL 9003 BIANCO SEGNALE SIGNAL WHITE BLANCO SEÑALES 90010-087P	RAL 9010 BIANCO OPACO WHITE MATT BLANCO MATE 90010-031P
RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE BLANCO BRILLO 90010-002P	RAL 9010 BIANCO SATINATO SATIN WHITE BLANCO SATINADO 90010-073P	RAL 9016 BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE BLANCO TRÁFICO 90010-043P	NEW RAL 9016 BIANCO TRAFFICO OPACO TRAFFIC WHITE MATT BLANCO TRÁFICO MATE 99010-043P
RAL 1013 BIANCO PERLA OYSTER WHITE BLANCO PERLA 90010-018P	NEW RAL 1014 AVORIO IVORY MARFIL 90010-094P	RAL 1015 AVORIO CHIARO LIGHT IVORY MARFIL CLARO 90010-028P	NEW RAL 1015 AVORIO CHIARO OPACO LIGHT IVORY MATT MARFIL CLARO MATE 99010-028P
RAL 9005 NERO OPACO BLACK MATT NEGRO MATE 90010-030P	RAL 9005 NERO LUCIDO BLACK NEGRO BRILLO 90010-001P	RAL 9005 NERO SATINATO SATIN BLACK NEGRO SATINADO 90010-072P	RAL 9011 NERO GRAFITE GRAPHITE BLACK NEGRO GRAFITO 90010-092P

TP610 SPECIAL

PROFESSIONAL



PT Tinta especial de secagem rápida para uso exterior e interior.

GR Ειδικό χρώμα γρήγορου στεγνώματος για εξωτερική και εσωτερική χρήση.

HR Specijalna brzosušeća boja za vanjske i unutarnje prostore.

DE Schnelltrocknende Spezialfarbe für Innen- und Außenbereich.

TECHNICAL PLUS

- ✓ **Cobertura elevada**
Υψηλή κάλυψη
Visoka pokrivenost
Hohe Deckkraft
- ✓ **Resistente às alterações climáticas**
Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
Otporan na atmosferske utjecaje
Witterungsbeständig
- ✓ **Secagem rápida**
Γρήγορο στέγνωμα
Brzo sušenje
Schnelltrocknend

400 ML

RAFFAELLO VERDE RAFFAELLO GREEN RAFFAELLO VERDE 91010-01P	RAFFAELLO MARRONE RAFFAELLO BROWN RAFFAELLO MARRÓN 91010-02P	RAFFAELLO GRIGIO RAFFAELLO GREY RAFFAELLO GRIS 91010-03P
TRASPARENTE LUCIDO TRANSPARENT GLOSS TRANSPARENTE BRILLO 90610-601P	TRASPARENTE OPACO TRANSPARENT MATT TRANSPARENTE MATE 90610-605P	BIANCO ELETTRODOMESTICI WHITE APPLIANCES BLANCO ELECTRODOMÉSTICOS 90610-603P
NEW BIANCO RADIATORI OPACO WHITE RADIATORS MATT BLANCO RADIADORES MATE 90610-613P	ALLUMINIO RUOTE ALUMINIUM WHEELS ALUMINIO RUEDAS 90610-607P	GRIGIO METAL METAL GREY GRIS METAL 90610-619P
MARRONE SCURO LUCIDO GLOSSY DARK BROWN MARRÓN OSCURO BRILLO 90610-615P	NEW TERRACOTTA TERRACOTTA TERRACOTTA 90610-609P	

TP602 PRIMER

PROFESSIONAL



PT Primário 100% acrílico de secagem rápida para interiores e exteriores: primário para material não poroso (plástico, metais, vidro).

GR Εσωτερικό και εξωτερικό 100% ακρυλικό αστάρι γρήγορου στεγνώματος: αστάρι για μη πορώδες υλικό (πλαστικό, μέταλλα, γυαλί).

HR Brzосуšeći 100% akrilni temeljni premaz za unutarnje i vanjske prostore: temeljni premaz za neporozne materijale (plastika, metali, staklo).

DE Schnell trocknende 100 % Acryl-Grundierung für außen und innen: Haftgrund für nicht poröse Materialien (Kunststoff, Metalle, Glas).

400 ML

**FONDO ANCORANTE
TRASPARENTE
TRANSPARENT PRIMER
IMPRIMACIÓN
TRANSPARENTE**

90610-602P

TP604 PRIMER

PROFESSIONAL



PT Primário 100% acrílico de secagem rápida para interiores e exteriores: primário antiferrugem à base de fosfato de zinco para metais.

GR Εσωτερικό και εξωτερικό 100% ακρυλικό αστάρι γρήγορου στεγνώματος: αντισκωριακό αστάρι με φωσφορικό ψευδάργυρο για μέταλλα.

HR Brzосуšeći 100% akrilni temeljni premaz za unutarnje i vanjske prostore: temeljni premaz protiv hrđe s cink fosfatom za metale.

DE Schnell trocknende 100 % Acryl-Grundierung für außen und innen: Rostschutzgrund mit Zinkphosphat für Metalle.

400 ML

**FONDO
ANTIRUGGINE GRIGIA
GREY ANTIRUST PRIMER
IMPRIMACIÓN GRIS
ANTIOXIDO**

90610-604P

**FONDO
ANTIRUGGINE ROSSA
RED ANTIRUST PRIMER
IMPRIMACIÓN ROJO
ANTIOXIDO**

90610-608P

TP606 PRIMER

PROFESSIONAL



PT Primário 100% acrílico de secagem rápida para interiores e exteriores: massa de enchimento para superfícies metálicas.

GR Εσωτερικό και εξωτερικό 100% ακρυλικό αστάρι γρήγορου στεγνώματος: στόκος πλήρωσης για μεταλλικές επιφάνειες.

HR Brzосуšeći 100% akrilni temeljni premaz za unutarnje i vanjske prostore: kit punilo za metalne površine.

DE Schnell trocknende 100 % Acryl-Grundierung für außen und innen: Spachtelfüller für Metalloberflächen.

400 ML

**STUCCO SPRAY GRIGIO
GREY PLASTER
GRIS ESTUCO**

90610-606P

TP617 PRIMER

PROFESSIONAL



PT Primário 100% acrílico de secagem rápida para interiores e exteriores: primário para matérias porosas (madeira, cartão).

GR Εσωτερικό και εξωτερικό 100% ακρυλικό αστάρι γρήγορου στεγνώματος: αστάρι για πορώδη υλικά (ξύλο, χαρτόνι).

HR Brzосуšeći 100% akrilni temeljni premaz za unutarnje i vanjske prostore: temeljni premaz za porozne materijale (drvo, pruće, karton).

DE Schnell trocknende 100 % Acryl-Grundierung für außen und innen: Haftgrund für poröse Materialien (Holz, Korbweide, Pappe).

400 ML

**FONDO
ANCORANTE BIANCO
WHITE PRIMER
IMPRIMACIÓN BLANCA**

90610-617P

TP310 EFFECT

PROFESSIONAL



PT Esmalte "Leafing" com efeito metálico brilhante para interiores de secagem rápida.

GR ταχείας πήξεως σμάλτο "Leafing" με μεταλλικό γυαλιστερό εφέ για εσωτερικό χώρο.

HR Emailj "Leafing" sa sjajnim metalnim efektom za interijere, izrazito se brzo suši.

DE Schnelltrocknend „Leafing-Lack“ mit Metallglanzeffekt für den Innenbereich.

TECHNICAL PLUS

- ✓ **Efeito de película**
Εφέ φυλλώματος
Efekt listanja
Leafing-Effekt
- ✓ **Específico para utilização em interiores**
Ειδικό για χρήση σε εσωτερικούς χώρους
Posebno za unutarnju upotrebu
Speziell für Innenanwendung
- ✓ **Ideal para decoração**
Ιδανικό για διακόσμηση
Idealno za ukrašavanje
Ideal zur Dekoration

400 ML

ARGENTO
SILVER
PLATA

90310-301P

ORO PALLIDO
PALE GOLD
ORO MATE

90310-302P

ORO DUCATO
DUCHY GOLD
ORO BRILLO

90310-303P

RAME
COPPER
COBRE

90310-304P

SPECCHIANTE ORO
GOLD MIRROR
ORO ESPEJO

90710-705P

SPECCHIANTE ARGENTO
SILVER MIRROR
PLATA-ESPEJO

90710-706P

TP110 FLUORY

PROFESSIONAL



PT Esmalte acrílico 100% fluorescente para exteriores e interiores de secagem rápida.

GR ταχείας πήξεως ακριλικό σμάλτο 100% φθορίζον για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο.

HR 100% akrilni fluorescentni emajl za eksterijere i interijere, izrazito se brzo suši.

DE Schnelltrocknend Acryllack 100%, fluoreszierend, für den Außen- und Innenbereich.

TECHNICAL PLUS

- ✓ **Alta visibilidade**
Υψηλή ορατότητα
Visoka vidljivost
Hohe Sichtbarkeit
- ✓ **Resistente às alterações climáticas**
Ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες
Otporan na atmosferske utjecaje
Wetterbeständig
- ✓ **Ideal para utilização no interior e exterior**
Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Idealno za unutarju i vanjsku upotrebu
Ideal für Innen- und Außenanwendung

400 ML

GIALLO
YELLOW
AMARILLO

90110-101P

ARANCIO
ORANGE
NARANJA

90110-102P

ROSSO
RED
ROJO

90110-103P

VERDE
GREEN
VERDE

90110-104P

NEW

LILLA
LILAC
LILA

90110-105P

NEW

BLEU
BLUE
AZUL

90110-106P

TP510 HOT

PROFESSIONAL



PT Esmalte resistente a temperaturas contínuas de 600°C com picos de 800°C (Preto Brilhante, Branco, Castanho, Vermelho resistente a 200-300°C).

GR Ακρυλικό σμάλτο ανθεκτικό στις συνεχείς υψηλές θερμοκρασίες (600° C) και αιχμές από 800° C (Γυαλιστερό μαύρο, λευκό, καφέ, κόκκινο ανθεκτικό στους 200-300° C).

HR Otporni lak na stalne temperature od 600 C i vrhovima od 800 C (Crna sjajna, bijela, smeđa, crvena, izdržljivost od 200 do 300°C).

DE Acrylemail Lack der durch seine Hitzebeständigkeit Temperaturen von 600° C bis max. 800° C aushält (Schwarz glänzend, Weiß, Braun, Rot beständig bis 200-300°C).

TECHNICAL PLUS

- ✓ **Resistente ao calor** • Ανθεκτικό στη θερμότητα
Otporno na toplinu • Hitzebeständig
- ✓ **Cobertura elevada** • Υψηλή κάλυψη
Visoka pokrivenost • Hohe Deckkraft
- ✓ **Não amarelece** • Δεν κιτρινίζει
Ne žuti s vremenom • Vergilbt mit der Zeit nicht

400 ML

NERO OPACO MATT BLACK NEGRO MATE	NERO LUCIDO BLACK NEGRO BRILLO
90510-501P	90510-502P
BIANCO OPACO WHITE BLANCO	ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIO
90510-503P	90510-504P
MARRONE BROWN MARRÓN	ROSSO DARK RED ROJO
90510-505P	90510-506P
TRASPARENTE LUCIDO TRANSPARENT GLOSS TRANSPARENTE BRILLO	GRIGIO ANTRACITE BLACK GREY GRIS NEGRUZCO
90510-508P	90510-507P

TP410 ANTIQUE

PROFESSIONAL



PT Esmalte acrílico 100% ferro micáceo para exteriores e interiores, de efeito "Envelhecido".

GR Ακρυλικό επαγγελματικό σμάλτο 100% μαρμαρυγιακό για εσωτερικό και εξωτερικό χώρο για "Πεπαλαιωμένο" εφέ για τη διακόσμηση.

HR 100% akrilni temeljni premaz s velikim postotkom oksida tinjac željeza za eksterijere i interijere, s "antičkim" efektom.

DE Acryllack 100%, mit Eisenglimmer, für den Außen- und Innenbereich, mit Antikisierungseffekt.

TECHNICAL PLUS

- ✓ **Efeito anti-envelhecimento** • Αντιγηραντική δράση • Antički učinak • Antik-Effekt
- ✓ **Protégé contra a ferrugem**
Προστατεύει από τη σκουριά
Štiti od hrđe
Rostschutz
- ✓ **Ideal para utilização no interior e exterior**
Ιδανικό για εσωτερική και εξωτερική χρήση
Idealno za unutarju i vanjsku upotrebu
Ideal für Innen- und Außenanwendung

400 ML

GRIGIO CHIARO
PALE GREY
GRIS CLARO

90410-401P

GRIGIO FORGIA
DARK GREY FORGE
GRIS OSCURO

90410-402P

NERO
BLACK
NEGRO

90410-403P

GRIGIO
GREY
GRIS

90410-406P

EFFETTO RUGGINE
RUST EFFECT
EFECTO ÓXIDO

90610-618P

CL210 PERLINATO

PROFESSIONAL



PT Esmalte brilhante que confere reflexo pérola às superfícies em que é aplicado.

GR Φωτεινό σμάλτο που δίνει μαργαριταρένιες αποχρώσεις στις επιφάνειες στις οποίες εφαρμόζεται.

HR Biserni lak koji pruža šarene odsjaje površinama.

DE Heller Emaillack der die behandelten Oberflächen einen perlartigen Schimmer verleiht.

400 ML

GRIGIO
GREY
GRIS

70210-201

VERDE
GREEN
VERDE

70210-202

NERO
BLACK
NEGRO

70210-203

BLEU
BLUE
AZUL

70210-204

ROSSO
RED
ROJO

70210-205

LILLA
LILAC
LILA

70210-209

VIOLA
PURPLE
VIOLETA

70210-210

PR002 PISTOLA PRATICA



PT Pistola Prática: Pistola estudada para a utilização de todas as embalagens spray.

GR ΠΙΣΤΟΛΗ: Ψεκαστήρας που δημιουργήθηκε για την καλύτερη χρήση όλων των δοχείων ψεκασμού.

HR Praktični Pištolj: Praktični univerzalni pištolj za sve tipove sprej - bočica.

DE Praktische Pistole: Die Pistole wurde für die bessere Verwendung aller Spraydosen entwickelt.



PROD. CODE

00002

EAN CODE

8 027354 000021

WK210 WORKOLOR



PT WK210 WORKOLOR é uma tinta nitro profissional para máquinas agrícolas e ter-
raplanagem para utilização universal. Pode-se utilizar para manutenção ou proteção
de superfícies. Possui uma boa cobertura e resistência aos raios UV e intempéries.
Utilização: Agitar bem. Aplicar levemente, com movimentos cruzados (primeiro verti-
calmente e depois horizontalmente). O uso inadequado deste produto é punível. Dis-
solvente Verniz: com acetona e/ou dissolvente nitro.

GR WK210 WORKOLOR Είναι επαγγελματική βαφή με βάση του το νίτρο για αγροτικές
μηχανές, είναι κατάλληλο για βιομηχανικό βαψίμο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους
τους τομείς όπως συντήρηση βαφής, και να προστατεύει τις επιφάνειες στεγνώνει
πολύ γρήγορα, καλύπτει τις επιφάνειες, αντέχει στην ακτινοβολία του ηλίου UV και
καιρικές συνθήκες για να το χρησιμοποιήσετε. ανακινήστε καλά και ψεκάστε πρώτα
κάθετα και μετά οριζόντια. Η βανδαλική χρήση του προϊόντος συνεπάγεται σοβαρές
κυρώσεις. Αφαίρεση βερνικιού: Με Ακετόνη και/ή Διαλυτικό Νίτρο.

HR WK210 WORKOLOR je profesionalna caklina na osnovi nitro-a za poljoprivredne i
zemljane strojeve, pogodna za univerzalnu upotrebu za brzo industrijsko bojanje. Može
se koristiti u lokaliziranim područjima kao retuš i površinska zaštita. Brzo se suši, velika
je pokrivenost, dobro prijanjanje, dobra otpornost na sunčevu svjetlost i atmosferske
utjecaje. Kako koristiti: dobro protresite limenku. Nanesite laganim i prekrizanim pro-
lazima prvo okomito, a zatim vodoravno. Zloupotreba proizvoda se kažnjava. Skidanje
laka acetonom i/ili nitro razrjeđivačem.

DE WK210 WORKOLOR ist eine professionelle Emaille auf Nitrobasis für landwirt-
schaftliche und Erdbaumaschinen, die für den universellen Einsatz für schnelle indu-
strielle Lackierungen geeignet ist. Kann auf geringen Oberflächen als Verbesserung
und Oberflächenschutz verwendet werden. Schnelle Trocknung, hohe Deckkraft, gute
Haftung, gute Beständigkeit gegen Sonnenlicht und atmosphärische Einflüsse. Anwen-
dung: die Dose gut schütteln. Wenden Sie einen ersten leichten Anstrich mit gekreu-
zten Spritzern zuerst vertikal und dann horizontal. Bei vandalistischem Missbrauch des
Produktes kann ernsthafte Sanktionen mit sich ziehen. Lackentfernung: durch Aceton
und/oder Nitrolösung.

PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	EAN CODE
91210/001	NEW HOLLAND BLUE	400 ML	8 027354 912010
91210/002	CATERPILLAR YELLOW	400 ML	8 027354 912027
91210/003	JOHN DEERE GREEN	400 ML	8 027354 912034
91210/004	KUBOTA ORANGE	400 ML	8 027354 912041
91210/005	MASSEY FERGUSON RED	400 ML	8 027354 912058
91210/006	FENDT GREEN	400 ML	8 027354 912065

BLU NEW HOLLAND
NEW HOLLAND BLUE
AZUL NEW HOLLAND

91210-001

GIALLO CATERPILLAR
CATERPILLAR YELLOW
AMARILLO CATERPILLAR

91210-002

VERDE JOHN DEERE
JOHN DEERE GREEN
VERDE JOHN DEERE

91210-003

ARANCIO KUBOTA
KUBOTA ORANGE
NARANJA KUBOTA

91210-004

ROSSO
MASSEY FERGUSON
MASSEY FERGUSON RED
ROJO MASSEY FERGUSON

91210-005

VERDE FENDT
FENDT GREEN
VERDE FENDT

91210-006

AN010 ANTIRUST



PB010 PALLBOX ANTIRUST



PT Esmalte antiferrugem à base de fosfato de Zinco e de inibidores especiais de corrosão. ANTIRUST é um revestimento polivalente: Antiferrugem – Ancorante – Esmalte – Protetor Aplica-se diretamente sobre as superfícies de metal enferrujadas sem necessidade de primário. Neutraliza a ferrugem aderente através da inibição da mesma e ativa por um período prolongado uma ação passivante, capaz de bloquear os processos de corrosão desencadeados pela acidez ambiental, que os outros produtos tradicionais não são capazes de realizar. Dissolvente Verniz: com acetona e/ou dissolvente nitro.

GR Αντισκωριακό σμάλτο με βάση φωσφορικό ψευδάργυρο και ειδικές αντιδιαβρωτικές ουσίες. Το ANTIRUST αποτελεί μια πολλαπλή επικάλυψη: Αντισκωριακό – Προσδετικό – Σμάλτο – Προστατευτικό. Εφαρμόζεται κατευθείαν στις μεταλλικές σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς ανάγκη από primer. Παρεμποδίζει τη σκουριά που εναποτίθεται και ασκεί μια μακροχρόνια ουδετεροποιητική δράση, ικανή να σταματήσει τη διαδικασία διάβρωσης που προκαλείται από την οξύτητα του περιβάλλοντος, που τα συνήθη προϊόντα δεν είναι ικανά να εμποδίσουν. Αφαίρεση βερνικιού: Με Ακετόνη και/ή Διαλυτικό Νίτρο.

HR Emajl za uklanjanje hrđe na bazi cinkovog fosfata i specijalnih inhibitora korozije. ANTIRUST je premaz koji se može različito uporabiti: Uklanja hrđu – Vezuje – Lak – Štiti. Nanosi se izravno na zardale metalne površine, a da nije potrebno nanijeti primer. Neutralizira hrđu putem inhibicije i pokreće za dugo vrijeme pasivizirajuće djelovanje, u stanju je zaustaviti proces korozije koji je potaknut kiselosti okoliša, a koji ostali tradicionalni proizvodi nisu u stanju obaviti. Skidanje laka acetonom i/ili nitro razrjeđivačem.

DE Rostschutzlack aus Zinkphosphaten und speziellen Korrosionshemmern. ANTIRUST ist eine Beschichtung mit mehreren Funktionen: Rostschutz – Verbundanker – Lack – Schutz. Er wird ohne Grundierung direkt auf die verrosteten Metalloberflächen aufgebracht. Dort neutralisiert er den anhaftenden Rost durch seine Hemmwirkung und entfaltet eine lang anhaltende Passivierungswirkung, die andere herkömmliche Produkte nicht leisten können, und stoppt so durch Umgebungssäure ausgelöste Korrosionsprozesse. Lackentfernung: durch Aceton und/oder Nitrolösung.

PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	PIECES	EAN CODE
72010/BOX	PALLBOX ANTIRUST	400 ML	60	/
72010/001	BIANCO PURO BRILLANTE	400 ML	12	8 027354 720011
72010/002	RAL 3020 ROSSO TRAFFICO BRILLANTE	400 ML	6	8 027354 720028
72010/003	RAL 5010 BLU GENZIANA BRILLANTE	400 ML	6	8 027354 720035
72010/004	RAL 6005 VERDE MUSCHIO BRILLANTE	400 ML	6	8 027354 720042
72010/005	RAL 7001 GRIGIO PERLA BRILLANTE	400 ML	6	8 027354 720059
72010/006	RAL 8017 MARRONE BRILLANTE	400 ML	6	8 027354 720066
72010/007	RAL 9005 NERO BRILLANTE	400 ML	6	8 027354 720073
72010/008	TRASPARENTE LUCIDO	400 ML	6	8 027354 720080
72010/009	TRASPARENTE OPACO	400 ML	6	8 027354 720097

BIANCO PURO BRILLANTE
PURE WHITE GLOSS
BLANCO PURO INTENSO

72010-001

RAL 3020
ROSSO TRAFFICO BRILLANTE
TRAFFIC RED INTENSE
ROJO TRÁFICO INTENSO

72010-002

RAL 5010
BLU GENZIANA BRILLANTE
GENTIAN BLUE INTENSE
AZUL GENCIANA INTENSO

72010-003

RAL 6005
VERDE MUSCHIO BRILLANTE
MOSS GREEN INTENSE
VERDE MUSGO INTENSO

72010-004

RAL 7001
GRIGIO PERLA BRILLANTE
SILVER GREY INTENSE
GRIS PERLA INTENSO

72010-005

RAL 8017
MARRONE BRILLANTE
CHOCOLATE BROWN INTENSE
MARRÓN CHOCOLATE INTENSO

72010-006

RAL 9005
NERO BRILLANTE
BLACK INTENSE
NEGRO INTENSO

72010-007

TRASPARENTE LUCIDO
TRANSPARENT GLOSS
TRANSPARENTE BRILLO

72010-008

TRASPARENTE OPACO
TRANSPARENT MATT
TRANSPARENTE MATE

72010-009

MATT

WD010 WOOD



DI301 WOOD DISPLAY

PT Tinta impregnante colorida específica para decoração e proteção de todas as superfícies e objetos de madeira.

GR Χρωματιστή βαφή εμποτισμού ειδική για τη διακόσμηση και την προστασία όλων των επιφανειών και αντικειμένων από ξύλο.

HR Impregnacijski premaz u boji posebice namijenjen za uljepšavanje i zaštitu svih drvenih površina i predmeta.

DE Farbiger imprägnierender Speziallack für die Dekoration und den Schutz aller Oberflächen und Objekte aus Holz.

PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	PIECES	EAN CODE
73010/MIX	WOOD DISPLAY	400 ML	18	8 027354 730003
/	MOGANO	400 ML	3	8 027354 730010
/	NOCE CHIARO	400 ML	3	8 027354 730027
/	NOCE SCURO	400 ML	3	8 027354 730034
/	ROVERE	400 ML	3	8 027354 730041
/	WENGÈ	400 ML	3	8 027354 730058
/	TRASPARENTE LUCIDO	400 ML	3	8 027354 730065



MOGANO
MAHOGANY
CAOBA

73010-001

NOCE CHIARO
LIGHT NUT
NOGAL CLARO

73010-002

NOCE SCURO
DARK NUT
NOGAL OSCURO

73010-003

ROVERE
OAK
ROBLE

73010-004

WENGÈ
WENGÉ
WENGÉ

73010-005

TRASPARENTE LUCIDO
TRANSPARENT GLOSS
TRANSPARENTE BRILLO

73010-006

MA910 MARCATORE



PT Marcador: (Cores clássicas e fluorescentes) Pintura profissional para marcações externas e internas. Muito utilizado no campo da construção, nas instalações eléctricas e hidráulicas, para os sulcos do posicionamento sucessivo de tubagens, canaletas, instalações eléctricas. A válvula multidireccional de 360° que borrafa em todas as direcções com a máxima precisão também nos lugares de difícil acesso faz com que o produto seja específico para traçar e marcar, estacionamento, campos de jogo em betão, indicações viárias, pavimentações industriais. A elevada cobertura e a resistência contra a abrasão permitem ao MARCADOR de aderir e resistir sobre materiais específicos como areia, asfalto e neve para além das superfícies normais de madeira, ferro, cimento, gesso, cartão, alumínio, aço, chapa galvanizada, pedra, cerâmica. O distribuidor tipo borboleta apropriado permite utilizar a embalagem também com a máquina de traçar linhas. Agitar a embalagem durante 1-2 minutos antes de utilizar. Dissolvente Verniz: com acetona e/ou dissolvente nitro.

GR ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ (κλασσικά και φθορίζοντα χρώματα): Επαγγελματική βαφή για σηµαδεύσεις σε εξωτερικές και εσωτερικές επιφάνειες. Ιδιαίτερα χρήσιμη στον τοµέα της οικοδοµικής, των ηλεκτρικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων, για τη σηµαδευση και το µαρκάρισμα πριν την τοποθέτηση σωληνώσεων, αγωγών, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. Η πολυκατευθυνόµενη βαλβίδα σε 360° που ψεκάζει σε όλες τις κατευθύνσεις µε υψηλή ακρίβεια ακόµα και σε σηµεία δύσκολης πρόσβασης, καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα χρήσιμο για να ορίζονται και να µαρκάρονται χώρους πάρκινγκ, γήπεδα από τσιµέντο, οδικές ενδείξεις, δάπεδα σε βιοµηχανικούς χώρους. Η υψηλή καλυπτικότητα και η αντοχή στην τριβή επιτρέπουν στο ΣΠΡΕΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ να εφαρµόζει και να είναι ανθεκτικό σε ιδιαίτερα υλικά όπως άµμος, ασφαλτος και χιόνι, εκτός των κανονικών επιφανειών από ξύλο, σίδηρο, τσιµέντο, γύψο, χαρτόνι, αλουµίνιο, ατσάλι, γαλβανισµένο έλασµα, πέτρα, τερακότα. Το ειδικό στόµιο σε σχήµα πεταλούδας επιτρέπει τη χρήση της φιάλης ακόµα και µε την ειδική µηχανή για τη χάραξη γραµµών. Ανακινήστε τη φιάλη για 1-2 λεπτά πριν τη χρήση. Αφαίρεση βερνικιού: Με Ακετόνη και/ή Διαλυτικό Νίτρο.

HR Marker: (klasične boje i fluorescentne) Profesionalna boja za vanjske i unutarnje oznake. Uglavnom se koriste u građevinarstvu, električnim i hidrauličnim postrojenjima, inženjering za cijevi, kanale, električne instalacije. Ventil 360° raspršuje u svim smjerovima, upravo na mjestima otežanog pristupa te čini proizvod posebnim za praćenje i obilježavanje parkirališta, betonskih igrališta, uputa za vožnju, industrijske podove. Velika pokrivenost i otpornost na habanje dopušta markeru prijanjanje na materijale kao što su pijesak, asfalt i snijeg te normalnih drvenih površina kao što su čelik, cement, gips, karton, aluminij, čelik, galvanizirani čelik, kamen, terakota. Protresite bocu 1-2 minute prije uporabe. Skidanje laka acetonom i/ili nitro razrjeđivačem.

DE Markierungs: (Klassisch und fluoreszierende Farben) Professionelle Markierungsfarbe für den Innen- und Außenbereich. Weit verbreitet in der Bauwirtschaft zum Markieren in elektrisch / hydraulischen Anlagen bei Verlegung von Rohren, Kanälen und elektrische Systemen. Speziell geeignet zur Rückverfolgung und Kennzeichnung von Parkflächen, Beton Sportplätze, Straßen / Verkehr und Industrie, zum Symbolisieren des Bürgersteiges durch das 360° Multi-Richtungsventil, dass mit großer Genauigkeit in alle Richtungen sprüht, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Durch seine hohe Reichweite und außergewöhnliche Abriebsfestigkeit, haftet dieser Markierungsspray dauerhaft auf bestimmten Materialien wie Sand, Asphalt und Schnee, sowie auf normalen Oberflächen wie Holz, Eisen, Zement, Gips, Pappe, Aluminium, Stahl, Zink, Bleche, Steine und Terrakotta. Durch seine Schmetterlings-Düse, kann der Spray auch durch den Einsatz mit einer Markierungsmaschinen verwendet werden. Schütteln Sie die Dose 1-2 Minuten lang vor dem Gebrauch. Lackentfernung: durch Aceton und / oder Nitrolösung.

PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	EAN CODE
70910/905	FLUORESCENTE ARANCIO	500 ML	8 027354 709054
70910/906	FLUORESCENTE BLU	500 ML	8 027354 709061
70910/907	FLUORESCENTE FUCSIA	500 ML	8 027354 709078
70910/908	FLUORESCENTE GIALLO	500 ML	8 027354 709085
70910/909	FLUORESCENTE ROSSO	500 ML	8 027354 709092
70910/910	FLUORESCENTE VERDE	500 ML	8 027354 709108
70910/911	BIANCO	500 ML	8 027354 709115
70910/912	BLU	500 ML	8 027354 709122
70910/913	GIALLO	500 ML	8 027354 709139
70910/914	NERO	500 ML	8 027354 709146
70910/915	ROSSO	500 ML	8 027354 709153

FLUORESCENTE ARANCIO
FLUORY ORANGE
FLUORESCENTE NARANJA

70910-905

FLUORESCENTE BLU
FLUORY BLUE
FLUORESCENTE AZUL

70910-906

FLUORESCENTE FUCSIA
FLUORY FUCHSIA
FLUORESCENTE FUCSIA

70910-907

FLUORESCENTE GIALLO
FLUORY YELLOW
FLUORESCENTE AMARILLO

70910-908

FLUORESCENTE ROSSO
FLUORY RED
FLUORESCENTE ROJO

70910-909

FLUORESCENTE VERDE
FLUORY GREEN
FLUORESCENTE VERDE

70910-910

BIANCO
WHITE
BLANCO

70910-911

BLU
BLU
AZUL

70910-912

GIALLO
YELLOW
AMARILLO

70910-913

NERO
BLACK INTENSE
NEGRO

70910-914

ROSSO
RED
ROJO

70910-915

TC018 TURBO CAR



PT Turbo Car é uma máquina de funcionamento exclusivamente manual que permite traçar de modo preciso linhas de marcação em ambientes interiores ou exteriores. Especifica para o SPRAY MARCADOR que se insere de modo inverso depois de aplicar o doseador sobre a válvula da lata.

GR Είναι μια ειδική μηχανή αποκλειστικής χειροκίνητης χρήσης που επιτρέπει να χαράζονται με ακρίβεια γραμμές και λωρίδες διαχωρισμού σε οποιοδήποτε περιβάλλον εσωτερικό και εξωτερικό. Ειδική για το ΣΠΡΕΥ ΜΑΡΚΑΡΙΣΜΑΤΟΣ που πρέπει να τοποθετηθεί αναποδογυρισμένο, αφού εγκατασταθεί η προμηθευόμενη πεταλούδα στη βαλβίδα της φιάλης.

HR Turbo car je mašina vrlo jednostavnog rukovanja koja omogućava precizno označavanje linija i traka u bilo kakvom ambijentu. Posebnost MARKERA je da se naopako umetne nakon što ste već postavili ventil na bočicu.

DE Turbo Auto es ist ein Spray für den ausschließlichen Handbetrieb, um eine genaue Abgrenzungslinie oder einen Streifen in jedem Innen- und Außenraum ziehen zu können. Spezifisch für den Markierungsspray, der kopfüber zusammen mit dem Schmetterlingsdüse und dem Flaschenventil verwendet werden muss.

PROD. CODE	EAN CODE
00018	/



TR810 TRACCIATORE



PT Traçador Universal é um verniz especial de secagem rápida específica para marcações internas e externas de longo prazo pois resiste aos agentes atmosféricos e às fricções. Muito utilizado para o traçamento nas obras de instalações eléctricas – hidráulicas – esgotos; para a marcação nas árvores; para delimitar áreas e estocagem e estacionamento; etc... Aplicação: as superfícies devem estar limpas e secas. Agitar muito bem o cilindro antes do uso e não utilizar o mesmo com a válvula totalmente virada para baixo. Para evitar que pingue borrifar de uma distância de 20 – 30 cm, com movimento lento e constante em camadas cruzadas e finas em intervalos de alguns minutos. Válvula autolimpante.

GR ΣΗΜΑΔΕΥΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ: Καθολικό Σηματοδευτικό. Ειδικό χρώμα ταχείας στερεοποίησης για εφαρμογή δεικτών μακράς διάρκειας για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ανθεκτικός στα καιρικά φαινόμενα και το τρίψιμο. Συχνά χρησιμοποιούμενο για το σημάδεμα των αγωγών ηλεκτρικού και νερού, νερού, συστημάτων λυμάτων, για το σημάδεμα δέντρων, για το σημάδεμα περιοχών αποθήκευσης και χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων κ.λπ. Εφαρμογή: Η επιφάνεια πρέπει να είναι τελείως καθαρή και ξηρή. Ανακινήστε το δοχείο πολύ πριν από τη χρήση και μην το χρησιμοποιείτε αναποδο. Για να αποτρέψει το στάλαγμα, ψεκάστε από μια απόσταση 20-30 εκατ., με αργές, κανονικές κινήσεις. Ψεκάστε λεπτά σταυρωτά στρώματα κάθε λίγα λεπτά. Αυτοκαθαριζόμενη βαλβίδα. Αφαίρεση του χρώματος: Χρησιμοποιήστε ακετόνη ή/και διαλυτικό νίτρου.

HR Universal Tracker je univerzalni lak koji se iznimno brzo suši, koristi se za sve vrste označavanja u interijerima i eksterijerima zbog otpornosti na klimatske utjecaje koji bi mogli izazvati hrdjanje ili abraziju. Naširoko se koristi za označavanje u izgradnji električnih sustava - vodovoda - kanalizacije, za signalizaciju i označavanje na drveću, skladišnih prostora i parkirališta, itd. Primjena: Površine moraju biti čiste i suhe. Potresti bocicu prije upotrebe i ne koristiti kada je ventil spušten. Kako biste izbjegli curenje, sprejati na udaljenosti od 20-30 cm. Ventil se sam čisti. Zloupotreba proizvoda se zakonski strogo kažnjava. Odstranjivanje laka: acetonom ili nitro razrjeđivačem.

DE Universal Markierer: Die spezielle, schnell trocknende Farbe ist geeignet für die Markierungen im Innen- und Außenbereich. Er ist beständig gegen Witterung und Reibung. Häufig verwendet zur Kennzeichnung von Elektro- und Wasserversorgung, Kanalisation, für die Kennzeichnung von Bäume; zum Abstecken, für Lagerflächen und Parkplätzen etc. Anwendung: Auf saubere und trockene Oberflächen auftragen. Schütteln Sie sie gut vor dem Gebrauch und verwenden Sie es nicht kopfüber. Um Tropfen zu vermeiden, sprühen Sie es aus einer Entfernung von 20 bis 30 cm auf und tragen Sie mit langsamen und ständigen Bewegungen, überlappende dünne Schichten im Abstand von einigen Minuten kreuz und quer auf. Selbstreinigendes Ventil.

PACK.	SIZE	COLOUR	PROD.CODE	EAN CODE
SPRAY	400 ML	ROSSO	70810/805	8 027354 708057
SPRAY	400 ML	GIALLO	70810/806	8 027354 708064
SPRAY	400 ML	BLU	70810/807	8 027354 708071
SPRAY	400 ML	NERO	70810/808	8 027354 708088
SPRAY	400 ML	BIANCO	70810/809	8 027354 708095

ROSSO
RED
ROJO

70810-805

GIALLO
YELLOW
AMARILLO

70810-806

BLU
BLUE
AZUL

70810-807

NERO
BLACK
NEGRO

70810-808

BIANCO
WHITE
BLANCO

70810-809

MP610 MARKER PEN



DI661 MARKER PEN DISPLAY



PT Marker Pen: Marcador com tinta brilhante de secagem rápida, permanente e resistente à água. Escreve em todas as superfícies: vidro, metal, madeira, pedra, cerâmica, borracha, plástico, couro, tecido, papel, cortiça, etc. Ideal para muitas aplicações no escritório, em casa, na oficina e na indústria. Marker Pen é um produto italiano de nova geração produzido com o corpo em alumínio e que possui duas esferas no interior que misturam a tinta, válvula em P.E com mola de aço inox, ponta em poliéster de elevada porosidade com 4,8 mm de diâmetro e largura do traço de 2,5 mm e tampa de fechamento de segurança. Agitar antes do uso. Para identificar a cor de modo fiel, verificar a cor da tampa de proteção do marcador.

GR Marker Pen: Πένα με λαμπερό σμάλτο που στεγνώνει γρήγορα, με διάρκεια και ανθεκτικότητα στο νερό. Γράφει σε οποιαδήποτε επιφάνεια: Γυαλί, Μέταλλο, Ξύλο, Πέτρα, Κεραμικά, Καουτσούκ, Πλαστικό, Δέρμα, Υφασμα, Χαρτί, Φελλό, κλπ... Ιδανική για πολλαπλές χρήσεις στο γραφείο, στο εργαστήριο, στο σπίτι, στο συνεργείο, στη βιομηχανία. Marker Pen είναι ένα προϊόν ιταλικής προέλευσης νέας γενιάς με κορμό κατασκευασμένο από αλουμίνιο, δύο σφαιρίδια στο εσωτερικό που ανακατώνουν το σμάλτο, βαλβίδα P.E με ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα, μύτη από πολυεστέρα υψηλά πορώδης διαμέτρου 4,8 χιλιοστών και πλάτους 2,5 χιλιοστών και με καπάκι που διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας. Ανακινήστε πριν από τη χρήση. Για μια πιστή επαλήθευση του χρώματος ελέγξτε το χρώμα του προστατευτικού καλύμματος της πένας.

HR Marker Pen: Flomaster sa sjajnim emajlom koji se brzo suši, trajan je i vodo-otporan. Piše po svim površinama: Staklu, Metalu, Drvu, Kamenu, Keramici, Gumi, Plastici, Koži, Tkanini, Papiru, Plutu itd... Idealan za mnogostruke primjene u uredima, laboratorijima, kući, radionici, industriji. Marker Pen je talijanski proizvod nove generacije napravljen od aluminjskog kućišta, ima dvije kuglice koje u unutrašnjosti miješaju emajl, polietilenski ventil s oprugom od čelika inoks, visokoporozni poliesterski vršak promjera 4,8 mm a ostavlja trag širine od 2,5 mm i ima sigurnosni čep za zatvaranje. Protresite prije uporabe. Da biste dobili informacije o boji provjerite boju na zaštitnoj kapici flomastera.

DE Marker Pen: Filzstift mit schnell trocknendem, glänzendem Lack, permanent und wasserfest. Schreibt auf allen Oberflächen: Glas, Metall, Holz, Stein, Keramik, Gummi, Kunststoff, Leder, Stoff, Papier, Kork usw. Ideal für viele Anwendungen im Büro, im Labor, zu Hause, in der Werkstatt und in der Industrie. Marker Pen ist ein italienisches Produkt neuer Generation mit einem Körper aus Aluminium, zwei Kugeln im Inneren, die den Lack mischen, einem Ventil aus PE mit Feder aus Edelstahl, einer Spitze aus Polyester mit hoher Porosität und einem Durchmesser von 4,8 mm, einer Strichbreite von 2,5 mm und einem Sicherheitsverschlussdeckel. Vor Gebrauch schütteln. Für eine getreue Kontrolle der Farbe siehe Farbe der Schutzkappe des Filzstiftes.

PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	PIECES	EAN CODE
66610/MIX	MARKER PEN DISPLAY (12 pz per colore)	10 ML	144	8 027354 666005
66610/01	ARANCIO	10 ML	12	8 027354 666012
66610/02	ARGENTO	10 ML	12	8 027354 666029
66610/03	AZZURRO	10 ML	12	8 027354 666036
66610/04	BIANCO	10 ML	12	8 027354 666043
66610/05	BLU	10 ML	12	8 027354 666050
66610/06	GIALLO	10 ML	12	8 027354 666067
66610/07	NERO	10 ML	12	8 027354 666074
66610/08	ORO	10 ML	12	8 027354 666081
66610/09	ROSA	10 ML	12	8 027354 666098
66610/10	ROSSO	10 ML	12	8 027354 666104
66610/11	VERDE	10 ML	12	8 027354 666111
66610/12	VIOLA	10 ML	12	8 027354 666128

ARANCIO
66610/01

ARGENTO
66610/02

AZZURRO
66610/03

BIANCO
66610/04

BLU
66610/05

GIALLO
66610/06

NERO
66610/07

ORO
66610/08

ROSA
66610/09

ROSSO
66610/10

VERDE
66610/11

VIOLA
66610/12

RL810 RITOCOCCO LEGNO



PT Retoque madeira: Marcador com tinta a base de solvente específico para retocar arranhadelas e partes desbotadas da madeira. Seca rapidamente, resistente à água permanente. Pode ser repintado. Modo de emprego: agitar bem antes de usar e pressionar a ponta retrátil várias vezes sobre uma folha de papel até que saia o produto. Aplicar o produto no sentido dos veios da madeira, não esquecendo que cada camada escurece a base e não é possível clareá-la sucessivamente com cores mais claras. Evitar uma excessiva pressão da ponta durante o uso. Fechar bem a tampa após o uso e conservar em lugar protegido dos raios solares e das fontes de calor superiores a 50°C.

GR Επιδιορθωση ξύλου: Μαρκαδόρος με ειδικό επίχρισμα που εμπεριέχει διαλυτικό για την επεξεργασία αυλακώσεων και ξεθωριασμένων τμημάτων του ξύλου. Γρήγορο στέγνωμα, αντοχή στο νερό, μονιμότητα και δεκτικότητα σε επικάλυψη. Τρόπος χρήσης: αναδεύστε καλά πριν από την χρήση και πατήστε το πιέσιμο άκρο περισσότερες φορές σε ένα φύλλο χαρτί μέχρι την έξοδο του προϊόντος. Εφαρμόστε το προϊόν ακολουθώντας τα νερά του ξύλου, θυμηθείτε ότι με κάθε πέρασμα το χρώμα της βάσης γίνεται πιο σκούρο και δεν μπορεί να ξανοίξει στη συνέχεια με πιο ανοιχτά χρώματα. Μην πατάτε υπερβολικά την μύτη κατά την διάρκεια της χρήσης. Ξανακλείστε καλά το καπάκι μετά τη χρήση και φυλάξτε το σε χώρο που προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες και από τις πηγές θερμότητας πάνω από 50°C.

HR Retuširanje drva: Marker s bojom na otapala pogodan za retuširanje ogrebotina i izbljedjelih dijelova drveta. Brzo se suši, izdržljiv je na vodu, trajan i može se prelakirati/prebojiti. Način korištenja: dobro protresite prije uporabe bez skidanja čepa i stisnite vršak na uvlačenje više puta na list papira sve do ispuštanja proizvoda. Nanesite proizvod na način da pratite šare drveta, ne zaboravite da svaki premaz čini osnovnu boju tamnijom te da se ne može naknadno posvijetliti svijetlijim bojama. Nemojte pretjerano stiskati vršak tijekom uporabe. Dobro začepite nakon uporabe i pohranite na mjestu zaštićenom od sunca i izvora topline iznad 50°C.

DE Korrektur holz: Pinsel mit Lack aus Lösungsmittel spezifisch für die Korrektur von Kratzern und Verfärbungen des Holzes. Trocknet schnell, wasserbeständig, permanent und kann übermalt werden. Gebrauchsanweisung: Vor Gebrauch gut schütteln und die versenkbare Spitze mehrmals auf ein Blatt Papier drücken, bis das Produkt austritt. Das Produkt auftragen und dabei der Maserung des Holzes folgen. Berücksichtigen Sie dabei, dass bei jedem Auftragen die Grundfarbe dunkler wird und nachträglich nicht mit hellerer Farbe aufgehellt werden kann. Vermeiden Sie es, übermäßig auf die Spitze zu drücken. Nach dem Gebrauch den Verschluss wieder sorgfältig aufbringen und an einem Ort ohne Sonnenbestrahlung und geschützt vor Hitzequellen über 50°C aufbewahren.

DI681 RITOCOCCO LEGNO DISPLAY



PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	PIECES	EAN CODE
66810/MIX	RITOCOCCO LEGNO DISPLAY	10 ML	96	8 027354 668009
66810/01	CILIEGIO	10 ML	12	8 027354 668016
66810/02	MOGANO SCURO	10 ML	12	8 027354 668023
66810/03	NOCE CHIARO	10 ML	12	8 027354 668030
66810/04	NOCE MEDIO	10 ML	12	8 027354 668047
66810/05	NOCE SCURO	10 ML	12	8 027354 668054
66810/06	ROVERE CHIARO	10 ML	12	8 027354 668061
66810/07	TEAK	10 ML	12	8 027354 668078
66810/08	WENGÈ	10 ML	12	8 027354 668085

CILIEGIO
66810/01

MOGANO SCURO
66810/02

NOCE CHIARO
66810/03

NOCE MEDIO
66810/04

NOCE SCURO
66810/05

ROVERE CHIARO
66810/06

TEAK
66810/07

WENGÈ
66810/08

RR710 RITOCO RAL



DI710 RITOCO RAL DISPLAY



PT Retoque Ral: Marcador profissional a base de esmalte acrílico nas tintas RAL. Ideal para para retoques em fechaduras de alumínio, PVC e todas as superfícies esmaltadas. Rápida secagem e elevada capacidade de cobertura permanente. Boa estabilidade à luz e resistente aos agentes atmosféricos. Modo de emprego: agitar bem antes de usar sem tirar a tampa e pressionar a ponta retrátil várias vezes sobre uma folha de papel até à saída do produto. Fechar bem a tampa depois do uso. Produto específico para serralheiro.

GR Επιδιορθωση Ral: Επαγγελματικός μαρκαδόρος από ακριλικό σμάλτο σε αποχρώσεις RAL. Ιδανικός για επιδιορθώσεις κουφωμάτων αλουμινίου, PVC και όλων των επιφανειών σμάλτου. Ταχεία ξήρανση και υψηλή ικανότητα μόνιμης κάλυψης. Καλή σταθερότητα στο φως και αντίσταση στους ατμοσφαιρικούς παράγοντες. Τρόπος χρήσης: αναδεύστε καλά πριν από τη χρήση χωρίς να αφαιρέσετε το καπάκι και πιέστε το πιέσιμο άκρο πολλές φορές σε ένα φύλλο χαρτίού μέχρι να βγει το προϊόν. Ξανακλείστε καλά το καπάκι μετά τη χρήση. Προϊόν ειδικό για κατασκευαστές κουφωμάτων.

HR Ral retuširanje: Profesionalni marker od akrilnog emajla u RAL bojama. Pogodan za retuširanje površina od aluminija, PVC-a i emajla. Brzo se suši i ima veliku sposobnost trajnog pokrivanja. Ima dobru stabilnost na svjetlost i otporan je na vremenske uvjete. Način korištenja: dobro protresite prije uporabe bez skidanja čepa i stisnite vršak na uvlačenje više puta na list papira sve do ispuštanja proizvoda. Dobro začepite nakon uporabe. Specifičan proizvod za postavljače prozora i vrata.

DE Korrektur Ral: Professioneller Pinsel Acryllack in den Ral Farben. Ideal für das Ausbesserung von Türen- und Fensterrahmen aus Aluminium, PVC und allen lackierten Oberflächen. Schnelles Trocknen und hohe permanente Deckfähigkeit. Gute Stabilität gegen Licht und Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse. Gebrauchsanweisung: Vor Gebrauch gut schütteln und die versenkbare Spitze mehrmals auf ein Blatt Papier drücken, bis das Produkt austritt. Nach dem Gebrauch den Verschluss wieder korrekt aufbringen. Spezialprodukt für Fenster- und Türenbauer.

PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	PIECES	EAN CODE
66710/MIX	RITOCO RAL DISPLAY (12 pz per colore)	10 ML	144	8 027354 66700 2
66710/01	RAL 1013 AVORIO	10 ML	12	8 027354 667019
66710/02	RAL 6005 VERDE MUSCHIO	10 ML	12	8 027354 667026
66710/03	RAL 8011 MARRONE NOCE	10 ML	12	8 027354 667033
66710/04	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO	10 ML	12	8 027354 667040
66710/05	RAL 8019 MARRONE GRIGIASTRO	10 ML	12	8 027354 667057
66710/06	RAL 9001 AVORIO CHIARO	10 ML	12	8 027354 667064
66710/07	RAL 9003 BIANCO SEGNALE	10 ML	12	8 027354 667071
66710/08	RAL 9005 NERO INTENSO	10 ML	12	8 027354 667088
66710/09	RAL 9006 ARGENTO ALLUMINIO	10 ML	12	8 027354 667095
66710/10	RAL 9007 ALLUMINIO GRIGIASTRO	10 ML	12	8 027354 667101
66710/11	RAL 9010 BIANCO PURO	10 ML	12	8 027354 667118
66710/12	RAL 9016 BIANCO GHIACCIO	10 ML	12	8 027354 667125

	RAL 1013 AVORIO 66710/01		RAL 9003 BIANCO SEGNALE 66710/07
	RAL 6005 VERDE MUSCHIO 66710/02		RAL 9005 NERO INTENSO 66710/08
	RAL 8011 MARRONE NOCE 66710/03		RAL 9006 ARGENTO ALLUMINIO 66710/09
	RAL 8017 MARRONE CIOCCOLATO 66710/04		RAL 9007 ALLUMINIO GRIGIASTRO 66710/10
	RAL 8019 MARRONE GRIGIASTRO 66710/05		RAL 9010 BIANCO PURO 66710/11
	RAL 9001 AVORIO CHIARO 66710/06		RAL 9016 BIANCO GHIACCIO 66710/12

MP910 MARKPRO



PT MARKPRO A tinta à base de álcool, MARKPRO permite efetuar marcações em quase todo o tipo de superfícies secas: madeira, plástico, cartão, ferro, vidro. A linha (1,5 mm de espessura) seca rapidamente e é resistente à água e à luz. A ponta (3,5 cm de comprimento com um diâmetro de 2 mm) torna o produto particularmente adequado para marcar contornos e cavidades difíceis de alcançar com os marcadores tradicionais. Produto pronto a utilizar, retirar a tampa e aplicar na zona a marcar, sem pressionar fortemente a ponta durante a utilização. Fechar bem a tampa após a utilização. Sectores de utilização: hobby, decoração, bricolage, doméstico, industrial, profissional, técnico.

GR MARKPRO Βαφή με βάση το αλκοόλ, ανοίγει τρύπες σε όλες σχεδόν τις στεγνές επιφάνειες: ξύλο, πλαστικό, χαρτόνι, σίδερο, γυαλί. Η γραμμή (πάχος 1,5 mm) στεγνώνει γρήγορα και είναι ανθεκτική στο νερό και το φως. Η άκρη (μήκος 3,5 cm με διάμετρο 2 mm) καθιστά το προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για τη σήμανση περιγραμμάτων και κοιλοτήτων που είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με παραδοσιακούς μαρκαδόρους. Προϊόν έτοιμο για χρήση, αφαιρέστε το καπάκι και εφαρμόστε στην περιοχή στόχο, χωρίς να πιέζετε δυνατά το άκρο κατά τη χρήση. Κλείστε καλά το καπάκι μετά τη χρήση. Τομείς χρήσης: χόμπι, διακόσμηση, DIY, οικιακό, βιομηχανικό, επαγγελματικό, τεχνικό.

HR MARKPRO boja na bazi alkohola, označava rupe na gotovo svim suhim površinama: drvo, plastika, karton, željezo, staklo. Konac (1,5 mm debljine) se brzo suši i otporan je na vodu i svjetlo. Vrh (duljine 3,5 cm i promjera 2 mm) čini proizvod posebno prikladnim za označavanje profila i šupljina koje je teško dosegnuti tradicionalnim markerima. Proizvod spreman za upotrebu, uklonite čep i nanesite na zahvaćeni dio, bez snažnog pritiskanja vrha tijekom upotrebe. Nakon upotrebe dobro zatvorite čep. Područja upotrebe: hobi, dekoracija, uradi sam, kućanstvo, industrija, profesionalna, tehnička.

DE MARKPRO-Farbe auf Alkoholbasis um Löcher auf viele trockenen Oberflächen zu markieren: Holz, Kunststoff, Pappe, Eisen, Glas. Die Leine (1,5 mm dick) trocknet schnell und ist wasser- und lichtbeständig. Die Spitze (3,5 cm lang und 2 mm Durchmesser) eignet das Produkt besonders zum Markieren von Profilen und Hohlräumen, die mit anderen Markern schwer zu erreichen sind. Gebrauchsfertiges Produkt: Entfernen Sie die Kappe und tragen Sie es auf die betroffene Stelle auf, ohne die Spitze während der Anwendung fest zu drücken. Nach Gebrauch die Kappe fest verschließen. Einsatzgebiete: Hobby, Dekoration, Heimwerken (DIY), Haushalt, Industriebereich, technische Anwendungen.

DI910 MARKPRO DISPLAY



PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	PIECES	EAN CODE
66910/MIX	MARKPRO DISPLAY MIX	1 ML	36	8 027354 669006
66910/01	NERO	1 ML	12	8 027354 669013
66910/02	ROSSO	1 ML	12	8 027354 669020
66910/03	BLU	1 ML	12	8 027354 669037



NERO



ROSSO



BLU

DI410 RINNOVAFUGHE



PT CLAREADOR DE JUNTAS é ideal para clarear as juntas de paredes e pisos de cozinhas e casas de banho de modo rápido e seguro. Caneta com ponta reversível tipo cinzel, em poliéster e com fibras longitudinais, que permite a aplicação do produto nas juntas de qualquer superfície ladrilhada. Contém um verniz especial branco à base de álcool, com alta cobertura e insolúvel, que colore e protege a junta contra os agentes atmosféricos. CLAREADOR DE JUNTAS é pronto ao uso, é lavável e seca rapidamente. Modo de utilização: agitar bem a caneta sem retirar a tampa; retirar a tampa e ativar a caneta horizontalmente, pressionando repetidamente a ponta sobre uma superfície plana até a saída do produto. Recomenda-se não manter pressionada a ponta durante a utilização e não ativar a caneta sobre o suporte a ser retocado. Aplicar o produto sobre a junta após ter desengordurado cuidadosamente a superfície a ser tratada. Após uma hora o produto resulta seco ao toque e pode-se proceder à remoção do produto excedente. Após 48 horas o produto atinge o máximo de lavabilidade.

GR Χαρακτηριστικά ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΕΝΩΝ Είναι ιδανικό για την επισκευή κενών σε τοίχια και πατώματα κουζινών και μπάνιων με ασφαλή και γρήγορο τρόπο. Μαρκαδόρος με πιστοσύμμενη μύτη και σκαρπέλο από πολυεστέρα με κατά μήκος ίνες που επιτρέπει την εφαρμογή του προϊόντος σε κενά και σε οποιαδήποτε επιφάνεια πλακιδίων. Εμπριέχει μια ειδική βαφή λευκού χρώματος με βάση το οινόπνευμα και υψηλής κάλυψης και αδιαλυτότητα και που χρωματίζει και προστατεύει τα κενά από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Το υλικό ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΕΝΩΝ είναι έτοιμο για χρήση, στεγνώνει γρήγορα και είναι πλεονέκτημα. Τρόπος χρήσης: αναδύστε καλά το μαρκαδόρο χωρίς να αφαιρέσετε το καπάκι. Αφαιρέστε το καπάκι και ενεργοποιήστε το οριζόντια, πιτώντας την μύτη μιας επιπέδης επιφάνειας μέχρι την έξοδο του προϊόντος. Προτείνεται να μην κρατήσετε πατημένη τη μύτη κατά την χρήση και μην ενεργοποιήσετε τον μαρκαδόρο στην επιφάνεια προς επεξεργασία. Εφαρμόστε το προϊόν στο κενό αφού καθαρίσετε από κάθε λιπαρή ουσία την επιφάνεια επεξεργασίας. Μετά από μία ώρα το προϊόν είναι στεγνό και μπορείτε να συνεχίσετε με την αφαίρεση της περίσσειας προϊόντος. Μετά από 48 ώρες το προϊόν μπορεί να πλυθεί.

HR OBNAVLJAČ ZA FUGE Idealan je za obnavljanje fuga na zidovima i podovima u kuhinjama i kupaozama na brz i siguran način. Marker s vrhom s dva lica u obliku dijelta izrađen od poliester s uzdužnim vlaknima koji omogućava nanošenje proizvoda na fuge bilo koje površine s pločicama. Sadrži posebni lak bijele boje na alkoholnoj osnovi, postojan i s visokim pokrivnim svojstvom koji boji i štiti fugu od atmosferskih agensa. OBNAVLJAČ ZA FUGE je spreman za uporabu, brzo se suši i može se prati. Način uporabe: dobro protresti marker bez skidanja kapice; ukloniti čep i aktivirati marker u vodoravnoj poziciji učestalom pritiskanjem vrha na ravnu površinu sve dok ne izađe proizvod. Paziti da se vrh ne drži pritisnutim za vrijeme uporabe i da se marker ne aktivira na površini za obradu. Površinu za obradu temeljito odmastiti i zatim nanijeti proizvod na fugu. Nakon jednog sata proizvod je suh na dodir te se može prosljediti s uklanjanjem viška proizvoda. Nakon 48 sati proizvod dostiže maksimalnu mogućnost pranja.

DE FUGENSANIERER Das ideale Produkt zur Sanierung von Wand- und Bodenfugen in Küchen und Bädern auf schnelle und sichere Weise. Stift mit reversibler Meißelspitze aus Polyester mit Längsfasern, welcher die Möglichkeit bietet, das Produkt auf Fugen auf jeder Art von gefliesten Oberflächen aufzutragen. Enthält einen weißen, hoch abdeckenden und unlöslichen Speziallack auf Alkoholbasis, welcher die Fugen vor Witterungseinflüssen schützt. FUGENSANIERER ist gebrauchsfertig, trocknet schnell und ist abwaschbar. Gebrauchsanweisung: den Stift gut schütteln, ohne die Schutzkappe zu entfernen; die Kappe entfernen und den Stift horizontal durch mehrmaliges Drücken der Spitze auf eine flachen Oberflächen aktivieren, bis das Produkt austritt. Es wird empfohlen, die Spitze während der Verwendung nicht gedrückt zu halten, und den Stift nicht auf der auszubessenden Oberfläche zu aktivieren. Das Produkt auf die Fuge auftragen, nachdem die zu behandelnde Oberfläche entfettet wurde. Nach einer Stunde fühlt sich das Produkt trocken an, und es kann der Überschuss entfernt werden. Nach 48 Stunden ist der höchste Grad der Abwaschbarkeit des Produkts erreicht.

PACK.	SIZE	PIECES	PROD.CODE
DISPLAY	10 ML	24	61410/10

RS810 RINNOVA SANITARI



PT Renovador De Sanitários Spray: Esmalte com resinas especiais de adesão específico para pintar e renovar objetos de cerâmica e sanitários. Resiste aos detergentes, ao contacto com água quente (40-50°C) após 5 dias da aplicação e seca rapidamente após 15-25 minutos. Antes de colocar em contacto com água quente: esperar no mínimo 5 dias. Pode ser pintado por cima com o mesmo produto em qualquer momento, com outros produtos após no mínimo 24-30 horas e não pode ser pintado por cima com tintas bicomponentes. Modo de utilização: desengordurar e secar bem a superfície, agitar a embalagem durante 1-2 minutos antes da utilização e borrifar a 25-30 cm da superfície. Aplicar o produto com passagens ligeiras e cruzadas antes na vertical e depois na horizontal. A utilização inadequada deste produto é punível por lei. Remoção: com acetona e/ou dissolvente nítro.

GR ΣΠΡΕΥ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ: Σμάλτο με ειδικές ρητίνες που ευνοούν την πρόσφυση ειδικό για να βάφονται και να ανανεώνονται αντικείμενα από κεραμικό ή είδη υγιεινής. Αντέχει στα απορρυπαντικά, στην επαφή με ζεστό νερό (40-50°C) μετά 5 ημέρες από την εφαρμογή και στεγνώνει γρήγορα μετά 15-25 λεπτά. Πριν φέρετε σε επαφή με ζεστό νερό: περιμένετε τουλάχιστον 5 ημέρες από την εφαρμογή. Μπορεί να δεχτεί επάνω του άλλα περάσματα ίδιου προϊόντος σε οποιαδήποτε στιγμή, διαφορετικών προϊόντων μετά από 24-30 ώρες τουλάχιστον ενώ δεν μπορεί να δεχτεί επάνω του βερνίκια δύο συστατικών. Τρόπος χρήσης: καθαρίστε και στεγνώστε καλά την επιφάνεια, ανακινήστε τη φιάλη για 1-2 λεπτά πριν τη χρήση και ψεκάστε σε απόσταση 25-30 cm από την επιφάνεια. Εφαρμόστε το προϊόν με ελαφρά και σταυρωτά περάσματα πρώτα καθέτως και μετά οριζόντιως. Η βανδαλική χρήση του προϊόντος συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις. Αφαίρεση βερνικιού: Με Ακετόνη και/ή Διαλυτικό Νίτρο.

HR Sprej Za Sanitarije: Lak za obnavljanje sanitaria dobre prionljivosti specifičan za obnovu keramike i sanitarija. Otporan na deterdžente, na kontakt sa toplom vodom (40-50 ° C) nakon 5 dana od primjene te se suši brzo nakon 15-25 minuta. Prije kontakta s vrućom vodom pričekati najmanje 5 dana nakon primjene. Moguće je prelakirati proizvod u bilo kojem trenutku, a druge proizvode, nakon najmanje 24-30 sati, te ne prelakirati boju koja se sastoji od dvije komponente. Primjena: odmastite i osušite površine, protresite bocicu 1-2 minute prije uporabe i sprejati na 25-30 cm udaljenosti. Nanosite polagano proizvod, prvo vertikalno pa horizontalno. Zloupotreba se kažnjava. Skidanje laka acetonom i / ili nitro razrjeđivačem.

DE Sanitär-Armaturen Spray: Ein Lack mit speziell haftende Harze zur Erneuerung von Malerei und Keramik bei Sanitäreinrichtungen. Es trocknet bereits nach 15-25 Minuten und ist nach 5 Tagen resistent gegen Reinigungsmittel und heißes Wasser (104 bis 122 ° F/40-50 ° C). Warten Sie mindestens 5 Tage ab dem Zeitpunkt der Anwendung, bevor Sie die renovierte Sanitäreinrichtung mit heißem Wasser in Kontakt bringen. Es kann mit dem gleichen Produkt oder einem anderen Erzeugnis, nach höchstens 24-30 Stunden überlackiert werden. Nicht übermalbar mit einem Zweikomponenten-Lack. Anwendung: entfetten und trocknen Sie die Oberfläche gut. Schütteln Sie die Dose 1-2 Minuten lang vor dem Gebrauch und tragen Sie den Lack im Abstand von 25-30 cm auf die Oberfläche auf. Bei vandalischem Missbrauch des Produktes kann ernsthafte Sanktionen mit sich ziehen. Lackentfernung: durch Aceton und / oder Nitrolösung.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
SPRAY	400 ML	85810/04	8 027354 858103

TT450 TINTOCOLOR



DI450 TINTOCOLOR DISPLAY



PT Colorante universal para hidro-pinturas e esmaltes alquídicos. Pode-se obter uma gama ilimitada de tonalidades para a decoração da casa misturando apropriadamente as várias cores. O produto não deve ser usado sozinho, mas serve para colorir outros produtos, tanto à água como a solvente. A quantidade a usar depende da cor que se quer obter. O percentual normal de utilização nos produtos não ultrapassa 5% em mistura. Recomenda-se não ultrapassar o limite de 10% (pode comprometer as características do produto de base). Agitar bem o frasco antes de usar e adicioná-lo à tinta até obter a tonalidade desejada. **As tintas neste mostruário podem ser obtidas:**

TINTA I - Deitando 2 frascos de TINTOCOLOR de 50 ml. em 5 lt. de têmpera, ou em 2,5 lt. de tinta lavável. **TINTA II** - Deitando 1 frasco de TINTOCOLOR de 50 ml. em 5 l. de têmpera, ou em 2,5 lt. de tinta lavável. **TINTA III** - Deitando 1 frasco de TINTOCOLOR de 25 ml. em 5 lt. de têmpera, ou em 2,5 lt. de tinta lavável.

GR Tintocolor: Καθολική βαφή για νερομπογιά και βερνικόχρωμα. Μια απεριόριστη γκάμα αποχρώσεων μπορεί να δημιουργηθεί για την διακόσμηση του σπιτιού με την μίξη διαφόρων χρωμάτων με σωστές αναλογίες. Το προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί μόνο του αλλά για τον χρωματισμό άλλων προϊόντων, νερομπογιών και λαδομπογιών. Η ποσότητα που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι ανάλογη με το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γενικά, μην ξεπεράσετε το 5% όταν αναμειγνύετε με άλλα προϊόντα. Να μην ξεπεράσετε το όριο του 10% (αν ξεπεραστεί το όριο υπάρχει κίνδυνος να αλλοιωθεί το βασικό προϊόν). Ανακινήστε καλά το μπουκάλι πριν την χρήση και προσθέστε στην μπογιά μέχρι να φτάσετε στο επιθυμητό χρώμα.

Οι βαφές αυτού του φακέλου μπορεί να έχουν επιτευχθεί:

I ΜΠΟΓΙΑ - Αδειάζοντας 2 φιαλίδια TINTOCOLOR των 50 ml. σε 5 lt. τέμπερα ή σε 2,5 lt. βαφής που πλένεται. **II ΜΠΟΓΙΑ** - Αδειάζοντας 1 φιαλίδιο TINTOCOLOR των 50 ml. σε 5 lt. τέμπερα ή σε 2,5 lt. βαφής που πλένεται. **III ΜΠΟΓΙΑ** - Αδειάζοντας 1 φιαλίδιο TINTOCOLOR των 25 ml. σε 5 lt. τέμπερα ή σε 2,5 lt. βαφής που πλένεται.

HR Tintocolor: Univerzalna boja za farbei lakove. Možete dobiti neograničen raspon boja za uređenje kuće ukoliko prikladno pomiješate boje. Proizvod se ne smije koristiti samostalno kao boja već u kombinaciji sa drugim proizvodima, vode i otapala. Doza za korištenje ovisi o boji koju želite postići.


Uobicajen postotak korištenja ne prelazi 5% smjese. Preporučljivo je da se ne prelazi granica od 10% (mogao bi oštetiti bazu). Protresti bocicu prije upotrebe te dodati boju do željene nijanse. **Tonovi s ove karte boja mogu se dobiti na sljedeći način:** **I TON** - Ulijevanjem 2 bočice proizvoda TINTOCOLOR od 50 ml u 5 l tempere ili u 2,5 l boje koja se pere. **II TON** - Ulijevanjem 1 bočice proizvoda TINTOCOLOR od 50 ml u 5 l tempere ili u 2,5 l boje koja se pere. **III TON** - Ulijevanjem 1 bočice proizvoda TINTOCOLOR od 25 ml u 5 l tempere ili u 2,5 l boje koja se pere.

DE Tintocolor: Universal Farbstoff zum wasserbasierendem Bemalen von Email (Alkydemail). Eine unbegrenzte Anzahl von Farbtönen verzieren und unterhalten die Häuseringüter Ordnung. Das Produkt darf nicht alleine verwendet werden, sondern dient zum Einfärben von anderen Produkten, welche auf wasser- oder lösungsmittel-basierend sind. Die Menge die verwendet werden soll, hängt von dem gewünschten Ergebnis ab. In der Regel nicht mehr als 5% bei der Vermischung mit anderen Produkten. Überschreiten Sie nicht die Grenze von 10% (dabei können die Eigenschaften der Basisproduktes verändert werden). Schütteln Sie die Flasche vor Gebrauch gut und fügen Sie die Farbe hinzu, bis die gewünschte Farbe erreicht ist. **Die Farben dieser Mappe können folgendermaßen erhalten werden:** **I FARBE** - 2 Flakons TINTOCOLOR zu 50 ml in 5 l Temperafarbe oder 2,5 l abwaschbare Farbe geben. **II FARBE** - 1 Flakon TINTOCOLOR zu 50 ml in 5 l Temperafarbe oder 2,5 l abwaschbare Farbe geben. **III FARBE** - 1 Flakon TINTOCOLOR zu 25 ml in 5 l Temperafarbe oder 2,5 l abwaschbare Farbe geben.

PROD. CODE	DESCRIPTION	COLOUR	SIZE	PIECES	EAN CODE
66450/MIX	TINTOCOLOR DISPLAY (12 pz per colore)	MIX	50 ML.	144	8 027354 664506
66450/01	COL TB 01		50 ML	12	8 027354 664018
66450/02	COL TB 02		50 ML	12	8 027354 664025
66450/03	COL TB 03		50 ML	12	8 027354 664032
66450/05	COL TB 05		50 ML	12	8 027354 664056
66450/07	COL TB 07		50 ML	12	8 027354 664070
66450/08	COL TB 08		50 ML	12	8 027354 664087
66450/09	COL TB 09		50 ML	12	8 027354 664094
66450/10	COL TB 10		50 ML	12	8 027354 664100
66450/12	COL TB 12		50 ML	12	8 027354 664124
66450/14	COL TB 14		50 ML	12	8 027354 664148
66450/15	COL TB 15		50 ML	12	8 027354 664155
66450/16	COL TB 16		50 ML	12	8 027354 664162

COLOUR CHART

TINTOCOLOR



PT As tintas do mostruário têm um valor indicativo já que estão sujeitas a alterações.
 GR Οι μπουγιές του φακέλου έχουν ενδεικτική αξία από τη στιγμή που υπόκεινται σε μεταβολές.
 HR Tonovi sa karte imaju okvirne vrijednosti jer iste podliježu promjenama.
 DE Die Farben der Mappe sind als Richtwert zu interpretieren, da sie Änderungen unterliegen könnten.

CO610 COPRIMACCHIA



PT Spray para Cobertura de Manchas: Pintura especial formulada para cobrir vários tipos de manchas em interiores e exteriores. Indicada contra manchas de nicotina, ferrugem, óleo, molho de tomate, vinho tinto, vinagre de vinho, chá, café, batom, lápis de cor normais, de cera e lápis de carvão, marcadores de água e solvente. Pode ser utilizada também como demão para acabamento para renovar e revigorar painéis e tetos de gesso e cartão. A válvula multidirecional de 360° permite borrifar o produto em todas as direções com a máxima precisão também nos lugares de difícil acesso. Pode ser pintado por cima com o mesmo produto em qualquer momento, com outros produtos após, no mínimo, 24-30 horas e não pode ser pintado por cima com tintas bicomponentes.

GR ΣΠΡΕΥ ΚΑΛΥΨΗΣ ΛΕΚΕΔΩΝ: Ειδική βαφή για την κάλυψη διαφόρων λεκέδων σε εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. Ενδείκνυται για λεκέδες από νικοτίνη, καπνό, λάδι, σάλτσα τομάτας, κόκκινο κρασί, ξύδι από κρασί, τσάι, καφέ, κραγιόν, χρωματιστά μολύβια απλά και κέρβια, απλά μολύβια, μαρκαδόρους με βάση νερό ή διαλυτικό. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για ένα χέρι τελειώματος για να ανανεώνονται πλάκες και κοντροπλάκε από γύψο και χαρτόνι. Η πολυκατευθυνόμενη βαλβίδα σε 360° επιτρέπει τον ψεκασμό σε όλες τις κατευθύνσεις με υψηλή ακρίβεια ακόμα και σε σημεία δύσκολης πρόσβασης. Μπορεί να δεχτεί επάνω του άλλα περάσματα ίδιου προϊόντος σε οποιαδήποτε στιγμή, άλλων προϊόντων μετά από 24-30 ώρες τουλάχιστον ενώ δεν μπορεί να δεχτεί επάνω του βερνίκια δύο συστατικών. Ανακινήστε τη φιάλη για 1-2 λεπτά πριν τη χρήση και ψεκάστε σε 25-30 cm από την επιφάνεια. Η βανδαλική χρήση του προϊόντος συνεπάγεται σοβαρές κυρώσεις. Αφαίρεση βερνικιού: Με Ακετόνη και/ή Διαλυτικό Νίτρο.

HR Prekrivač Mrlja U Spreju: Ovaj sprej je formuliran tako, da jednostavno uklanja sve tipove mrlja u interijerjima i eksterijeru. Pogodan za mrlje od nikotina, ulja, umaka od rajčice, crnog vina, vinskog octa, čaja, kave, ruža, voštanih boja, olovaka, flomastera ili acetona. Može se koristiti za obnovu boje na elementima ili kod izolacije potkrovlja sa gips gredom i kartonom. Ventil koji se okreće u svim smjerovima omogućava sprejanje proizvoda precizno sa svih strana, čak i na najtežim mjestima. Moguće ga je sa istim prelakirati u bilo kojem trenutku, a druge lakove koristite nakon 24-30 sati, ali izbjegavati bikomponentne lakove. Protresti bocicu 1-2 minute prije korištenja i sprejati na 25-30 cm od površine. Zloupotreba se kažnjava. Skidanje laka acetonom i/ili nitro razrjeđivačem.

DE Fleckabdeckungs Spray: Ein speziell entwickelter Lack zur Abdeckung aller Arten von Flecken für den Innen- und Außenbereich. Empfohlen zur Behandlung von Flecken, die durch Nikotin, Ruß, Öl, Tomaten, Rotwein, Essig, Tee, Kaffee, Lippenstift, Buntstifte, Wachsmalstifte, Bleistifte und Wasser oder Lösungsmittel-basierte Filzstifte verursacht wurden. Eignet sich als Oberputz zur Erneuerung und Auffrischung von Platten und Zwischendecken aus Gips und Pappe. Das 360° Multi-Strühventil Sprays das Produkt in alle Richtungen mit großer Genauigkeit, auch in schwer zugänglichen-Bereich. Es kann mit dem gleichen Produkt bei Bedarf und mit anderen Erzeugnissen, die nach einem Minimum von 24-30 Stunden überlackiert werden. Nicht übermalbar mit Zweikomponenten-Lack. Schütteln Sie die Dose 1-2 Minuten lang vor dem Gebrauch und tragen Sie den Lack im Abstand von 25-30 cm auf die Oberfläche auf. Bei vandalistischem Missbrauch des Produktes kann ernsthafte Sanktionen mit sich ziehen. Lackentfernung: durch Aceton und / oder Nitrolösung.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
SPRAY	400 ML	85610/04	8 027354 856109

SV910 SVERNICIATORE



PT Disolvente isento de Cloreto de metileno e de cloretos aromáticos e de sódios , de acordo com as mais recentes normas e regulamentos europeus em matéria de segurança. Remove rapidamente qualquer tipo de verniz (sintético, nitro, poliuretânico, acrílico, etc) de qualquer material: madeira ferro, cimento, parede, plástico. A fórmula especial TIXOTROPICA/SPRAY pronta a usar, facilita a aplicação do produto sobre as superfícies verticais. Espalhar uma camada de DISOLVENTE sobre a superfície, aguardar 10-15 minutos e depois remover com uma espátula o verniz levantado. Para vernizes particularmente resistentes, repetir a operação.

GR ΔΙΑΒΡΩΤΙΚΟ ΧΡΩΜΑΤΩΝ: Διαβρωτικό χρωμάτων απαλλαγμένο από χλωρομεθυλενίο και χλωριωμένο, αρωματισμένο και σταθερό, όπως απαιτείται από την πρόσφατη νομοθεσία και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με το θέμα της ασφάλειας. Αφαιρεί γρήγορα όλους τους τύπους χρωμάτων (συνθετικό, νιτρικό, πολυουρεθάνιο, αποσιδικά, ακρυλικά κλπ...) από οποιοδήποτε υλικό: ξύλο, σίδηρο, τσιμέντο, τοίχος, πλαστικό, γυαλί ινών. Η ειδική έτοιμη για χρήση σύσταση του THYXOTROPIC /SPRAY καθιστά το προϊόν εύκολο να εφαρμοστεί σε κατακόρυφες επιφάνειες. Περásστε ένα στρώμα αφαιρετή χρωμάτων στην επιφάνεια, περιμένετε 20-30 λεπτά κατόπιν αφαιρέστε το χρώμα που έχει φουσκώσει χρησιμοποιώντας σπάτουλα. Επαναλάβετε τη διαδικασία για τα ιδιαίτερα ανθεκτικά χρώματα.

HR Odstranjivač Boje: Paint remover brzo uklanja sve vrste boja (sintetski, nitro, poliuretana, epoksi, akril, itd. ...) bilo koji materijal: drvo, željezo, cement, zid, plastiku, fiberglas. Posebna formula Tixotropico / SPRAY spreman za upotrebu olakšava primjenu na okomitim površinama. Razmazati sloj "removera" na površinu, pričekajte 20-30 minuta, a zatim uklonite višak boje sa lopaticom. Za posebno otporne lakove ponoviti postupak.

DE Beize: Methylenchlorid, Chlorierte, Aromatische und Sodafreier Lacklöser wie von den neuen Europäischen Vorschriften über die Sicherheit erforderlich ist. Die Beize entfernt schnell alle Arten von Lacke (synthetische, Nitro, Polyurethan, Epoxid-, Acryl etc.) auf jeglichen Materialien wie Holz, Eisen, Zement-, Wand-, Kunststoff und Fiberglas. Der spezielle "ready-to-use THYXOTROPIC SPRAY" kann dank seiner Formel bei senkrechten Flächen einfach angewendet werden. Eine Schicht der Beize auf die Oberfläche auftragen, 20-30 Minuten warten, dann die aufgegangene Farbe mit einer Spachtel entfernen. Bei besonders widerstandsfähiger Farbe den Vorgang mehrmals wiederholen.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
SPRAY	400 ML	85910/04	8 027354 859100
BOTTLE	750 ML	60910/750	8 027354 609750

CA110 CATRAMIX



PT Catramix: Tinta preta betuminosa (catramina) com elevadas propriedades de ancoragem. Produto muito usado para impermeabilizar e proteger estruturas metálicas, calhas, canais, reservatórios, andaimes tubulares, chapas, perfilados e enterrados em ferro, madeira e cimento. Agitar o produto e aplicar em condições não extremas de frio/quente, em superfícies secas e limpas. CATRAMIX está pronto para a utilização; para eventuais diluições e limpeza de equipamentos utilizar o DILUENTE NITRO Eco Service.

GR Catramix: Ασφαλτούχο μαύρου χρώματος (πίσσα) με υψηλές ιδιότητες πρόσφυσης. Προϊόν ευρείας χρήσης για την στεγανοποίηση και προστασία μεταλλικών δομών, υδρορροών, καναλιών, δεξαμενών, σωληνωτών ικριωμάτων, λαμαρινών, υλικών επικάλυψης αρμών ή συνδέσμων και σιδερένιων υπόγειων στοιχείων, ξύλου και σκυροδέματος. Ανακινήστε το προϊόν και εφαρμόστε σε μη ακραίες συνθήκες κρύου/ζέστης, σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες. Το CATRAMIX είναι έτοιμο για χρήση. Για την αρραίωση και τον καθαρισμό των εξοπλισμών χρησιμοποιήστε το ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ NITPOY Eco Service.

HR Catramix: Crni bitumeni premaz (temeljna bitumenska emulzija) s visokim svojstvom pričvršćivanja. Proizvod se upotrebljava vrlo često za hidroizolaciju i za zaštitu metalnih struktura, oluka, kanala, spremnika, cijevnih mostova, limenih površina, završnih pokrova i željeznih, drvenih i cementnih podzemnih konstrukcija. Protresti proizvod i nanijeti u uvjetima koji nisu niti ekstremne hladnoće/niti topline, na suhe i čiste površine. CATRAMIX je spreman za uporabu; za moguće razrjeđivanje i čišćenje opreme upotrijebiti NITRO RAZRJEĐIVAC Eco Service.

DE Catramix: Bituminöse schwarze Farbe (Teerwasser) mit hohem Anhaftvermögen. Oft zur Versiegelung und zum Schutz von Metallstrukturen, Dachrinnen, Kanälen, Tanks, Rohrgerüsten, Blechen, Anschlussstreifen und Unterflur aus Eisen, Holz und Zement verwendetes Produkt. Das Produkt schütteln und unter nicht extremen Kälte-/Hitzebedingungen auf trockene und saubere Oberflächen auftragen. CATRAMIX ist gebrauchsbereit; zur etwaigen Verdünnung und zur Reinigung von Werkzeugen das LOSUNGSMITTEL NITRO Eco Service verwenden.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
BOTTLE	750 ML	61110/750	8 027354 611753
CAN	5 LT	61150/05	8 027354 611555
SPRAY	500 ML	86810/05	8 027354 868102

PL410 PLASTIC SPRAY



PT Plastic Spray: Verniz plastificante, elástico e invisível para exteriores e interiores. Específico para proteger da humidade, deterioração e da sujidade em: metal, madeira, plástico, papel, cortiça, cerâmica, cimento. PLASTIC SPRAY deixa uma película plástica transparente que não greta nem amarela ao longo do tempo, protegendo contra a oxidação e corrosão provocados pelo efeito dos agentes atmosféricos. O produto pode ser sobre-vernizado com o mesmo produto em qualquer momento. Dissolvente Verniz: com acetona e/ou dissolvente nitro.

GR Plastic Spray: Βερνίκι πλαστικοποίησης, ελαστικό και αόρατο για εξωτερικό και εσωτερικό χώρο. Ειδικό σχεδιασμένο για να προστατεύει υλικά όπως μέταλλο, ξύλο, πλαστικό, φελλό, κεραμικά, τσιμέντο από υγρασία, φθορά και ακαθαρσίες. Το PLASTIC SPRAY αφήνει μία πλαστική, διαφανές επιφάνεια που δεν σχηματίζει ρωγμές, ούτε κιτρινίζει στο χρόνο καθώς ακόμα προστατεύει από οξειδώσεις και διαβρώσεις λόγω ατμοσφαιρικών παραγόντων. Αφαίρεση βερνικιού: Με Ακετόνη και/ή Διαλυτικό Νίτρο.

HR Plastic Spray: Sprej plastifikator, elastičan i nevidljiv za eksterijere i interijere. Posebice namijenjen za zaštitu od vlage, trošenja i prljavštine svih materijala od metala, drveta, plastike, papira, pluta, keramike, cementa... PLASTIC SPRAY ostavlja prozirni plastični film koji se s vremenom ne ljušti niti žuti te štiti od oksidacije i korozivnih čimbenika uzrokovanih atmosferskim uvjetima. Proizvod se može premazivati s istim proizvodom u bilo kojem trenutku. Skidanje laka acetonom i/ili nitro razrjeđivačem.

DE Plastic Spray: Plastifizierende Farbe, elastisch und unsichtbar, für den Außen- und Innenbereich. Speziell ausgelegt für den Schutz von Materialien beispielsweise aus Metall, Holz, Kunststoff, Papier, Keramik, Zement, PLASTIC SPRAY hinterlässt einen glänzenden, durchsichtigen Plastikfilm, der mit der Zeit weder abblättert, und es schützt von der Oxydation und von der Korrosionswirkung der atmosphärischen Agenten. Das Produkt kann jederzeit mit demselben Produkt überlackiert werden. Lackentfernung: durch Aceton und/oder Nitrolösung.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
SPRAY	400 ML	86410/04	8 027354 864104

KI150 KIT VETRORESINA



PT Kit Fibra De Vidro: Kit completo para a reparação e construção de partes faltantes ou estragadas de artigos de fibra de vidro, metal, betão, muro, madeira, resinas, fibra de vidro, poliéster. Ideal para a manutenção de barcos – rouletes – furgões – frigoríficos. Conteúdo do Kit: Resina poliéster standard de 0,75 lt. Catalisador. Pote para misturar. Lã de vidro. Pincel de cerda curta. Modo de uso: Limpar e desengordurar muito bem o suporte a reparar. Lixar com papel abrasivo com granulado 40/60/80. Preparar a quantidade de resina necessária para a reparação, depois acrescentar o endurecedor em quantidade variável segundo a temperatura (1-2% nos meses de verão, 3-4% nos meses de inverno). Misturar e amalgamar bem os dois componentes.

GR ΣΕΤ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΥΣΤΕΡΑ: Πλήρης σειρά εξαρτημάτων για την επισκευή και την κατασκευή χαμένων κομματιών από ίνες γυαλιού, μέταλλο, τσιμέντο, υλικά οικοδομών, ξύλο, ρητίνη, πολυεστέρα. Ιδανικό για τη συντήρηση σκαφών, τροχοσπίτων, φορητών, ψυγείων. Περιεχόμενα: Τυποποιημένη ρητίνη πολυεστέρα 0,75 λίτρα, καταλύτης, δοχείο ανάμειξης, ίνας γυαλιού, μια κοντή βούρτσα σκληρών τριχών. Χρήση: Προσεκτικά καθαρίστε και αφαιρέστε το λίπος από την περιοχή προς επιδιόρθωση. Ετοιμάστε την επιφάνεια χρησιμοποιώντας γυαλόχαρτο 40/60/80 κόκκων. Προετοιμάστε την ποσότητα πολυεστέρα που θα χρειαστείτε για την επισκευή και μετά προσθέστε το σκληρυντικό προσαρμόζοντας την ποσότητα στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος 1-2% το καλοκαίρι 3-4% το χειμώνα. Ανακατέψτε τα δυο συστατικά καλά για να αποκτήσετε ένα ομογενές μίγμα.

HR Fiberglass kit Kompletan kit za popravak i izgradnju oštećenih ili nedostajućih dijelova izrađenih od fibreglasa, metala, betona, drva, smole, staklene vune, poliester. Idealno za održavanje plovila - prikolica - kombija - hladnjača. Kit sadrži: - polieterska smola standard od 0,75-litara - katalizator - posuda za miješanje - staklene vune - kist sa kratkom ceto. Način upotrebe: Očistite i odmastite površinu za popravak. Izbrusite površinu brusnim papirom gradacije 40/60/80. Pripremite polietersku smolu potrebnu za popravak, a zatim dodajte učvršćivač, u iznosima ovisno o temperaturi (1-2% u ljetnim, 3-4% u zimskim mjesecima). Dobro izmiješati i povezati obje komponente. Nanesite smjesu na površinu koju treba popraviti zatim sloj staklene vune te natapati četkom natopljenom u istoj smjesi. Nakon sušenja (vrijeme varira ovisno o temperaturi prilikom nanošenja i primjenjnoj debljini) završno obraditi sa Stucco vetroresina (kit od fibreglasa).

DE Fiberglass Kit: Das komplette Set eignet sich für die Reparatur und Herstellung fehlender oder defekte Teile von Objekten aus Fiberglass, Metall, Zement, Mauerwerk, Holz, Harz, Polyester. Ideal für die Wartung der Boote - Wohnwagen - Lieferwagen - Kühlschränke. Inhalt des Kits: Standard Polyesterharz, 0,75 Lt. - Catalyst - Mischtopf - Fiberglass - Kurze Bürste. Anwendung: Reinigen und entfetten Sie, die zu reparierende Fläche sorgfältig. Bereiten Sie die Oberfläche mit Schleifpapier Korn 40/60/80 vor. Bereiten Sie die benötigte Menge von Polyesterharz vor und fügen Sie den Härter hinzu, in Anpassung der Umgebungstemperatur (1-2% im Sommer und 3-4% im Winter). Mischen Sie die beiden Komponenten zu einer homogenen Masse.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOX	/	66150/01	8 027354 661017

ST050 STUCCO VETRORESINA



PT Mastique Fibra De Vidro: Mastique de poliéster com fibra de vidro de alta capacidade de enchimento e aderência. Modo de uso: misturar bem a quantidade retirada do estuque com 1-3% de endurecedor. Tempo de processamento e de aplicação: 5 minutos a aproximadamente 20° C. O mástique pode ser lixado depois de 20-30 minutos.

GR ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟΣ ΣΚΟΚΟΣ: Επουλωτικό πολυεστέρα δυο συστατικών με ίνες γυαλιού, με μεγάλες κολλητικές και επουλωτικές δυνατότητες. Κατάλληλο για επιδιόρθωση, επούλωση και συνένωση ινών γυαλιού και αντικειμένων. Πολλές χρήσεις στη ναυτική βιομηχανία και γενικά στον ερασιτέχνη. Επιπρόσθετα οι ιδιότητες του το καθιστούν κατάλληλο για εφαρμογές υψηλής πυκνότητας. Χρήση: Πάρτε την επιλεγμένη ποσότητα επουλωτικού και ανακατέψτε καλά με 1-3% σκληρυντικό. Χρόνος επεξεργασίας και εφαρμογής: Περίπου 5 λεπτά σε περιβάλλον 20oC Το επουλωτικό μπορεί να αφαιρεθεί με γυαλόχαρτο μετά από 20-30 λεπτά.

HR Stakloplastični Kit: Polietersko vlakno sa visokim kapacitetom punjenja i prijanjanje. Pogodno za popravak, punjenje i montažu materijala stakloplastike i proizvoda od staklene vune. Naširoko se koristi u nautici. Upute za upotrebu: temeljito izmiješati uzorak sa 1-3% učvršćivača. Radno vrijeme i primjena traje oko 5 minuta na 20 ° C. Talog je primjenjen nakon 20-30 minuta.

DE Glasfaser Füllstoff: Die Zweikomponenten-Polyester-Spachtelmasse mit Glasfaser besitzt eine große Füll- und Haftfähigkeit. Geeignet für die Reparatur-, Füll- und Montage von Glasfaser Materialien und Objekten. Oft verwendet in der nautischen Industrie und bei Heimwerker im Allgemeinen. Darüber hinaus hat es die Eigenschaft auch dick verarbeitet zu werden. Anwendung: Nehmen Sie die gewählte Menge an Füllstoff und mischen Sie diese gut mit 1-3% Härter. Topf- und Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten bei 20 ° C. Der Füllstoff kann nach 20-30 Minuten geschliffen werden.

PACK.	SIZE	COLOUR	PROD.CODE	EAN CODE
CAN	125 ML	GIALLO OCRA	66050/125	8 027354 660515
CAN	500 ML	GIALLO OCRA	66050/05	8 027354 660553

ST350 STUCCO MARMO



PT Mastique Para Mármore: Mastique de poliéster para mármore, granito e pedra. Ótimo poder adesivo e fácil de lustar. Modo de uso: misturar bem a quantidade retirada do estuque com 1 - 3% de endurecedor. Tempo de processamento e de aplicação: 5 minutos a aproximadamente 20°C. Pode ser lixado depois de 20-30 minutos.

GR ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΜΑΡΜΑΡΟ Επουλωτικό δυο συστατικών πολυεστέρα για μάρμαρο, γρανίτη και πέτρα. Επουλωτικό υψηλής ποιότητας που θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και των πιο απαιτητικών επαγγελματιών χρηστών. Ιδανικό για ενίσχυση, ενδυνάμωση, επούλωση και επικάλυψη πλακών, αντικειμένων και πλακιδίων από γρανίτη, πέτρα, μάρμαρου και τραβερτίνη. Οι ιδιότητες του εγγυώνται υψηλής προσκόλληση, συμπαγές και η συγκολλημένη επιφάνεια. Μπορεί να γυαλιστεί. Χρήση: Πάρτε την επιλεγμένη ποσότητα επουλωτικού και ανακατέψτε καλά με 1-3% σκληρυντικού. Χρόνος επεξεργασίας και εφαρμογής : 5 λεπτά σε περιβάλλον 20oC Μπορεί να τρίβει με γυαλόχαρτο μετά από 20-30 λεπτά.

HR Kit Za Mramor: Dvokomponentni poliesterska kit za mramor, granit i kamen. Glet masa visoke kvalitete, prikladan za zadovoljavanje potreba zahtjevnijih korisnika i profesionalne namjene. Idealno za žbukanje granitnih pločica i artefakata, kamena, mramora i travertina. Njegove osobine osiguravaju visoku adheziju i omogućavaju naknadno poliranje liječenih materijala. Namjena: temeljito izmiješati uzorak glet mase sa 1-3% učvršćivača. Radno vrijeme i primjena traje oko 5 minuta na 20 ° C. Brusiti nakon 20-30 minuta.

DE Marmor Spachtelmasse: Zweikomponenten-Polyester-Spachtelmasse ist geeignet für Marmor, Granit und Stein. Die hochwertige Spachtelmasse entspricht den Anforderungen der anspruchsvollsten professionellen Benutzer. Ideal für die Stärkung, zum Kleben und Füllen von harzbeschichteten Platten, Halterungen und Zementfliesen aus Granit, Stein, Marmor und Travertin. Seine Eigenschaften garantieren eine hohe Adhäsion und nach der Behandlung des Materials kann sie poliert werden. Anwendung: Nehmen Sie die gewählte Menge an Füllstoff und mischen es mit 1-3% Härter. Tropfzeit und Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten bei 20 ° C. Der Füllstoff kann nach 20-30 Minuten Rast tapeziert werden.

PACK.	SIZE	COLOUR	PROD.CODE	EAN CODE
CAN	125 ML	PAGLIERINO	66350/125	8 027354 662516
CAN	500 ML	PAGLIERINO	66350/05	8 027354 663554

ST250 STUCCO METALLI



PT Mastique Para Metais: Mastique de poliéster para metais para uso com espátula, perfeita adesão e resistência nas solicitações. Modo de uso: misturar bem a quantidade retirada do estuque com 1-3% de endurecedor. Tempo de processamento e de aplicação: 5 minutos a aproximadamente 20 ° C. O estuque pode ser lixado depois de 20-30 minutos.

GR ΣΤΟΚΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΛΛΑ θιξοτροπικό επουλωτικός στόκος δυο συστατικών. στοκος υψηλής ποιότητας ο οποίος ικανοποιεί και τους πλέον απαιτητικούς χρήστες. Ιδανικό για την επιδιόρθωση μεταλλικών φύλλων, αλουμινίου, fiberglass, επιφανείες επικαλιμένες με ίνες, και γαλβανισμένων επιφανειών. Οι ιδιότητες του εγγυώνται συμπαγή επούλωση υψηλής επικόλλησης, χωρίς πόρους με αποτέλεσμα μια επιφάνεια ευκόλως επεξεργάσιμη με γυαλόχαρτο και τέλεια επικάλυψη στο βάψιμο. Χρήση: Πάρτε την επιλεγμένη ποσότητα επουλωτικού και ανακατέψτε καλά με 1-3% σκληρυντικό. Χρόνος επεξεργασίας και εφαρμογής: 5 λεπτά σε περιβάλλον 20°C Μπορεί να τρίφεται με γυαλόχαρτο μετά από 20-30 λεπτά.

HR Kit Za Metale: Štukatura i tiksotropni poliester visoke kvalitete, prikladan za zadovoljavanje potreba zahtjevnijih korisnika i profesionalne primjene. Idealno za popravak lima, aluminija, fibreglasa te sve pocinčane površine. Njegove osobine osiguravaju visoku prionljivost, kompaktnost i bez poroznosti i savršeno lakiranje tretiranog područja. Upotreba: temeljito izmiješati uzorak glet mase sa 1-3% učvršćivača. Radno vrijeme i primjena traje oko 5 minuta na 20 ° C. Izbrusiti nakon 20-30 minuta.

DE Zwei Komponenten Spachtelmasse: Universelle zwei Komponenten, thixotropen Polyesterspachtel. Hochwertiger Füllstoff, der den Anforderungen der anspruchsvollsten professionellen Anwender gerecht wird. Ideal für die Reparatur von Blechen, Aluminium, Glasfaser, Faser-beschichteten Teilen und allen verzinkten Oberflächen. Seine Eigenschaften garantieren eine hohe Adhäsion, Kompaktheit, porosität-freies Füllen und eine behandelte Oberfläche, die sehr einfach zu Sand ist und perfekt Lackierbar ist.. Anwendung: Nehmen Sie die gewählte Menge an Füllstoff und mischen es gut mit 1-3% Härter. Topfzeit und Verarbeitungszeit: ca. 5 Minuten bei 20 ° C. Mögliche Sandtapezierung nach 20-30 Minuten.

PACK.	SIZE	COLOUR	PROD.CODE	EAN CODE
CAN	125 ML	GRIGIO	66250/125	8 027354 662519
CAN	500 ML	GRIGIO	66250/05	8 027354 662557

WO450 WOODSTUC



PT Woodstock é um estuque específico para a madeira, é ideal para reparar de modo rápido e definitivo buracos, fissuras, fendas, fragmentações. Seca rapidamente sem encolher aderindo perfeitamente às superfícies nas quais é aplicado, pode ser lixado, aplainado, pintado, etc. Woodstuc é uma pasta especial de carbonatos, terras corantes e resinas. É ideal para reconstruir as partes ausentes de todas as superfícies e estruturas de madeira. Adere perfeitamente em todas as superfícies e forma com a madeira um único corpo resistente e tenaz. Está disponível em várias tonalidades de madeira. Geralmente é suficiente somente uma aplicação para reparar a superfície; no entanto, em caso de furos profundos, recomenda-se realizar o tratamento em etapas.

GR To Woodstuc είναι ένας ειδικός στόκος για ξύλο ιδανικός για τη γρήγορη και οριστική επισκευή οπών, σχισμών, ρωγμών, σχιζών. Στεγνώνει γρήγορα χωρίς να συρρικνώνεται με τέλεια πρόσφυση στις επιφάνειες όπου εφαρμόζεται και μπορεί να λειανθεί με γυαλόχαρτο, να πλανιστεί και να βαφτεί ξανά, κλπ. Το Woodstuc είναι μια ειδική πάστα ανθρακικών αλάτων, γήινων χρωμάτων και ρητινών. Είναι ιδανικό για την ανασυγκρότηση των μερών που απουσιάζουν σε όλες τις επιφάνειες και κατασκευές του ξύλου. Εφάπτεται και συνδέεται άριστα σε όλες τις επιφάνειες και σχηματίζει με το ξύλο ένα ενιαίο σκληρό, γερό και ανθεκτικό στο χρόνο σώμα. Διατίθεται σε διάφορους χρωματισμούς και αποχρώσεις του ξύλου. Μία μόνο εφαρμογή είναι συνήθως αρκετή για να επισκευάσει την επιφάνεια. Εντούτοις σε περίπτωση που υπάρχουν βαθιές τρύπες συνίσταται να εκτελείτε την επεξεργασία σε περισσότερα στάδια.

HR Woodstuc je specifično punilo idealno za drvo koje popravlja na brz i definitivni način rupe, pukotine, procijepe i mjesta na kojima je došlo do odlamanja. Brzo se suši bez skupljanja i savršeno prijanja na površine na koje se nanosi a može se brusiti, blanžati, prebojati, itd. Woodstuc je posebna pasta karbonata, zemljanih boja i smola. Idealan je za rekonstrukciju nedostajućih dijelova svih površina i drvenih struktura. Savršeno prijanja na sve površine i stvara s drvom jedno jedinstveno tijelo, čvrsto, izdržljivo i otporno tijekom vremena. Dostupan u različitim bojama u nijansama drva. Obično je dovoljna samo jedna aplikacija za popravak površine; međutim u slučaju dubokih rupa se savjetuje izvesti obradu u više faza.

DE Woodstuc ist eine spezifische Spachtelmasse für Holz, ideal zur schnellen und endgültigen Reparatur von Löchern, Rissen, Spalten und Absplitterungen. Sie trocknet schnell, ohne zu schrumpfen, und haftet perfekt an den Oberflächen, auf die sie aufgetragen wird. Sie kann geschliffen, gehobelt, überstrichen werden usw. Woodstuc ist eine Spezialpaste aus Carbonaten, Farberden und Harzen. Ideal zur Wiederherstellung fehlender Teile auf allen Holzflächen. Sie haftet und verbindet sich perfekt auf allen Oberflächen und bildet mit dem Holz zusammen einen harten, festen und auf Dauer widerstandsfähigen Körper. In verschiedenen Holzfarben erhältlich. Gewöhnlich genügt ein einziger Auftrag zur Reparatur der Oberflächen. Bei tiefen Löchern raten wir jedoch zu wiederholtem Auftragen.

TECHNICAL PLUS

- ✓ **Massa para madeira**
Στόκος για ξύλο
Punilo kit za drvnu
Holzreparaturpaste
- ✓ **Secagem rápida**
Γρήγορο στέγνωμα
Brzo se suši
Schnelltrocknend
- ✓ **Pode ser pintado por cima**
Μπορεί να βαφτεί υπερβολικά
Može se bojati na vrhu
Überstreichbar



DOUGLAS
63450/30



PINO
63450/31



ROVERE
63450/32



MOGANO
63450/33



NOCE CHIARO
63450/34



NOCE SCURO
63450/35

PACK.	PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	EAN CODE
CAN	63450/30	DOUGLAS	0,5 KG	8 027354 634301
CAN	63450/31	PINO	0,5 KG	8 027354 634318
CAN	63450/32	ROVERE	0,5 KG	8 027354 634325
CAN	63450/33	MOGANO	0,5 KG	8 027354 634332
CAN	63450/34	NOCE CHIARO	0,5 KG	8 027354 634349
CAN	63450/35	NOCE SCURO	0,5 KG	8 027354 634356

RI450 RIPARALEGNO




PT Restaurador De Madeira é um estuque de cera de abelhas ideal para eliminar rachadelas, buracos, lascas, riscos e desgastes de qualquer objecto de madeira(móveis-portas-madeiramentos-esquadrias-pré-fabricados- escadas-soalhos-molduras.Pode ser passado por cima do verniz. Cores disponiveis: branco, cereja, abeto branco, freixo, mogno, nogueira claro, nogueira médio, nogueira escuro, jacarandá, pinho, carvalho, teca. Modo de uso: aquecer o stick com o calor das mãos e aplicar sobre a superfície a reparar.

GR ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: Η ξύλινη επισκευή είναι ένα υλικό καλύψεως από μελισσοκερί, ιδανικό για την επούλωση τρυπών, ραγισμάτων, ξυσμάτων και γρατσουνιών σε οποιοδήποτε ξύλινο αντικείμενο (πλαίσια – παρκέ – σκάλες – πλαίσια – ακτίνες – πόρτες – έπιπλα) Μπορεί να λουστραρισθεί. Διαθέσιμο σε χρώματα λευκό, κεράσι, έλατο, τέφρα, μασόνι, ελαφρύ ξύλο καρυδιάς, μέσο ξύλο καρυδιάς, σκοτεινό ξύλο καρυδιάς, Μαύρο, ροζέ, πεύκο, βαλανιδιά, τσάι. Εφαρμογή: θερμάνετε το προϊόν στη θερμοκρασία των χεριών και εφαρμόστε το στην επιφάνεια που επισκευάζετε.

HR Sredstvo Za Liječenje Drveta: Ovo je gips smjesa od pčelinjeg voska. Idealan za uklanjanje krhotina, rupa, pukotine, ogrebotina i ogrebotina na bilo kojem predmetu od drva (namještaj - vrata - greda - prozori - stepenice - podovi – okviri i dr.). Moguće ga je prebojati. Dostupne boje su bijela, trešnja, duglazija, jasen, mahagonij, orah svijetli, srednje tamni orah, tamni orah, crna, ružino drvo, bor, hrast, tikovina. Upotreba: ugrijati stik trljajući o ruke i primijeniti na površinu kako bi ju popravili.

DE Holz Reparaturwachs: Aus Bienenwachs bestehender Füllstoff, ideal für die Reparatur von Löcher, Risse, Kratzer und Schrammen auf jedem Holz (Möbel - Türen - Balken - Pavillons - Treppen - Parkett – Rahmen). Kann auch überlackiert werden. Verfügbare Farben: Weiß, Kirsche, Tanne, Esche, Mahagoni, Nussbaum hell, Nussbaum mittel, Nussbaum dunkel, Schwarz, Palisander, Kiefer, Eiche, Teak. Anwendung: Erwärmen Sie den Stick in der Hand und schmieren Sie diesen auf/ in die zu reparierende Oberfläche.

PROD. CODE	DESCRIPTION	SIZE	PIECES	EAN CODE
63450/14	RIPARALEGNO ASSORT. MIX 1	24 GR	12	8 027354 634141
63450/04	FRASSINO	24 GR	2	8 027354 634042
63450/06	NOCE CHIARO	24 GR	2	8 027354 634066
63450/08	NOCE MEDIO	24 GR	2	8 027354 634080
63450/09	NOCE SCURO	24 GR	2	8 027354 634097
63450/11	PINO	24 GR	2	8 027354 634110
63450/12	ROVERE	24 GR	2	8 027354 634127
63450/15	RIPARALEGNO ASSORT. MIX 2	24 GR	12	8 027354 634158
63450/01	BIANCO	24 GR	2	8 027354 634011
63450/02	CILIEGIO	24 GR	2	8 027354 634028
63450/03	DOUGLAS	24 GR	2	8 027354 634035
63450/05	MOGANO	24 GR	2	8 027354 634059
63450/07	NERO	24 GR	2	8 027354 634073
63450/13	TEAK	24 GR	2	8 027354 634134



BIANCO
63450/01



CILIEGIO
63450/02



DOUGLAS
63450/03



FRASSINO
63450/04



MOGANO
63450/05



NOCE CHIARO
63450/06



NERO
63450/07



NOCE MEDIO
63450/08



NOCE SCURO
63450/09



PALISSANDRO
63450/10



PINO
63450/11



ROVERE
63450/12



TEAK
63450/13

RI210 RIPARAMURO



PT Riparamuro é um estuque em pasta, para alisamento e rejuntamento de paredes, betão e madeira. Riparamuro é inodoro, antirretração e pode ser pintado. É ideal para pequenas intervenções em superfícies de alvenaria como, por exemplo, o enchimento de pequenas fissuras, de furos de pregos ou buchas removidas e para encher fugas de ladrilhos. Fácil de polir, caracteriza-se pela secagem rápida e simplicidade de aplicação. A sua composição específica torna este produto atóxico, inodoro e não inflamável. Pronto para uso.

GR Το Riparamuro είναι ένας στόκος ισοπέδωσης που ενδείκνυται για το στοκάρισμα τοίχων, τσιμέντου, ξύλου. Το Riparamuro είναι άοσμο, αντισυσταλτικό και μπορεί να βαφτεί. Ιδανικό για μικρές εργασίες σε επιφάνειες τυχοποιίας, όπως γέμιση μικρών ρωγμών, τρύπες καρφιών ή αγκυρίων που έχουν αφαιρεθεί και για την πλήρωση των αρμών των πλακιδίων. Εύκολο στη λείανση με γυαλόχαρτο χαρακτηρίζεται για την ταχύτητα ξήρανσης και για την απλότητα εφαρμογής. Η ειδική σύνθεση του προϊόντος το καθιστά μη τοξικό, άοσμο, μη εύφλεκτο. Έτοιμο για χρήση.

HR Riparamuro je punilo u obliku paste za izravnavanje pogodno za fugiranje zidova, cementa, drva. Riparamuro je bez mirisa, može se prebojati i ne skuplja se. Idealno je i za manje zahvate na građevinskim površinama kao što su popunjavanje malih pukotina, rupica nakon uklanjanja čavala ili tipli i za popunjavanje prostora između pločica. Lako se brusi a odlikuje ga brzo sušenje i jednostavnost primjene. Njegov poseban sastav ga čini netoksičnim, bez mirisa i nezapaljivim. Spreman za uporabu.

DE Riparamuro ist eine Spachtelmasse zum Verspachteln und Glätten von Mauerwerk, Zement und Holz. Riparamuro ist geruchlos, schrumpft nicht und kann überstrichen werden. Ideal auch für kleine Eingriffe auf Mauerwerk, z. B. Auffüllung kleiner Risse oder durch die Entfernung von Nägeln oder Dübeln entstandener Löcher, und zum Verfugen von Fliesen. Leicht zu schleifen, schnell trocknend und einfach aufzutragen. Die besondere Zusammensetzung des Produkts macht es ungiftig, geruchlos und nicht entflammbar. Gebrauchsfertig.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
CAN	0,5 KG	69210/05	8 027354 692059
CAN	1 KG	69210/01	8 027354 692011

ST553 STUCPOL



PT Stucpol é um estuque em pó branco extremamente fino à base de carbonatos, sulfatos de alabastro, ligantes hidráulicos e inertes selecionados. Stucpol é um ótimo regulador adesivo e de enchimento, possui elementos de ligação e aditivos que lhe conferem um fácil manuseamento e excelente adesão ao suporte e resistência mecânica. Stucpol pode ser fixado facilmente; é ideal para o enchimento de pequenos buracos, furos e fissuras ou para a regulação e polimento de amplas superfícies em paredes e forros internos para a construção civil ou industrial. Stucpol contém hemidrato de sulfato de cálcio em pó obtido pela maceração de pedra ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) com características especiais, cozimento em forno a gás metano com homogeneização em temperaturas constantes. Não contém substâncias nocivas para o ambiente e para o quem o aplica, não produz odores desagradáveis e não é inflamável. É perfeitamente indicado para cal civil, cimentos pré-embalados, gesso cartonado, gesso, escaiola, painéis prefabricados sem agentes de descofragem, manufaturados em madeira e seus derivados.

GR Το Stucpol είναι ένας λευκός στόκος σε σκόνη εξαιρετικά λεπτός, με βάση ανθρακικά και θειικά αλάβαστρα, υδραυλικά συνδετικά υλικά, επιλεγμένα αδρανή. Το Stucpol είναι ένας εξαιρετικός συγκολλητικός στόκος λείανσης, που γεμίζει και περιέχει ιδιαίτερα συνδετικά υλικά και πρόσθετα που διευκολύνουν την καλή επεξεργασία του μείγματος, εξαιρετική πρόσφυση στο υπόστρωμα και μηχανική αντοχή. Το Stucpol μπορεί να λειανθεί εύκολα με γυαλόχαρτο. Ιδανικό για το στοκάρισμα των μικρών τρυπών, στών και ρωγμών ή για την ισοπέδωση και λείανση μεγάλων επιφανειών σε εσωτερικούς τοίχους και οροφές οικοδομικών κατασκευών τόσο αστικών όσο και βιομηχανικών. Το Stucpol είναι ένα ημιένυδρο ασβέστιο σε σκόνη, που προκύπτει από τη σύνθλιψη της πέτρας ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) με ειδικά χαρακτηριστικά, με διαδοχικό ψήσιμο σε φούρνους από φυσικό αέριο με ομογενοποίηση σε σταθερές θερμοκρασίες. Δεν περιέχει βλαβερές ουσίες για το περιβάλλον και για όποιον το εφαρμόζει, δεν αναπτύσσει δυσάρεστες οσμές και δεν είναι εύφλεκτο. Επομένως ενδείκνυται ιδιαίτερα σε αστικούς σοβάδες, προπαρασκευασμένα τσιμέντα, γυψοσανίδες, γύψο, scagliola, προκατασκευασμένα πάνελ χωρίς οπλισμό, προϊόντα από ξύλο και παράγωγά του.

HR Stucpol je punilo u sitnom prahu bijele boje, na bazi karbonata i sulfata alabastera, hidrauličnih veziva, odabranih agregata. Stucpol je odlična masa za izravnavanje i punjenje te posjeduje posebna veziva i aditive koji osiguravaju dobru obradljivost smjese, odlično prijanjanje na podlogu i mehaničku otpornost. Stucpol se lako brusi; idealan je za ispunjavanje manjih rupa, otvora i pukotina ili za izravnavanje i zagladjivanje velikih površina na unutrašnjim zidovima i stropovima u civilnoj i industrijskoj izgradnji. Stucpol je kalcijev hemihidrat u prahu dobiven mljevenjem kamena ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) posebnih karakteristika te je naknadno pečen u pećnicama na metan i homogeniziran na konstantnim temperaturama. Ne sadrži štetne tvari za okoliš i za one koji ga koriste, ne razvija neugodne mirise, nije zapaljiv. Stoga je posebno pogodan za u civilnoj izgradnji, s prethodno pakiranim cementom, gips-pločama, gipsu, sadri, montažnim pločama bez sredstava za odvajanje, proizvodima od drva i njegovim derivatima.

DE Stucpol ist eine weiße, äußerst feine Spachtelmasse in Pulverform mit Carbonaten, alabasterartigen Sulfaten, hydraulischen Bindemitteln und ausgewählten Zuschlagstoffen. Stucpol eignet sich hervorragend zur Verwendung als Spachtelmasse, Klebstoff und Füllmittel und besitzt besondere Bindemittel und Zusatzstoffe, die der Masse eine gute Verarbeitbarkeit, ausgezeichnete Haftung am Untergrund und mechanische Festigkeit verleihen. Stucpol ist leicht schleifbar; ideal zur Auffüllung kleiner Löcher und Risse oder zur Verspachtelung und Glättung großer Flächen an Innenwänden und Decken im Wohnungs- und Industriebau. Stucpol enthält Calciumsulfat-Hemihydrat in Pulverform, das durch Mahlen von Gipsstein ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), anschließendes Brennen in Gasöfen und Homogenisierung bei konstanten Temperaturen gewonnen wird. Es enthält keine für die Umwelt oder den Anwender schädlichen Stoffe, entwickelt keine unangenehmen Gerüche und ist nicht entflammbar. Es eignet sich daher besonders zur Verwendung auf Feinputz, Fertizement, Gipskarton, Gips, Alabastergips, Fertigplatten ohne Trennmittel, Erzeugnissen aus Holz und seinen Folgeprodukten.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
BOX	1 KG	67553/01	8 027354 675533

PO551 POLGES



PT Polges é um hemidrato de sulfato de cálcio em pó obtido pela maceração de pedra ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) com características especiais, cozimento em forno a gás metano com homogeneização em temperaturas constantes. É utilizada para a produção de manufaturados em gesso, molduras, rosáceas, moldes. É idônea para a execução em obras de molduragem e sancas em gesso. É utilizada também como gesso de base para a realização de pré-misturados à base de gesso. Aplicar a escada de forma lenta e homogênea na água. Se o produto for aplicado muito rapidamente, podem-se formar grumos densos e não molhados que se dissolvem dificilmente mesmo com a mistura sucessiva. Deixar repousar a massa por 1 ou 2 minutos para que o produto seja molhado de modo homogêneo e permitir a saída das bolhas de ar da mistura. Em seguida, misturar bem o produto até obter uma mistura sem grumos. Certificar-se de que o tempo de mistura nunca seja inferior a um minuto.

GR Το Polges είναι ένα ημιένυδρο ασβέστιο σε σκόνη, που προκύπτει από τη σύνθλιψη της πέτρας ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) με ειδικά χαρακτηριστικά, με διαδοχικό ψήσιμο σε φούρνους από φυσικό αέριο με ομογενοποίηση σε σταθερές θερμοκρασίες. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων γύψου καθώς και για κορνίζες, ροζάκες, καλούπια. Είναι ιδανικό για την εκτέλεση πλασιών και κατασκευές κιβωτίων από γύψο. Χρησιμοποιείται επίσης ως γύψος βάσης για τη δημιουργία προαναμεμιγμένων προϊόντων με βάση το γύψο. Απλώστε το γύψο αργά και ομοιόμορφα στην επιφάνεια του νερού. Αν το προϊόν έχει απλωθεί πολύ γρήγορα, μπορεί να δημιουργηθούν πυκνά εξογκώματα που δεν είναι υγρά και διαλύονται με δυσκολία ακόμα και με την επόμενη ανάμειξη. Αφήστε το μείγμα για 1-2 λεπτά περίπου ούτως ώστε όλο το προϊόν να υγρανθεί ομοιόμορφα επιτρέποντας στις φυσαλίδες αέρα που υπάρχουν να βγουν από το μείγμα. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, αναμείξτε καλά το προϊόν έως ότου να έχετε ένα μείγμα χωρίς εξογκώματα. Βεβαιωθείτε ότι ο χρόνος ανάμειξης δεν είναι λιγότερο από ένα λεπτό.

HR Polges je kalcijev hemihidrat u prahu dobiven mljevenjem kamena ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) posebnih karakteristika te naknadno pečen u pećnicama na metan homogenizacijom na konstantnim temperaturama. Koristi se za izradu gipsanih proizvoda, okvira, rozeta, kalupa. Prikladan je za realizaciju tijekom rada kalupa i kasetirane konstrukcije žbuke. Također se koristi i kao temeljni gips za realizaciju prethodno izmiješanog gipsa. Polagano i ravnomjerno pospite žbuku po površini vode. Ako se proizvod bude posipao prebrzo, moglo bi se stvoriti gusle i neovlažene grude koje će se teško otopiti i naknadnim miješanjem. Neka smjesa odstoji u trajanju od oko 1-2 minuta na način da se cijeli proizvod homogeno smoci kako bi se omogućilo da mješurici zraka izađu iz smjese. Nakon tog vremena, dobro promiješati proizvod sve dok se ne postigne smjesa bez grudica. Uvjeriti se da vrijeme za miješanje ne bude nikada kraće od jedne minute.

DE Polges ist ein Calciumsulfat-Hemihydrat in Pulverform, das durch Mahlen von Gipsstein ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), anschließendes Brennen in Gasöfen und Homogenisierung bei konstanten Temperaturen gewonnen wird. Es wird zur Herstellung von Gipszeugnissen, Rahmen, Rosetten und Gießformen verwendet. Es ist zur Ausführung von Gesimsen und Kassetierungen aus Stuck geeignet. Ferner wird es als Basisgips zur Herstellung von Vormischungen auf Gipsbasis verwendet. Den Alabastergips langsam und gleichmäßig auf die Wasseroberfläche streuen. Wenn das Produkt zu schnell gestreut wird, können sich feste, nicht befeuchtete Klumpen bilden, die sich auch beim anschließenden Rühren nur schwer auflösen. Die Masse etwa 1-2 Minuten ruhen lassen, damit das Produkt das Wasser gleichmäßig aufnimmt und damit vorhandene Luftblasen aus dem Gemisch entweichen können. Nach Ablauf dieser Zeit das Produkt gut rühren, bis eine klumpenfreie Masse entsteht. Sicherstellen, dass die Rührzeit niemals weniger als eine Minute beträgt.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
BOX	1 KG	67551/01	8 027354 675519

MA552 MALTPOL



PT Maltpol é a argamassa pronta em pó pré-misturada cinzenta à base de cal hidráulica, cimento, areias de quartzo e aditivos especiais. CLASSIFICAÇÃO SEGUNDO UNI EN 998-2:2004. Maltpol é ideal para alvenaria feita em camadas finas (T), de classe M5 para ambientes internos e externos. Ideal como soco de argamassa para a realização de alvenarias seguindo a metodologia das argamassas tradicionais. Aplicar em alvenarias limpas. A argamassa adesiva obtida é utilizável por cerca 4 horas. Os elementos de alvenaria muito absorventes ou expostos ao sol devem ser molhados com água uma hora antes do uso para que estejam arrefecidos e secos. Os suportes muito húmidos podem diminuir a solidificação. Deve ser preparado com água limpa numa solução de 200 ml de água para cada quilo de produto. Prepara uma mistura cremosa e homogênea, deve utilizar misturador horizontal contínuo ou agitador dotado de misturador com baixas rotações.

GR Το Maltpol είναι το έτοιμο προαναμεμιγμένο κονίαμα σε σκόνη χρώματος γκρι με βάση τον υδραυλικό ασβέστη, ταίμεντο, άμμο χαλαζία και ειδικά πρόσθετα. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ UNI EN 998-2:2004. Το Maltpol είναι εγγυημένης απόδοσης για τοιχοποιία λεπτού στρώματος (T), κατηγορίας M5, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Ιδανικό ως κονίαμα εδράσεως για την κατασκευή τοιχοποιιών, για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακολουθώντας τη μεθοδολογία των παραδοσιακών κονιαμάτων. Εφαρμόστε σε καθαρές τοιχοποιίες. Το κονίαμα συγκόλλησης που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περίπου 4 ώρες. Τα στοιχεία της τοιχοποιίας που είναι ιδιαίτερα απορροφητικά και εκτεθειμένα στον έντονο ήλιο θα πρέπει να βραχούν με νερό μία ώρα πριν τη χρήση ούτως ώστε να κρυώσει και να στεγνώσει η επιφάνεια. Πολύ υγρά υποστρώματα μπορεί να καθυστερήσουν την εφαρμογή. Ετοιμάζεται μόνο με την προσθήκη καθαρού νερού. Αναμείξτε με έναν οριζόντιο συνεχή αναμεικτή η τριπλή με χαμηλό αριθμό στροφών με μαστίγιο, με 200 ml. νερού για κάθε κιλό προϊόντος, μέχρι να έχετε ένα κρεμώδες και ομοιογενές μείγμα.

HR Maltpol je prethodno izmiješani mort, spreman za uporabu, sive boje na bazi hidrauličnog vapna, cementa, kvarcnog pijeska i specijalnih dodataka. KLASIFIKACIJA PREMA UNI EN 998-2:2004. Maltpol jamči performanse prilikom zidanja u tankom sloju (T), klase M5, za unutrašnje i vanjske prostore. Idealan kao mort prilikom izgradnje zidova, u unutrašnjim i vanjskim prostorima, prema metodologiji tradicionalnih mortova. Nanijeti na čiste zidove. Dobiveni ljepljivi mort se može koristiti u trajanju od oko 4 sata. Visoko upijajući elementi zida ili oni izloženi izravnoj sunčevoj svjetlosti se moraju smočiti jedan sat prije korištenja na način da se mogu ohladiti na vrijeme i površinski osušiti. Vrlo vlažne podloge mogu usporiti prijanjanje. Priprema se samo dodavanjem čiste vode. Izmiješati u vodoravnoj miješalici koja radi bez prekida ili bušilicom na niskom broju okretaja opremljenom lupaćem s 200 ml vode na svaki Kg. proizvoda sve dok se ne postigne homogena i kremasta smjesa.

DE Maltpol ein grauer, vorgemischter Fertigmörtel in Pulverform mit hydraulischem Kalk, Zement, Quarzsand und Spezialzusatzstoffen. KLASIFIZIERUNG NACH DIN EN 998-2:2004. Maltpol ist ein Dünnbettmörtel (T) Klasse M5 mit garantierter Leistung für Mauerwerk in Innen- und Außenräumen. Ideal als Dünnbettmörtel zur Herstellung von Mauerwerken in Innen- und Außenräumen unter Befolgung der Methoden der herkömmliche Mörtel. Auf sauberes Mauerwerk auftragen. Der erhaltene Haftmörtel ist etwa 4 Stunden lang verwendbar. Besonders saugfähige oder praller Sonne ausgesetzte Teile des Mauerwerks müssen eine Stunde vor der Anwendung mit Wasser benetzt werden, damit sie abkühlen und an der Oberfläche trocknen können. Sehr feuchte Untergründe können die Erhärtung verlangsamen. Bei der Zubereitung wird nur sauberes Wasser hinzugefügt. Mit einem kontinuierlichen Horizontalmischer oder einer Bohrmaschine mit Rühraufsatz bei niedriger Drehzahl mit 200 ml Wasser pro kg Produkt vermischen, bis eine cremige, homogene Masse entsteht.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOX	1 KG	67552/01	8 027354 675526

G6550 BRIKCEM G6



PT Brikcem G6 é um cimento cinzento, Portland de calcário de tipo II, de alvenaria para ambientes internos e externos, este produto é específico para a preparação de argamassa, reboco para betão e estucamento em pavimentos. É utilizado normalmente para estruturas não pré-esforçadas em elevação ou morfologicamente simplificadas; estruturas maciças, estruturas de fundação, alvenaria, betão, pré-misturados, elementos para o projeto urbano e reparos de vários tipos. Produto pré-misturado pronto para aplicar somente com adição de água. Com Brikcem G6 é possível obter um betão para pavimentos ou para a construção de paredes, pilares ou elementos prefabricados por vazamento em cofragem de madeira. Usado para argamassas e rebocos, para a construção de alvenaria de tijolo e para o alisamento final de pavimentos, como gesso em paredes. Ideal para enchimento, para selagem de pavimentos e ladrilhados especialmente em terracota ou grés. Rendimento de aplicação 1m² para 1 kg de produto com espessura de 1 mm.

GR To Brikcem G6 είναι ένα γκρι τσιμέντο, ασβεστόλιθος Πόρτλαντ τύπου II, για εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους ειδικό για την προετοιμασία κονιαμάτων, σοβάδων, σκυροδέματος και για το στοκάρισμα δαπέδων. Η συνήθης χρήση του αφορά: μη προσυμπίεσμένες υπερυψωμένες ή μορφολογικά λεπτές δομές, μαζικές δομές, δομές θεμελίου, τοιχοποιίες, πίδακες σκυροδέματος όλης, προανεμειγμένα προϊόντα, στοιχεία πολεοδομικού σχεδιασμού, επισκευές διαφορετικής φύσης. Προανεμειγμένο προϊόν έτοιμο για την εφαρμογή μόνο με την προσθήκη νερού. Με το Brikcem G6 έχετε ένα σκυρόδεμα για πλακοστρώσεις ή για την κατασκευή τοίχων, κολόνων ή προκατασκευασμένων στοιχείων, μέσω χύτευσης σε ξύλινα καλούπια. Χρησιμοποιείται για κονιάματα και σοβάδες, σας επιτρέπει να έχετε ένα κονίαμα για την κατασκευή τοίχων από τούβλα, για την τελική λείανση πλακοστρώσεων, όπως σοβάς σε τοιχοποιίες. Ιδανικό ως στόκος για τη σφράγιση των πλακιδίων δαπέδων ιδίως τερακότα και ημιπορσελάνης. Απόδοση εφαρμογής 1m² για 1 κιλό προϊόντος με πάχος 1 mm.

HR Brikcem G6 je sivi cement, Portland vapnenac tipa II, za unutrašnje i vanjske zidove specifičan za pripremu morta, žbuke, betona i za fugiranje podova. Obično se koristi na: neprednapregnutim strukturama koje idu u visinu ili morfološki aerodinamičnim; masivnim strukturama; strukturama temelja; zidovima; vanjskim fasadama od lijevanog betona; prethodno izmiješanim masama; elementima za urbani dizajn; popravkama raznih vrsta. Prethodno izmiješan proizvod spreman za nanošenje uz dodavanje same vode. Proizvodom Brikcem G6 se dobiva beton za podove ili izgradnju zidova, stupova ili montažnih elemenata lijevanjem u drvene oplate. Koristi se za mort i žbuku, omogućuje realizaciju morta za izgradnju zidova od cigle, za završno ujednačavanje podova, za žbukanje zidova. Idealan kao punilo za brtvljenje popločenih podova posebice terakote i poluporculana. Potrošnja 1m² s 1 Kg proizvoda debljine 1 mm.

DE Brikcem G6 ist ein grauer Portlandkalksteinzement vom Typ II für Mauerwerk in Innen- und Außenräumen und dient zur Zubereitung von Mörtel und Putz, für Beton und zum Verspachteln von Fußböden. Der übliche Einsatz betrifft: Nicht vorgespannte, aufgehende oder schlanke Konstruktionen, massive Konstruktionen, Fundamente, Mauerwerk, Sichtbeton, Vormischungen, Straßenmobiliar, Instandsetzungen verschiedener Art. Vorgemischtes Produkt, dem zum Auftragen nur Wasser hinzugefügt wird. Mit Brikcem G6 wird ein Beton für Fußböden oder zum Bau von kleinen Mauern, Pfeilern oder vorgefertigten Elementen durch Gießen in Holzschalungen erhalten. Das Produkt lässt einen Mörtel zum Bau von Mauerwerken aus Backstein und zum Glätten von Fußböden oder einen Putz für Mauerwerk erzielen. Ideal als Spachtelmasse zum Verfugen von Fliesenbelägen, insbesondere Cotto und Feinsteinzeug. Ergiebigkeit pro Auftrag in einer Stärke von 1 mm: 1m² pro 1 kg Produkt.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
BOX	1 KG	67550/01	8 027354 675014

B7550 BRIKCEM B7



PT Brikcem B7 é um betão branco, Portland ao calcário tipo II, com resistência inicial elevada na parte interna e externa. É usado normalmente para: betão face à vista com relevos de inertes coloridos, pavimentos de alta qualidade, argamassa e betão coloridos, esculturas, bancos, floreiras, vasos, rebocos e pinturas à base de cimento, pré-misturados, cimento cola, elementos para o design urbano; elementos para a sinalização do trânsito, ladrilhos cerâmicos e hidráulicos, selantes para sanitários, etc. Produto pré-misturado pronto para aplicar somente com adição de água. Brikcem B7 é um produto constante, estável e permite obter a mais vasta gama de cores com a adição de pigmentos. A sua ótima resistência mecânica, a retração, o calor de hidratação e o módulo elástico inferior ao do cimento cinzento de mesma classe, faz com que seja um produto idóneo em projetos especiais (pavimentação, pedras artificiais, colantes, etc.). Rendimento de aplicação 1m² para 1 kg de produto com espessura de 1 mm.


GR To Brikcem B7 είναι ένα λευκό τσιμέντο, ασβεστόλιθος Πόρτλαντ τύπου II, με υψηλή αρχική ανθεκτικότητα εσωτερικά και εξωτερικά. Η συνήθης χρήση του αφορά: πίδακες σκυροδέματος όλης με χρωματιστά αδρανή ανάγλυφα, πλακοστρώσεις υψηλής ποιότητας, χρωματιστά κονιάματα και σκυροδέματα, γλυπτά, παγκάκια, γλάστρες, βάζα, σοβάδες και χρώματα με βάση το τσιμέντο, προανεμειγμένα προϊόντα, κόλες με βάση το τσιμέντο, στοιχεία πολεοδομικού σχεδιασμού, στοιχεία για την οδική σήμανση, πλακάκια και μωσαϊκά, σφραγιστές ειδών υγιεινής, κλπ. Προανεμειγμένο προϊόν έτοιμο για την εφαρμογή μόνο με την προσθήκη νερού. Το Brikcem B7 είναι σταθερό, στέρεο και σας επιτρέπει, με την προσθήκη χρωστικών ουσιών, να έχετε την πιο ευέλικτη γκάμα χρωμάτων. Η εξαιρετική μηχανική αντοχή του, η συμπίκνωση, η θερμότητα της ενυδάτωσης και ο χαμηλός συντελεστής ελαστικότητας σε σχέση με εκείνον του γκρι τσιμέντου παρόμοιος κατηγορίας, καθιστούν ιδανική τη χρήση σε ειδικές δημιουργίες (πλακοστρώσεις, τεχνητές πέτρες, συγκολλητικά κλπ). Απόδοση εφαρμογής 1m² για 1 κιλό προϊόντος με πάχος 1 mm.

HR Brikcem B7 je bijeli cement, Portland vapnenac tipa II, s visokom početnom otpornošću izvana i iznutra. Obično se koristi na: zaričnim fasadama s agregatima u boji; visokokvalitetnim podovima, mortu i betonu u boji; skulpturama, klupama, žardinjerama, vazama; žbuci i bojama na bazi cementa; prethodno izmiješanim proizvodima; cementnim ljepljivama; elementima urbanog dizajna; elementima za prometne znakove; običnim pločicama i onim od cementa pomiješanog s mramorom; brtvljenju sanitarija; itd. Prethodno izmiješan proizvod spreman za nanošenje uz dodavanje same vode. Brikcem B7 je stalan, stabilan i omogućuje, dodavanjem pigmenta, postizanje najsvestranije palete boja. Njegova izvrsna mehanička čvrstoća, skupljanje, toplina hidratacije i modul elastičnosti niži od onog sivog cementa iste klase ga čine pogodnim za korištenje u posebnim izvedbama (podovima, umjetnom kamenu, ljepljivama itd). Potrošnja 1m² s 1 Kg proizvoda debljine 1 mm.

DE Brikcem B7 ist ein weißer Portlandkalksteinzement vom Typ II mit hoher Anfangsfestigkeit für innen und außen. Der übliche Einsatz betrifft: Sichtbeton mit Akzenten aus farbigen Inertstoffen, edle Fußböden, farbiger Mörtel und Beton, Skulpturen, Bänke, Blumenkästen und -kübel, Zementputze und -anstriche, Zementkleber, Straßenmobiliar, Elemente für Verkehrszeichen, Fliesen und Terrazzoplaten, Abdichtung von Sanitärräumen und -anlagen usw. Vorgemischtes Produkt, dem zum Auftragen nur Wasser hinzugefügt wird. Brikcem B7 ist beständig und stabil und lässt durch Hinzufügen von Pigmenten eine vielfältige Farbpalette erzielen. Dank seiner hervorragenden mechanischen Festigkeit, der Schrumpfung, der Hydrationswärme und des Elastizitätsmoduls, das kleiner ist als beim grauen Zement derselben Klasse, eignet er sich für den Einsatz bei besonderen Herstellungen (Bodenbeläge, Kunststein, Kleber usw.). Ergiebigkeit pro Auftrag in einer Stärke von 1 mm: 1m² pro 1 kg Produkt.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
BOX	1 KG	67550/02	8 027354 675021

R8550 BRIKCEM R8



PT Brikcem R8 é uma mistura de cimentos cinzentos, inertes de quartzitos e aditivos especiais com capacidade para desenvolver resistências mecânicas elevadas em pouco tempo. Ideal para o bloqueio, sem armações, de estruturas, caixilhos, estacas, tubagens, suportes, fichas e cabos elétricos em ambientes internos e externos. Colocar primeiro água limpa em um contentor (25% em relação ao produto) e, em seguida, a quantidade necessária de Brikcem R8 que será utilizada nos próximos 2-3 minutos porque quando iniciar a solidificação o produto torna-se inutilizável. Ideal para reparos rápidos de alvenaria degradada, reparação de fissuras ou fendas em rebocos. Este produto é também ótimo para o processo de endurecimento das argamassas de cimento em caso de gelo. Rendimento de aplicação 1m² para 1 kg de produto com espessura de 1 mm.

GR Το Brikcem R8 είναι ένα μείγμα γκρι τσιμεντών, αδρανούς χαλαζία και ειδικών πρόσθετων σε θέση να αναπτύξουν υψηλές μηχανικές αντοχές σε πολύ σύντομα χρονικά διαστήματα. Ιδανικό για την εμπλοκή χωρίς οπλισμένα πλαίσια, ένθετα, στύλους, σωληνώσεις, συνδετήρες, πρίζες και ηλεκτρικά καλώδια εσωτερικά και εξωτερικά. Χύστε πρώτα το καθαρό νερό σε ένα δοχείο (25% σε σχέση με το προϊόν) και στη συνέχεια την αναγκαία ποσότητα του Brikcem R8 που θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε εντός των επόμενων 2-3 λεπτών εφόσον, μόλις αρχίσει η εφαρμογή, το προϊόν δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Εξαιρετικό για τις γρήγορες επiskeυές κατεστραμμένων τοιχωμάτων, στοκάρισμα σχισμών ή ρωγμών στους σοβάδες, όπως βοηθητικό στη διαδικασία σκλήρυνσης των κονιαμάτων τσιμεντού όταν υπάρχει κίνδυνος παγετού. Απόδοση εφαρμογής 1m² για 1 κιλό προϊόντος με πάχος 1 mm.

HR Brikcem R8 je mješavina sivog cementa, kvarcnih agregata i specijalnih aditiva koji su u stanju razviti visoku mehaničku čvrstoću u vrlo kratkim vremenskim intervalima. Idealan za blokadu bez opreme, konstrukcija, okvira, stupova, cijevi, montažnih držača, utičnica i električnih kablova u unutrašnjim i vanjskim prostorima. Najprije uliti čistu vodu u posudu (25% u odnosu na proizvod) i zatim potrebnu količinu proizvoda Brikcem R8 za koju ste sigurni da ćete koristiti u naredna 2-3 minuta budući da, kada počne prijanjanje, proizvod se više neće moći koristiti. Izvrstan za brze popravke oštećenih zidova; fugiranje procijepa i pukotina u žbuci; kao pomoć za stvrdnjavanje cementnih mortova kada postoji opasnost od mraza. Potrošnja 1m² s 1 kg proizvoda debljine 1 mm.

DE Brikcem R8 ist ein Gemisch aus grauem Zement, quarzhaltigen Zuschlagstoffen und Spezialzusatzstoffen, das in sehr kurzer Zeit eine hohe mechanische Festigkeit entwickeln kann. Ideal zur Sicherung von Rahmen, Fenstern, Pfählen, Rohrleitungen, Bügeln, Steckdosen und Elektrokabeln in Innen- und Außenräumen. Sauberes Wasser in einen Behälter gießen (25% im Verhältnis zum Produkt), danach die erforderliche Menge Brikcem R8 hinzufügen, die in den folgenden 2-3 Minuten verbraucht werden muss, da das Produkt nach Beginn des Abbindens nicht mehr verwendbar ist. Ausgezeichnet geeignet zur schnellen Instandsetzung beschädigter Mauerwerke, zur Auffüllung von Rissen oder Spalten im Putz, als Hilfsmittel im Erhärtungsprozess von Zementmörteln bei Frostgefahr. Ergiebigkeit pro Auftrag in einer Stärke von 1 mm: 1m² pro 1 kg Produkt.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
BOX	1 KG	67550/03	8 027354 675038

SI060 SIGNAL



PT Signal: Fita de Sinalização Branco/Vermelho em polietileno baixa densidade. Moldada sobre um lado - base tratada em micro furações com cores atóxicas. SIGNAL é apropriada para sinalização, obras em andamento e qualquer uso de delimitação. Indispensável em todas as situações onde é preciso sinalizar obras nas estradas e para a circulação dos espaços ocupados por máquinas paradas nos canteiros de obras.

GR Signal: Λευκή/Κόκκινη διαχωριστική ταινία με χαμηλή περιεκτικότητα σε πολυθένιο. Τυπωμένη από μια πλευρά με μη τοξικά χρώματα. Το SIGNAL είναι ιδανικό για σηματοδότηση, χώρους εργασίας, η οπουδήποτε θέλετε να οριοθετήσετε. Απαραίτητο σε όλες τις περιπτώσεις όπου εργασίες δρόμου πρέπει να σηματοδοτηθούν, και για περιφράξη χώρων που μηχανοκίνητα παρκάρουν.

HR Traka Signal: Traka za upozorenja Crvena ili Bijela niske gustoće. Sastavljena od plastike sa ne otrovnim bojama. Traka Signal pogodna je u svakoj situaciji kada su radovi u tijeku ili kada je potrebno ograniciti površine. Bitna je na gradilistima kad privremena upozorenja ili ogranicavanje mjesta strojevima.

DE Signal: Weiß / Rot Signalband mit geringer Polyäthylen Dichte. Auf der einen Seite ist die mit mikrobasis Lochung mit ungiftigen Farben bedruckt. SIGNAL ist geeignet für die Signalisation, Arbeit im Gange, und jede Nutzung, wo Abgrenzungen erforderlich sind. Notwendig in allen Situationen auf den Baustellen sowie Maschinen und die Bereiche der Baustellen begrenzt und signalisiert werden müssen.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
TAPE	70-200 MT	67060/70	8 027354 67060 6

KO510 KONVERTER



PT KONVERTER transforma a ferrugem num composto químico estável com cor negra e forma uma película que protege todas as superfícies ferrosas: cancelas, portões, varandas, caleiras e outros produtos em ferro. Konverter amplamente utilizado no sector da construção, como proteção da oxidação das estruturas em aço armado. Espalhar o produto com um pincel directamente na ferrugem, deixar agir pelo menos 12/24 horas e depois voltar a envernizar com qualquer tipo de verniz, mesmo passado muito tempo da aplicação. KONVERTER LIQUIDO é pronto a usar e tem um rendimento de cerca de 1lt para 15 m².

GR KONVERTER μετασχηματίζει τη σκουριά σε μια σταθερή, μαύρη χημική ένωση και διαμορφώνει μια ταινία που προστατεύει όλες τις σιδηρούχες επιφάνειες: πύλες, πόρτες εισόδων, κιγκλιδώματα, υδρορροές και σιδηροπλάκες φτιαγμένο από σίδηρο. Κονβέρτερ είναι ευραιοχρησιμοποιούμενο στο κατασκευαστικό τομέα για την προστασία της οξείδωσης των βεργών που είναι στο μπετον. Περάστε το προϊόν με μια βούρτσα άμεσα στη σκουριά, αφήστε το να ξεραθεί για τουλάχιστον 12/24 ώρες μετά επιστρώστε το με οποιοδήποτε τύπο χρώματος, ακόμα και πολύ μετά από την εφαρμογή. Το KONVERTER είναι έτοιμο για χρήση και αποδίδει περίπου 15 τετραγωνικά ανά λίτρο.

HR KONVERTER pretvara hrđu u stabilan kemijski spoj crne boje i stvara sloj koji štiti sve obojene površine: ograde, vrata, oluke i razne željezne proizvode. Konverter ima široku primjenu u građevinskoj industriji za antikorozivnu zaštitu betonskih armaturnih šipki. Nanesite proizvod četkom direktno na hrđu, ostavite da se osuši najmanje 12/24 sata i onda premazite bilo kojom vrstom boje, također nakon dugo vremena. Konverter tekućina je spremna za uporabu s prinosom od oko 1 litra za 15 m².

DE KONVERTER Der Konverter wandelt Rost in eine stabile, schwarze chemische Verbindung und bildet einen Film, der alle eisenhaltigen Oberflächen schützt: Tore, Haustüren, Geländer, Regenrinnen und alle aus Eisen. Konverter wird in der Bauindustrie zum Korrosionsschutz von Betonbewehrungsstäben eingesetzt. Streichen Sie das Produkt mit einem Pinsel direkt auf den Rost auf, lassen Sie die Oberfläche mindestens 12/24 Stunden trocknen und übermalen Sie es danach mit jeder Art von Farbe. Der flüssige Konverter kann sofort verwendet werden und liefert etwa 15 m² pro Liter.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	250 ML	61510/250	8 027354 615256
BOTTLE	750 ML	61510/750	8 027354 615751
CAN	4 LT	61550/04	8 027354 615546
SPRAY	400 ML	86010/04	8 027354 860106

DI950 DISARMANTE



PT Descofrante: Produto em base de óleos sintéticos, emulsionantes especiais e aditivos diversos. Misturado com água dá origem a uma emulsão branca, com elevadas propriedades anti-adesivas em relação ao betão. Com efeito, ao formar uma película macia entre o betão e o caixão, provoca uma diminuição da força de adesão, facilitando assim a descofragem. É indicado como desmoldante universal para cofragens de madeira e de metal. Garante uma boa protecção das cofragens de madeira e funciona como anti-ferrugem naquelas metálicas. Proporções de mistura na água: caixões de madeira diluir 1:20; caixões metálicos diluir 1:10; caixões metálicos aquecidos diluir 1:6. Aplicar com pincel ou de preferência com pistola.

GR ΠΡΟΙΟΝ ΞΕΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΟΣ: Προϊόν με βάση συνθετικά λάδια, ειδικές γαλακτοματοποιητικές ουσίες και διάφορα πρόσθετα. Αναμιγμένο με νερό δημιουργεί ένα λευκό γαλάκτωμα, με υψηλή αποκολλητική ικανότητα για το σκυρόδεμα. Σχηματίζοντας πράγματι ένα μαλακό στρώμα ανάμεσα στο σκυρόδεμα και στο καλούπι, προκαλεί την ελάττωση της δύναμης εφαρμογής, διευκολύνοντας έτσι την αποκόλληση. Ενδείκνυται ως γενικό προϊόν για το ξεκαλούπωμα σε καλούπια από ξύλο και μέταλλο. Προστατεύει τα καλούπια από ξύλο και δρα ως αντισκωριακό για τα μεταλλικά καλούπια. Αναλογίες μίξης με νερό: ξύλινα καλούπια αραιώστε 1:20, μεταλλικά καλούπια αραιώστε 1:10, θερμασμένα μεταλλικά καλούπια αραιώστε 1:6. Το ΠΡΟΙΟΝ ΞΕΚΑΛΟΥΠΩΜΑΤΟΣ εφαρμόζεται με πινέλο ή κατά προτίμηση με ψεκασμό.

HR Disarmante: Proizvod na bazi sintetskih ulja, emulgatora i specijalnih aditiva. Pomiješanje s vodom tvori bijelu emulziju s visokim anti-adhezivnim svojstvom protiv betona. Doista, tvore mekani sloj između betona i oplate, smanjuje čvrstoću i olakšava razoružanje. Ona se koristi kao univerzalni lubrikant oplate drva i metala. Pruža dobru zaštitu drvna oplate i funkcija hrde na metalnim podlogama. Omjer miješanja vode: razrijedite 1:20 u drvenom kalupu, metalni kalup razrijeden 1:10; zagrijanom metalnom kalupu razrijedenim 1:6. Primjenjuje se kistom, poželjno raspršivačem.

DE Trennmittel: Ein Produkt basierend auf synthetischen Öle, Emulsionen und verschiedene spezielle Additive. Vermischt mit Wasser, erzeugt es eine weiße Emulsion mit hohem Anti-Haft-Eigenschaften für Beton. Vielmehr stellt es eine weiche Folie zwischen dem Beton und der Form dar, wodurch die Haftfestigkeit reduziert und die Trennung erleichtert wird. Empfohlen als universelles Trennmittel für Schalungen aus Holz und Metall. Garantiert hohen Schutz auf Holz Schalungen und Anti-Rost Schutz auf Metall. Mischen Sie es mit Wasser im Verhältnis: Holz Schalungen - Verdünnung 1:20; Metall Schalungen - Verdünnung 1:10; erhitzte Metall Schalungen-Verdünnung 1:6; Das Trennmittel sollte mit einem Pinsel oder vorzugsweise einer Spritzpistole aufgetragen werden.

PACK.	SIZE	PROD.CODE	EAN CODE
DRUM	25 LT	82950/25	8 027354 829257

PA015 PARAPIOGGIA



PT ANTI-CHUVA É um protector hidrorrepelente pronto ao uso, base solvente, transparente e de cor neutra. Impermeabiliza em profundidade todos os materiais de construção (cimento, terracota, pedra, Onduline, grês, klinker, alvenaria, ardósia) preservando-os contra os danos causados pela acção explosiva da água e do gelo. Garante uma protecção durante muitos anos, faz os materiais transpirarem e pode ser revestido com tinta. Ideal para selar as fissuras (até 1 mm de espessura), dos pavimentos de terraços e sacadas a fim de evitar de refazer o pavimento. Aplica-se facilmente com pincel, com rolo ou pistola sobre as superfícies secas e limpas. Tratar suficientemente todos os pontos da superfície fazendo o produto penetrar nas fissuras no mínimo 2 mm de profundidade. Para os materiais que absorvem pouco recomenda-se de aplicar a segunda demão após algumas horas. Consumo indicativo: 2-20 m² /1 lt.

GR ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΗ ΒΡΟΧΗ Είναι ένα προστατευτικό ανθυγραντικό προϊόν έτοιμο για τη χρήση, με διαφανή και ουδέτερου χρώματος με βάση διαλύτες. Αδιαβροχοποιεί σε βάθος όλα τα οικοδομικά υλικά (τσιμέντο, πέτρες, υλικά για στέγες, ψαμμάριγλο, σωλήνες, τοιχοποιία, σχιστόλιθο) προστατεύοντάς τα από τις συνέπειες που προκαλούνται από την επιθετική δράση του νερού και της παγωνιάς. Εξασφαλίζει προστασία για πολλά χρόνια, επιτρέπει τη διαφανή των υλικών και μπορεί να δεχτεί επάνω του άλλη βαφή. Ιδανικό για να σφραγίζονται οι χαράγματιές (πάχους έως 1 mm), των πατωμάτων σε τεράτσες και μπαλκόνια αποφεύγοντας την επανακατασκευή των δαπέδων. Εφαρμόζεται εύκολα με πινέλο, με ρολό ή ψεκασμό σε στεγνές και καθαρές επιφάνειες. Κατεργαστείτε επαρκώς κάθε σημείο του δαπέδου κάνοντας το προϊόν να εισχωρήσει στις χαράγματιές για τουλάχιστον 2 mm βάθους. Για υλικά με χαμηλή απορροφητικότητα συνιστάται να εφαρμοστεί το δεύτερο χέρι μετά μερικές ώρες. Ενδεικτική κατανάλωση: 2-20 m² /1 λίτρο.

HR ZAŠTITA OD KIŠE Vodootporna zaštita neutralne boje na bazi otapala. Dubinski štiti sve građevinske materijale (cement, cigla, kamen, klinker, zidanje, škriljevac) od oštećenja uzrokovanih prštala od vode i leda. Pruža dugogodišnju zaštitu, prozračan je za materijale na koje je nanesen te se može prelakirati. Idealno za brtvljenje pukotina (do 1 mm debljine), u podove terasa i balkona. Lako se nanosi četkom ili valjkom na površinu te nanese dovoljno proizvoda da penetrira najmanje 2mm. Za vrlo upijajuće materijale savjetuje se primjena drugog sloja nakon nekoliko sati. Približna potrošnja: 2-20 m² /1 lt.

DE REGENSCHUTZ Eine transparente, wasserabweisende Schutzschichtlösung auf Lösungsmittelbasis. Sie beschichtet alle Baustoffe (Zement, Terrakotta, Stein, Wellplatten, Steinzeug, Klinker, Fliesen, Mauerwerk und Schiefer) mit einem Wasserschutz und schützt sie vor Beschädigungen durch Regen und Frost. Garantierter Schutz für viele Jahre, da es atmungsaktiv ist und eine Übermalung möglich ist. Ideal zum Abdichten von Rissen (bis zu 1 mm Breite) auf Balkone und Terrassen, um eine Renovierung zu vermeiden mit einer Walze, einem Pinsel oder einer Spritzpistole auf eine völlig trockene, saubere Oberfläche auftragen. Behandeln Sie die gesamte Oberfläche ausreichend, dass sichergestellt ist, dass das Produkt 2 mm tief in die Risse und Spalten eingedrungen ist. Empfehlung: tragen Sie eine zweite Schicht nach ein paar Stunden auf Low-absorbierende Materialien auf. Der ungefähre Verbrauch beträgt 2-20 m² /1lt. Werkzeuge und Produktreste mit ECO SERVICE LOSUNGSMITTEL reinigen.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
CAN	5 LT	840150/05	8 027354 840054

EC850 ECOGUM



PT Ecogum é um revestimento líquido elastomérico, impermeável, resistente e pintável. ECOGUM é específico para proteger e impermeabilizar telhados-terraços, superfícies de madeira-cimento-metal, membranas poliméricas ou mantos betuminosos envelhecidos. ECOGUM aplica-se assim como é com pincel, rolo ou pistola sobre superfícies secas, limpas e consistentes. Aconselham-se duas camadas de espessura de 0,5 - 0,8 mm aproximadamente cada uma. ECOGUM é um revestimento onde se pode caminhar somente para manutenção não contínua.

GR ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ: Το Ecogum είναι μια αδιάβροχη, ανθεκτική, ελαστομετρική υγρή επίστρωση που μπορεί να χρωματιστεί. Το ECOGUM είναι ειδικό για την προστασία και τη στεγανοποίηση των στεγών, των πεζουλιών, των επιφανειών από ξύλο-τσιμέντο-μέταλλο, των πολυμερών μεμβρανών ή των παλαιών ασφαλούχων επιφανειών. Το ECOGUM εφαρμόζεται αδιάλυτο με μια βούρτσα, έναν κύλινδρο ή με ψεκασμό σε ξηρές, καθαρές σταθερές επιφάνειες. Συμβουλευόμαστε για δύο στρώσεις, η καθεμία περίπου 0.5-0.8 χιλιοστά πάχος. Μην περπατήσετε πάνω στις επιστρωμένες επιφάνειες εκτός από την περιστασιακή συντήρηση. Συστήνουμε 1 κιλό καθαρό EcoGum ανά 4/5 τετραγωνικά.

HR Ecogum je tekuća elastomerna, vodootporna, trajna membrana koju je moguće prelakirati. ECOGUM se koristi za zaštitu i hidroizolacije krovova, terasa, drvene površine i cementa - metala, polimernih membrane i sl. ECOGUM se primjenjuje četkom, valjkom ili prskanjem na suhim površinama. Preporučaju se dvije primjene debljine od oko 0,5 - 0,8 mm svaka. ECOGUM premaz je za povremeno održavanje. Preporučamo korištenje jednog kilograma Ecoguma za svaka 4-5 m².

DE Ecogum ist eine wasserdichte, widerstandsfähige, elastische flüssige Hülle, die übermalt werden kann. ECOGUM ist speziell für den Schutz und die Abdichtung von Dächern, Terrassen, Oberflächen in Holz-Zement-Metall-, Polymer-Membranen oder im Alter von bituminösen Oberflächen anzuwenden. ECOGUM ist mit Pinsel, Rolle oder Spritzpistole zu trocken, sauber, fest, unverdünnt Oberflächen. Wir beraten zwei Schichten, die jeweils ca. 0,5 ÷ 0,8 mm dick. Gehen Sie nicht auf ECOGUM behandelten Flächen mit Ausnahme von gelegentlichen Wartung. Wir empfehlen die Verwendung 1 kg reines EcoGum pro 4 / 5 qm.

PACK.	SIZE	COLOUR	PROD.CODE	EAN CODE
CAN	5 LT	BIANCO	60850/05B	8 027354 608555
CAN	5 LT	GRIGIO	60850/05G	8 027354 608555
CAN	5 LT	ROSSO	60850/05R	8 027354 608555

HP350 HIDROPLUS



PT HIDROPLUS Repelente de água respirável, específico para a proteção de telhas, varandas e revestimentos em terracota, clínquer, grés porcelânico, cerâmica, pedra natural, betão e materiais compósitos. Resolve e previne problemas de infiltração através de fissuras em juntas e telhas causados por assentamento estrutural. Ideal para combater eficazmente a infiltração de humidade nas cabines de duche. Reduz igualmente a absorção da sujidade de natureza orgânica (smog, óleo, bolor). HIDROPLUS está pronto a ser utilizado.

GR HIDROPLUS Διαπνέον υδροαπωθητικό προϊόν στεγάνωσης, ειδικό για την προστασία ταρτασών, μπαλκονιών και επικαλύψεων από τερακότα, κλίνκερ, πορσελανάτο πλακίδιο, κεραμικά, φυσική πέτρα, σκυρόδεμα και σύνθετα υλικά. Επιλύει και προλαμβάνει προβλήματα διείσδυσης νερού μέσω ρωγμών σε αρμούς και πλακάκια που προκαλούνται από δομικές καθιζήσεις. Ιδανικό για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της διείσδυσης υγρασίας σε χώρους ντους. Μειώνει επίσης την απορρόφηση ρύπων οργανικής φύσης (νέφος, λάδι, μούχλα). Το HIDROPLUS είναι έτοιμο για χρήση.

HR HIDROPLUS Prozračna vodoodbojna, posebno za zaštitu terasa, balkona i obloga od terakote, klinkera, porculanskog kamena, keramike, prirodnog kamena, betona i kompozitnih materijala. Rješava i sprječava probleme infiltracije vode kroz pukotine u fugama i pločicama uzrokovane slijeganjem konstrukcije. Idealno za učinkovito suzbijanje infiltracije vlage u odjeljcima za tuširanje. Također smanjuje upijanje prljavštine organske prirode (smog, ulje, plijesan). HIDROPLUS je spreman za upotrebu.

DE HIDROPLUS Atmungsaktives wasserabweisendes Produkt, speziell für den Schutz von Terrassen, Balkonen und Verkleidungen aus Terrakotta, Klinker, Feinsteinzeug, Keramik, Naturstein, Beton und Verbundwerkstoffen. Löst und verhindert Wasserinfiltrationsprobleme durch Risse in Fugen und Fliesen, die durch strukturelle Setzungen verursacht werden. Ideal, um dem Eindringen von Feuchtigkeit in Duschkabinen wirksam entgegenzuwirken. Es reduziert auch die Aufnahme von Schmutz organischer Natur (Smog, Öl, Schimmel). HIDROPLUS ist gebrauchsfertig.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	1 LT	62350/01	8 027354 623015
CAN	5 LT	62350/05	8 027354 623053

HN150 HIDRONAT



PT HIDRONAT Repelente à água de ação profunda, com efeito natural pois, não altera o aspeto nem a respirabilidade do material tratado. Aplica-se a terracota, faiança, tijolos e todos os materiais e pedra absorventes, cimento, granalha e compósitos. Reduz a absorção de água e contraria eficazmente a formação de eflorescências salinas devidas à humidade ascendente nas superfícies, pavimentos e paredes. Produto respirável à base de água, ideal para o tratamento repelente de água contra a humidade ascendente em interiores e exteriores, mesmo em materiais que não se encontram perfeitamente secos. HIDRONAT está pronto a ser utilizado.

GR HIDRONAT Υδροαπωθητικό κατά της υγρασίας μεγάλης διείσδυσης με φυσικό αποτέλεσμα, καθώς δεν αλλοιώνει την εμφάνιση ή την διαπνοή του επεξεργασμένου υλικού. Εφαρμόζεται σε πλακάκια με όψη ξύλου, τερακότα, τούβλα και όλα τα απορροφητικά πέτρινα υλικά, τσιμέντο, αμμοχάλικο και σύνθετα υλικά. Μειώνει την απορρόφηση νερού και αντιμετωπίζει αποτελεσματικά το σχηματισμό κρυστάλλων αλατιού λόγω της ανερχόμενης υγρασίας σε επιφάνειες δαπέδων και επιστρώσεων. Αναπνεύσιμο προϊόν με βάση το νερό, ιδανικό για υδροαπωθητική επεξεργασία κατά της ανερχόμενης υγρασίας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, ακόμη και σε όχι απόλυτα στεγνά υλικά. Το HIDRONAT είναι έτοιμο για χρήση.

HR HIDRONAT Dubinski repelent protiv vlage s prirodnim učinkom jer ne mijenja izgled ili prozračnost tretiranog materijala. Primjenjuje se na terakotu, zemljano posuđe, ciglu i sve upijajuće kamene materijale, cement, pijesak i kompozite. Smanjuje upijanje vode i učinkovito sprječava stvaranje cvjetanja soli uslijed porasta vlage na podnim i zidnim površinama. Prozračni proizvod na bazi vode idealan za vodoodbojni tretman protiv dizanja vlage u zatvorenim i vanjskim prostorima, čak i na materijalima koji nisu savršeno suhi. HIDRONAT je spreman za upotrebu.

DE HIDRONAT Tiefenwirksames wasserabweisendes Anti-Feuchtigkeits-Mittel mit natürlicher Wirkung, da es das Aussehen und die Atmungsaktivität des behandelten Materials nicht verändert. Es wird auf Terrakotta, Steingut, Ziegel und alle saugfähigen Steinmaterialien, Zement, Splitt und Verbundstoffe angewendet. Es reduziert die Wasseraufnahme und wirkt der Bildung von Salzausbildungen durch aufsteigende Feuchtigkeit auf Boden- und Wandflächen wirksam entgegen. Atmungsaktives Produkt auf Wasserbasis, ideal zur wasserabweisenden Behandlung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Innen- und Außenbereich, auch auf nicht ganz trockenen Materialien. HIDRONAT ist gebrauchsfertig.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	1 LT	62150/01	8 027354 621011
CAN	5 LT	62150/05	8 027354 621059

WP050 WETPROT



PT WETPROT Protetor anti-manchas, de efeito húmido e tonificante. Específico para tijolo duro, terracota, pedra natural de média a alta absorção, grãos e compósitos cimentícios, em interiores e exteriores. A fórmula especial à base de água permite que o produto seja aplicado mesmo em materiais uniformemente húmidos. Ilumina a cor do material e dá-lhe um brilho húmido elevado. O tratamento repelente de água e óleo protege as superfícies da penetração e fixação de manchas (óleo e gordura, vinho, café, etc.). WETPROT está pronto a ser utilizado.


GR WETPROT Προστατευτικό κατά των λεκέδων, υγρού αποτελέσματος και απόχρωσης, ειδικά για πλακίδια με όψη ξύλου, τερακότα, φυσικές πέτρες μέτριας έως υψηλής απορροφητικότητας, αμμοχάλικο και τσιμεντοειδή σύνθετα υλικά, σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Η ειδική φόρμουλα με βάση το νερό επιτρέπει την εφαρμογή του προϊόντος ακόμη και σε ομοιόμορφα υγρά υλικά. Φωτίζει το χρώμα του υλικού και του προσδίδει υψηλή υγρή λάμψη. Η επεξεργασία κατά της απορρόφησης νερού και λαδιού προστατεύει τις επιφάνειες από τη διείσδυση και την προσκόλληση λεκέδων (λάδι και λίπος, κρασί, καφές κ.λπ.). Το WETPROT είναι έτοιμο για χρήση.

HR WETPROT Specifičan zaštitni premaz s mokrim učinkom i toniranjem za terakotu, terakotu, srednje do visoko upijajući prirodni kamen, pijesak i cementne kompozite, unutarnje i vanjske prostore. Posebna formula na bazi vode omogućuje nanošenje proizvoda čak i na ravnomjerno vlažne materijale. Posvjetljuje boju materijala i daje mu visok mokri sjaj. Vodoodbojni tretman štiti površine od prodiranja i lijepljenja mrlja (ulja i masti, vina, kave, itd.). WETPROT je spreman za upotrebu.

DE WETPROT Nasseffekt- und tonisierender schmutzabweisender Schutz speziell für Terrakotta, Terrakotta, Naturstein mit mittlerer bis hoher Absorption, Splitt und zementäre Verbundwerkstoffe im Innen- und Außenbereich.. Durch die spezielle Formel auf Wasserbasis lässt sich das Produkt auch auf gleichmäßig feuchten Materialien auftragen. Es frischt die Farbe des Materials auf und verleiht dem Wet-Look einen hohen Glanz. Die wasserabweisende Behandlung schützt die Oberflächen vor dem Eindringen und Anhaften von Flecken (Öl und Fett, Wein, Kaffee usw.). WETPROT ist gebrauchsfertig.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	1 LT	62050/01	8 027354 620014

NP250 NATPROT



PT NATPROT Proteção contra nódoas à base de água, de efeito natural e repelente de água. Aplica-se em interiores e exteriores para tratamento anti-manchas em terracota, alvenaria, pedra, mármore e granito não polido, granalha e compósitos cimentícios. Reduz a absorção de substâncias aquosas, oleosas e gordurosas. Adequado para contacto com alimentos, pode ser utilizado em todas as superfícies, pavimentos e paredes, bancadas de trabalho, bancadas de cozinha e casa de banho. Não cria película, não altera a cor original nem a respirabilidade do material. NATPROT está pronto a ser utilizado.

GR NATPROT Προστατευτικό κατά των κηλίδων με βάση το νερό που αποτρέπει τη διείσδυση νερού και λαδιού στο δάπεδο. Εφαρμόζεται σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους για την ανθεκτική στους λεκέδες επεξεργασία των πλακιδίων με όψη ξύλου και τούβλων, της πέτρας, του μαρμάρου και του μη γυαλισμένου γρανίτη, του αμμοχάλικου και των τσιμεντοειδών σύνθετων υλικών. Μειώνει την απορρόφηση υδατικών, ελαιωδών και λιπαρών ουσιών. Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες δαπέδων και επιστρώσεων, πάγκους εργασίας, επιφάνειες κουζίνας και μπάνιου. Δεν δημιουργεί φιλμ, δεν αλλοιώνει το αρχικό χρώμα ή την διαπνοή του υλικού. Το NATPROT είναι έτοιμο για χρήση.

HR NATPROT Vodootporna zaštita od mrlja s prirodnim učinkom. Primjenjuje se u unutarnjim i vanjskim prostorima za obradu terakote i opeke, kamena, mramora i nepoliranog granita, grita i cementnih kompozita otpornih na mrlje. Smanjuje upijanje vodenih, uljnih i masnih tvari. Pogodan za kontakt s hranom, može se koristiti na svim podnim i zidnim površinama, radnim pločama, kuhinjskim i kupaoonskim pločama. Ne stvara film, ne mijenja izvornu boju niti prozračnost materijala. NATPROT je spreman za upotrebu.

DE NATPROT Wasserbasierter, wasserabweisender Fleckenschutz mit natürlichem Effekt. Wird im Innen- und Außenbereich für die fleckenabweisende Behandlung von Terrakotta und Ziegelmauerwerk, Stein, Marmor und unpoliertem Granit, Splitt und zementhaltigen Verbundstoffen verwendet. Reduziert die Absorption von wässrigen, öligen und fettigen Substanzen. Es ist für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet und kann auf allen Boden- und Wandoberflächen, Arbeitsplatten, Küchen- und Badezimmeroberflächen verwendet werden. Es bildet keinen Film und verändert weder die ursprüngliche Farbe noch die Atmungsaktivität des Materials. NATPROT ist gebrauchsfertig.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	1 LT	62250/01	8 027354 622018

DI750 DILUENTE



PT Diluente é uma solução diluente de nitro anti-embaciamento composta de matérias-primas tratadas de maneira adequada, com velocidade de evaporação graduada para evitar branqueamentos nas tintas. DILUENTE é um produto com efeito brilhante e macio sobre a verniz. Muito utilizado para diluir vernizes com nitrocelulose-nitrosintéticas, seja para a madeira que para o ferro. Aconselha-se de utilizar o produto assim como é para a limpeza de superfícies, pincéis ou aerógrafos sujos de tintas ainda não secadas.

GR ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ: Το Diluent είναι διάλυμα νίτρου εναντίον της θαμπάδας που αποτελείται από τις ειδικά επεξεργασμένες πρώτες ύλες, με βαθμιαία εξάτμιση για να αποτρέψει τη λεύκανση των χρωματισμένων επιφανειών. Το DILUENT είναι ένα προϊόν με μια λαμπρή, απαλή επίδραση στο χρώμα. Πολύ χρήσιμο για τις νιτροαιθυλοειδείς, νιτροσυνθετικές εφαρμογές, στο ξύλο και στο σίδηρο. Χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο για να καθαρίσετε επιφάνειες, βούρτσες ή βρώμικα εργαλεία ψεκασμού ενώ η μπόγια είναι ακόμα υγρή.

HR Razrjeđivač: Protumagleni razrjeđivač sastavljen od izabranih sirovina koje omogućavaju postepeno isparavanje kako bi se izbjeglo izbjeljivanje boje. Često se koristi za razrjeđivanje boje na sintetičkoj bazi, sa drva ili sa željeza. Preporučamo korištenje proizvoda kao i za čišćenje površina.

DE Sie Anti-Beschlag Nitroverdünnung, bestehend aus speziell behandelten Rohstoffen, damit durch das langsame Verdunsten eine Aufhellen der lackierten Oberfläche vermieden wird. Das Verdünnungsmittel hat eine glänzende, weiche Wirkung auf dem Anstrich. Sehr nützlich für die Verdünnung Nitrozellulose-nitrosynthetisch auf Holz und Eisen. Verwenden Sie das Produkt zur Reinigung von Oberflächen, Bürsten oder unverdünnt für verschmutzte Spritzpistolen, während die Farbe noch feucht ist.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	1 LT	60750/01	8 027354 607510
CAN	5 LT	60750/05	8 027354 607558

AC250 ACQUARAGIA



PT Aguarrás é uma mistura de matérias-primas seleccionadas, específica para diluir esmaltes e vernizes sintéticas e óleo-sintéticas. A velocidade de evaporação graduada permite de aplicar AGUARRÁS com pistola ou pincel. Aconselha-se de utilizar o produto assim como é para a limpeza de superfícies, pincéis ou aerógrafos sujos de tintas ainda não secadas.

GR ΑΡΑΙΩΤΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙΩΝ: Η τερεβινθίνη είναι ένα μίγμα επιλεγμένων πρώτων υλών συγκεκριμένα για την αραίωση των συνθετικών και ελαιοσυνθετικών σμάλτων και των βερνικιών. Η ΤΕΡΕΒΙΝΘΙΝΗ έχει ένα βαθμιαίο ποσοστό εξάτμισης που την επιτρέπει, για να εφαρμοστεί από τον ψεκασμό ή τη βούρτσα. Χρησιμοποιήστε το προϊόν αδιάλυτο για τον καθαρισμό επιφανειών, βούρτσες ή τα βρώμικα πιστόλια ψεκασμού ενώ το χρώμα είναι ακόμα υγρό.

HR Specijalni Razrjeđivač: Terpentin je mješavina odabranih sirovina specifičan za sintetičke i uljne lakove. Stopa isparavanja omogućuje primjenu terpentina sprejem ili kistom. Preporučamo korištenje proizvoda kao i za čišćenje površina, četkom ili prskanjem kada boja još nije suha.

DE Terpentin ist eine Mischung aus ausgewählten Rohstoffen speziell zur Verdünnung synthetischen und alkydischen Lacke und Lasuren. TERPENTIN verdunstet langsam, dass es durch Spritzen oder Streichen aufgebracht werden kann. Verwenden Sie das Produkt zur Reinigung von Oberflächen, Bürsten oder unverdünnt für verschmutzte Spritzpistolen, während die Farbe noch feucht ist.

PACK.	SIZE	PROD. CODE	EAN CODE
BOTTLE	1 LT	61250/01	8 027354 612514
CAN	5 LT	61250/05	8 027354 612552