

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Desbloqueante con ocho funciones.

### PROPIEDADES

- 1) DESBLOQUEANTE: Penetra y desbloquea rápidamente tuercas, tornillos, pernos, bisagras y cualquier mecanismo oxidado.
- 2) PROTECTOR: Crea una película finísima que protege los materiales tratados del agua y la humedad.
- 3) LUBRICANTE: lubricación de mecanismos sometidos a altos rendimientos.
- 4) HIDRORREPELENTE: expulsa todas las formas de la humedad de los contactos eléctricos.
- 5) DIELECTRICO: al no ser conductor, se puede usar como desoxidante de contactos eléctricos y electrónicos.
- 6) ANTICONGELANTE: evita el bloqueo de cerraduras, incluso a temperaturas por debajo de 0 grados.
- 7) DESENGRASANTE: elimina la grasa, aceite, alquitrán, óxido y cualquier suciedad de las superficies.
- 8) ANTICORROSIVO: acción preventiva y duradera contra la oxidación de los materiales ferrosos.

### APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO

W8 tiene la capacidad de desarrollar juntas o por separado las 8 funciones y se convierte así en una herramienta indispensable para restaurar el funcionamiento de los objetos que se utilizan en el taller, casa, garaje, jardín, siempre que haya un mecanismo atascado. Pulverizar W8 aerosol sobre las zonas a tratar, esperar varios minutos y accionar con las herramientas adecuadas los mecanismos bloqueados. Para desengrasar superficies, aplicar aerosol W8, espere hasta que el producto disuelve la suciedad y limpiar con un paño. No aplicar a los materiales sobrecalentados ni aparatos con tensión, poner en marcha solo después de la evaporación completa del disolvente. Gracias a la válvula dosificadora del frasco a 360°, en el formato de 400 ml, W8 se puede utilizar en cualquier posición, permitiendo al producto llegar a las zonas más inaccesibles. *W8 es un producto biodegradable con especificaciones militares: MIL-C-23411, MIL-C-16173, DEF STAN 68-10/2, OTAN C-634.*

### CARACTERÍSTICAS FÍSICO / QUÍMICAS

Componentes Base	Mezcla de componentes de baja tensión superficial.
Propelente	Hidrocarburos desnaturalizados inodoros
Inflamabilidad	Inflamable
Poder cubriente	1 litro para 70 m <sup>2</sup>
Contenido de tricloroetileno	Ausente
Biodegradabilidad	>84%
Reacción sobre materiales de plástico y goma	Ninguna
CFC dañinos para el ozono	Ninguno
Color	Transparente ambarino

### ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN

Si el producto se conserva en su envase original y en un lugar fresco y seco, mantiene sus características inalteradas con el tiempo. Se recomienda utilizar el producto en un área ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños. Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.

**ENVASE**

<b>Descripción</b>	<b>Formato</b>	<b>Código del producto</b>	<b>Código Ean</b>
Spray	200 ml	81710/02W8	8 027354 81728 5
Spray	400 ml	81710/04W8	8 027354 81718 6
Display Spray	400 ml	81710/04W8D	//
Display Spray con erogatore Jet	400 ml	81710/04W8DJ	//
Spray	500 ml	81710/05W8	8 027354 81758 2
Spray	400 ml	81710/04W8	8 027354 81718 6

---

La información mencionada más arriba se ha preparado en base a nuestra experiencia y según nuestros mejores conocimientos, pero no implican la asunción de responsabilidad por el resultado de su utilización. Se ruega al usuario que compruebe que las indicaciones se acoplan a sus necesidades y que lleve a cabo todas las pruebas necesarias. Nuestro Servicio Técnico está disponible para más información.

**Eco Service Srl** Viale Europa, 1 Z.I - 36053 GAMBELLARA (VI) - Tel.+39.0444.649269 r.a

HTTP: //www.eco-servicesrl.it - E-mail : info@eco-servicesrl.it - Fax +39.0444.441190